

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Bordereau-type N°
Roulotte d'habitation	ECCLES	Sapphire T	5774

Caractéristiques "TS 5774" devant le No du châssis

Carburant _____ Nombre de cylindres _____

Constructeur du châssis **ECCLES Caravans Ltd, Newmarket (GB) - Importateur Caravanes ROCHAT, St.Blaise**

+) N° du châssis frappé **sur le timon, à droite + sur plaquette**

N° du moteur frappé _____

Type du moteur _____

Position du mot.	Frein-moteur		
Cylindrée	cm³	Frein de remorque	Dispositif de remorquage:
Temps		Transmission	sphère d'accouplement
Refroidissement		Nombre vit. avant	Delta Hitch Ø 50 **)
Entraînement		Vitesse en 1"	Voie 1'753
Nombre d'axes 1 av. susp.		Vitesse en prise dir.	Voie arrière
Nombre de pneus 2		Bloquage différentiel	Diam. de braq.
			Porte à faux arr. 2'240

Frein de service **mécanique, par inertie, à expansion interne, tringles/câble, sur les 2 roues**

Frein de stationnement: **dispositif de blocage du précédent**

Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.		Dimensions int. en mm
A vide	60	840	900	Dimension	6.40 - 15	++)		Longueur 4'960
Charge utile	[timon]		-	Charge pneu	1090			Largeur 1'950
Total			1090 ++)		DUNLOP Gold Seal C 41			Hauteur 1'900
Gar. de fabr.			1090					Haut. ridelles

Poids max. garanti pr. train routier _____ Nombre de portes **1 à gauche +** Porte à faux arr. 2'100

Direction: position _____ **1 à droite** C.V. frein

Alésage _____ Course _____ C.V. impôts

Forme de la carrosserie **Roulotte d'habitation**

Nombre de places: total _____ (avant milieu arr.) _____ Places debout

***)

Phares: marque				Indic. de direction
Feux de croisement				
	2/ feux de gabarit	Ø 50 3 W	2/ clignoteurs	21 W (orange)
	2/ réflecteurs, blancs	Ø 75	Essuie-glace	
Feux arrières	2/ comb.avec feux stop	6 W	Avertisseur	
Réflecteurs	2/ triangulaires, 15 cm de côté		Rétroviseur	
Feu stop	2/ combinés avec feux AR	21 W	Indicateur de vitesse	
Eclairage N° de contrôle	1/ pr.plaque normale	6 W	Parties dangereuses	
Phare marche arrière				
Équipement électr.	Volts			
Mesure du bruit	dB à			

Observations et exceptions

- *) Porte à faux du timon de remorque (depuis centre de l'essieu) : 3'745 mm.
- **) Dispositif de sécurité avec 2 câbles de sécurité.
- ***) Poids avec équipement standard, sans chauffage, frigo et bouteille de gaz.
Prise à 7 pôles.
- +) No du châssis : doit être frappé par l'importateur.
- ++) Les modèles antérieurs à 1969 avaient un poids total de 1070 Kg. et des pneumatiques 5.90-15 6 PR

Remplace B.T. N° 5774 du 17.1.67
Poids total et pneumatiques

Lieu et date de l'expertise-type St.-Blaise, 17.1.67
(10.12.1968)

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Bordereau-type N°
Roulotte de camping	ECCLES	Sapphire T	5 7 7 4

Caractéristiques "TS 5774" devant le No du châssis

Carburant

Nombre de cylindres

Constructeur du châssis ECCLES Caravans Ltd, Newmarket (GB) - Importateur Caravanes ROCHAT, St.Blaise

N° du châssis frappé sur le timon, à droite + sur plaquette

N° du moteur frappé

Type du moteur

Position du mot.

Frein-moteur

Cylindrée

cm³

Frein de remorque

Dispositif de remorquage:

Dimensions ext. en mm

Temps

Transmission

sphère d'accouplement

Longueur 5'985

Refroidissement

Nombre vit. avant

Delta Hitch Ø 50 **)

Largeur 2'083

Entraînement

Vitesse en 1^{re}

Voie

1'753

Hauteur 2'413

Nombre d'axes 1 av. susp.

Vitesse en prise dir.

Voie arrière

Empattement *)

Nombre de pneus 2

Bloquage différentiel

Diam. de braq.

Porte à faux arr. 2'240

Frein de service mécanique, par inertie, à expansion interne, tringles/câble, sur les 2 roues

Frein de stationnement: dispositif de blocage du précédent

Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	60	840	900	Dimension	5.90x15		Longueur 4'960
Charge utile	[timon]		-	Charge pneu	1'070		Largeur 1'950
Total			1'070		6 PR		Hauteur 1'900
Gar. de fabr.			1'070		Dunlop Gold Seal		Haut. ridelles

Poids max. garanti pr. train routier

Nombre de portes

1 à gauche +

Porte à faux arr. 2'100

Direction: position

1 à droite

C.V. frein

Alésage

Course

C.V. impôts

Forme de la carrosserie roulotte de camping

Nombre de places: total

(avant

milieu

arr.

)

Places debout

Phares: marque		Indic. de direction	
Feux de croisement			
	2/ feux de gabarit \emptyset 50 3 W	2/ clignoteurs	21 W (orange)
	2/ réflecteurs, blancs \emptyset 75	Essuie-glace	
Feux arrières	2/ comb.avec feux stop 6 W	Avertisseur	
Réflecteurs	2/ triangulaires, 15 cm de côté	Rétroviseur	
Feu stop	2/ combinés avec feux AR 21 W	Indicateur de vitesse	
Eclairage N° de contrôle	1/ pr.plaque normale 6 W	Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Equipement électr.	Volts		
Mesure du bruit	dB à		

Observations et exceptions

- *) Porte à faux du timon de remorque (depuis centre de l'essieu) : 3'745 mm.
- **) Dispositif de sécurité avec 2 câbles de sécurité.
- ***) Poids avec équipement standard, sans chauffage, frigo et bouteille de gaz.
Prise à 7 pôles.
- +) No du châssis : doit être frappé par l'importateur.

Lieu et date de l'expertise-type St.-Blaise, 17.1.67

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Bordereau-type N°		
Roulotte de camping	ECCLES		Sapphire T		5 7 7 4		
Caractéristiques "TS 5774" devant le No du châssis							
				Carburant	Nombre de cylindres		
Constructeur du châssis ECCLES Caravans Ltd, Newmarket (GB) - Importateur Caravanes ROCHAT, St.Blaise							
+) N° du châssis frappé sur le timon, à droite + sur plaquette							
N° du moteur frappé							
Type du moteur							
Position du mot.		Frein-moteur					
Cylindrée	cm³	Frein de remorque		Dispositif de remorquage:		Dimensions ext. en mm	
Temps	Transmission		sphère d'accouplement		Longueur	5'985	
Refroidissement	Nombre vit. avant		Delta Hitch Ø 50 **)		Largeur	2'083	
Entraînement	Vitesse en 1 ^{re}		Voie 1'753		Hauteur	2'413	
Nombre d'axes	av. susp.	Vitesse en prise dir.		Voie arrière		Empattement *)	
Nombre de pneus	2	Bloquage différentiel		Diam. de braq.		Porte à faux arr. 2'240	
Frein de service mécanique, par inertie, à expansion interne, tringles/câble, sur les 2 roues							
Frein de stationnement: dispositif de blocage du précédent							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	60	840	900	Dimension	5.90x15		Longueur 4'960
Charge utile	[timon		-	Charge pneu	1'070		Largeur 1'950
Total			1'070		6 PR		Hauteur 1'900
Gar. de fabr.			1'070		Dunlop Gold Seal		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		1 à gauche +	Porte à faux arr. 2'100
Direction: position						1 à droite	C.V. frein
Alésage				Course			C.V. impôts
Forme de la carrosserie		roulotte de camping					
Nombre de places: total		(avant milieu arr.)			Places debout		

***)

Phares: marque		Indic. de direction	
Feux de croisement			
	2/ feux de gabarit \emptyset 50 3 W	2/ clignoteurs	21 W (orange)
	2/ réflecteurs, blancs \emptyset 75	Essuie-glace	
Feux arrières	2/ comb.avec feux stop	6 W	Avertisseur
Réflecteurs	2/ triangulaires, 15 cm de côté		Rétroviseur
Feu stop	2/ combinés avec feux AR	21 W	Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle	1/ pr.plaque normale	6 W	Parties dangereuses
Phare marche arrière			
Equipement électr.	Volts		
Mesure du bruit	dB à		

Observations et exceptions

- *) Porte à faux du timon de remorque (depuis centre de l'essieu) : 3'745 mm.
- ***) Dispositif de sécurité avec 2 câbles de sécurité.
- ****) Poids avec équipement standard, sans chauffage, frigo et bouteille de gaz.
Prise à 7 pôles.
- +*) No du châssis : doit être frappé par l'importateur.

Lieu et date de l'expertise-type St.-Blaise, 17.1.67

La Commission d'expertise-type