

Genre du véhicule Chariot de travail (véhicule spécial) *	Marque de fabrication SCHAEFF	Type SKL 701	Fiche d'homologation N° CH 5776 07
---	---	------------------------	--

Constructeur Identification	KARL SCHAEFF GmbH & Co., Maschinenfabrik, D-7183 Langenburg / BRD "SKL 701" sur la plaquette du constructeur
Plaquette constructeur	sur le chariot avant, à droite, latéralement au-dessus de l'essieu avant
N° du châssis	sur le chariot avant, à droite, latéralement au-dessus de l'essieu avant
Identification du moteur	"F3L 912" à droite, à l'arrière, sur le carter de la distribution, au-dessus l'alternator (frappée
Importateur principal	KUEPFER BAUMASCHINEN AG, Postfach 226, 3601 Thun par l'importateur)
Véhicule homologué	26/804

Châssis		Moteur			
Nombre d'essieux	2	Marque	DEUTZ	Type	F3L 912
Direction	hydrostatique, avec assistance hydraulique	Construction	en ligne	Temps	4
Transmission	entraînement hydrostatique	Carburant	D	Position	arrière
Nombre de vitesses	2	Réfrigérissement	air	Nombre cylindres	3
Frein de service	hydraulique, 1 circuit, à disques, sur les roues arrière	Alésage	100	Course	120
		Cylindrée	2826	CV-impôt	14,39
		Puissance en kW	40 DIN	à/v/min	2500
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur l'arbre de la boîte c.v.	Bruit à l'arrêt	76,5	dB/A à v/min	1875 **)
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Silencieux	1- 300x120x230		
Ralentisseur	-	Mesure des gaz	Bacharach 4,0		
Contrôle 2 circuits	-		BOSCH noircissement 2,3 (95%)		

Carrosserie	pelle	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2	Poids à vide	2460	2200	4660
Ceintures sécurité	-	Charge utile			
Cale	1/ 350x160x190	Poids total			
Antivol	-	Garantie fabr.	3000	4500	6800
Nombre de places	1 av	Dimens. pneus	12,5 - 20	12,5 - 20	(Variantes +)
		Ply/bars	8 / 2,5	8 / 2,5	voir
		Charge	4284	4284	remarques)
		pour V max	25	25	
Dimensions	intérieur	extérieur			
Longueur		4880	Empattements	2070	
Largeur		1930	Essieu double	av	ar
Hauteur		2550	Voie	av 1530	ar 1525
Porte à faux	lat.		Voies	av	ar
	av	2080		ar	
	ar	730	Braquage	g 7100	d 7100
Distance volant - vers l'avant du véhicule-				3100 *)	
					Garantie poids remorquable avec frein
					Garantie poids remorquable sans frein
					Garantie poids de l'ensemble
					Poids remorquable testé
					Vitesse maximale selon le constructeur
					Vitesse maximale testée
					à 2600 t/min au moteur

Équipement	§) CR (E)	
Feux de route	CR (E)	
Feux de croisement	CR (E)	
Feux de position	A (E) dans CR (E)	
Feux rouges	R-S1 (E)	
Feux stop	-	
Clignoteurs	av - AV= 4 (E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av -	ar I (E)
Feux de gabarit	av -	ar -
Feux complémentaires	-	
Eclairage plaque	-	
Essuie-glace	1/ balai sans lave-glace	
Avertisseurs	1/ Hella el 20005 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Chariot de travail (véhicule spécial)		
Marque et type	S C H A E F F SKL 701		
Homologation	-		
N°	CH 5776 07		
Carrosserie	pelle		
Places	total 1	avant	
Poids à vide	4660	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	14,39
Poids total		Cylindrée	2826

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Véhicule spécial : distance volant - vers l'avant du véhicule = 3100 mm.
- **) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = V-max. = 82,5 dB/A.
- +) Variante de pneus : 14.5 - 20 10 PR charge par essieu 5040 (2,5) V-max. 25 km/h.
- §) Équipement : la hauteur des feux de croisement, de position ainsi que la distance des clignoteurs AV/latéraux depuis l'avant du véhicule sont admises pour raisons techniques.

A noter dans le permis de circulation:

- 101 - 1 plomb sur butée de pleine charge;
- 104 - des miroirs rétroviseurs permettant d'observer sur les côtés sont obligatoires;
- 125 - autorisation spéciale obligatoire;
- 137/138 - protection marquée jaune/noir obligatoire sur les dents de la pelle;
- 141 - les leviers de commande de la partie hydraulique de travail doivent être assurés.