

Constructeur SABO-MASCHINENFABRIK, HEINRICH SANNER, D-5270 Gummersbach-Deiringhausen (D)
 Identification sur la plaquette du constructeur ; "258"
devant le No du châssis ; "258"
 Plaquette constr. à droite, à l'avant latéralement sur la carrosserie
 N° du châssis à l'avant, à droite sur traverse
 Ident. du moteur "126" sur le bloc, au-dessous du support de la dynamo
 Importateur princ. HILBA, Bruderstrasse 229, 8184 Bachenbühlach *
 Véhicule homologué 258 037701 Signes fixes dans code du type 258

Châssis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 6
 Direction mécanique, sur les roues arrière
 Transmission hydrostatique, sur la boîte mécanique
 Nombre de vitesses 2 Entraînement sur les roues AV
 Frein de service hydrostatique
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues AV
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circ. -

Moteur
 Marque V W Type 126 A
 Construction cyl. opposés Temps 4
 Carburant B Position arrière
 Refroidiss. air Nombre cylindr. 4
 Alésage 85,5 Course 69,0
 Cylindrée 1584 CV-impôt 8,07
 Puissance en CV 30 (DIN) à t/min 2200
 Vhc. en marche 81 dB/A à proximité 92 dB/A à 1800
 Bruit 77 dB/A à t/min 2400 1800
 Silencieux 1 = 700x130x90 mm + extrémité "VW"
 Mesure des gaz CO = 3,0 % à 800 t/min.
 Déparasitage OCE, annexe 8, chiffres 3+4; "B+3.2

Carrosserie tondeuse à gazon
 Nombre de portes - Indic. vit. -
 Ceintures sécurité - Rétroviseur -
 Cale - Attelage -
 Antivol -
 Nombre de places t 1 av - centre - ar -
 Dimensions int. ext.
 Longueur 2540 Empattements 1325
 Largeur 2080
 Hauteur 1400 Voie av 1510 ar 1150
 Porte à faux lat. Voies av - ar -
av 795 ar -
ar 420 Braquage g 5800 d 5800
 Distance volant - vers l'avant du véhicule -

Poids
 avant 810 arrière 420 total 1230
 Poids à vide
 Charge utile 810 420 1230
 Poids total 1410
 Garantie fabr. 23x8.50-12 18x7.00-8 (Variantes voir remarques)
 Dimens. pneus 2 / 0,8 2 / 0,9
 Pty / bar 1040 460
 Charge 30 20
 pour V max
 Garantie poids remorquable avec frein -
 Garantie poids remorquable sans frein -
 Garantie poids de l'ensemble -
 Poids remorquable testé 20 km/h
 Vitesse maximale selon le constructeur 17 km/h
 Vitesse maximale testée - km/h

Equipement	-	
Feux de route	HELLA K 21057 / K 11135 / K 11022	
Feux de croisement	A (E) §)	
Feux de position	R (E)	
Feux rouges		
Feux stop		
Cilignoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av I	ar I (E)
Feux de gabarit	av I	ar
Feux complément.		
Eclairage plaque		
Essuie-glace	avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	HELLA 002952 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Chariot de travail	
Marque et type	S A B O	Kontinent 1600-5
Homologation N°	CH 5777 03	
Carrosserie	tondeuse à gazon	
Places	total 1	avant
Poids à vide	1230	Carburant B
Charge utile	-	CV-impôt 8,07
Poids total	1230	Cylindrée 1584

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Importateur principal : à partir du 11.10.78 = nouvelle raison sociale;
STABO AG., Rasenpflegemaschinen, Flughafenstrasse 41, 8152 Glattbrugg / ZH

§) Feux de position : les angles de visibilité ne sont pas respectés; admis pour raisons techniques.

A noter dans le permis de circulation:

- 137 - Signalisation obligatoire des parties suivantes du véhicule: les protections sur les tondeuses latérales (jaune/noir).
- 138 - Dispositifs de protection obligatoires pour les parties suivantes du véhicule: les tondeuses latérales
- 141 - Il est obligatoire d'assurer les parties suivantes du véhicule: les tondeuses latérales.

Remplace FH CH 5777 03 du 14.03.77

Importateur

(10.06.83) - Ad

Lieu et date de l'homologation **Bellach, 14.03.77**

Homologation fédérale des types de véhicules