

Genre du véhicule		Marque de fabrique		Type		Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme		DATSUN		PL 130 *)		5782	
Caractéristiques "2000" de chaque côté s.ailes AV. f à l'AR à droite du vhc. - "PL 130" devant le							
No du châssis + sur plaquette du constructeur		*) Carburant		essence		Nombre de cylindres 6	
Constructeur du châssis NISSAN MOTOR CO, LTD, Tokyo (J) - Importateur DATSUN (Suisse) SA, Zurich							
N° du châssis frappé		à droite, à l'avant, sur avant au-dessus moteur essuie-glace + s.plaquette					
N° du moteur frappé		à droite, au centre du bloc, au-dessus distributeur d'allumage					
Type du moteur J 20 - (en préfixe du No du moteur + s.plaquette) 120 cu.in., en ligne, OHV)							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée		1'973 cm³		Frein de remorque		Dimensions ext. en mm	
Temps		4-		Transmission		toute synchronisée	
Refroidissement eau		Nombre vit. avant		4		Longueur 4'700	
Entraînement		arrière		Vitesse en 1 <sup>re</sup>		41 Voie avant 1'390	
Nombre d'axes		2		Vitesse en prise dir.		150 Voie arrière 1'380	
Nombre de pneus		4		Bloquage différentiel		Diam. de braq. 11,00/11,40	
Frein de service hydraul.		2-circuits AV= à disques/AR= à ex.int. assisté par dépression					
2ème frein		mécanique, à expansion interne, à câble/tringles, sur les roues AR					
Poids		avant		arr.		total	
A vide		705		585		1'290	
Charge utile						420	
Total						1'710	
Gar. de fabr.		855		855		1'710	
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		4	
Direction: position		à gauche ou à droite		Marque du moteur		DATSUN	
Alésage		73		Course		78,6	
Forme de la carrosserie		limousine					
Nombre de places: total		6		(avant 3 milieu arr. 3 )		Places debout	
		5 = avec sièges séparés à l'avant					

§) Phares: marque	4/ HELLA EI	6/ clignoteurs avec lampe-témoin	
Feux de croisement	2/ extérieurs, asymétriques	Indic. de direction latér. sur ailes avant	(orange)
Feux de position	2/ séparés L 2152 L	AV= combinés avec feux position	(blanc)
Phare brouillard		AR= à côté des feux arrières	(orange)
Feux arrières	2/ combinés avec feux stop	Essuie-glace 2/ électriques avec lave-glace	
Réfecteurs	2/ séparés $\varnothing$ 50 mm	Avertisseur 1/ électrique (2-tons) = 91 dB	
Feu stop	2/ combinés avec feux arrières	Rétroviseur 1/ intérieur centre haut	
Eclairage N° de contrôle	2/ pr.pl.normale ou oblongue	Indicateur de vitesse km/h	
Phare marche arrière	2/ sous feux arrières	Parties dangereuses	
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	79 dB à 5'200 t/min		

Observations et exceptions

- \*) Modèles : A partir du No châssis = PL 130 - 00001  
 PL 130 - ET = avec banquette à l'avant  
 PL 130 - EMT = avec sièges séparés à l'avant.

§) Equipement :

Les phares sont montés par l'importateur.  
 réflecteurs originaux trop petits; l'importateur en monte des plus grands.

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 19.1.67 / 23.2.67

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrication		Type		Bordereau-type N°		
Voiture de tourisme	DATSUN		PL 130 *)		5782		
Caractéristiques "2000" de chaque côté s. ailes AV. f à l'AR à droite du vhc. - "PL 130" devant le							
No du châssis + sur plaquette du constructeur	*) Carburant		essence		Nombre de cylindres 6		
Constructeur du châssis NISSAN MOTOR CO, LTD, Tokyo (J) - Importateur DATSUN (Suisse) SA, Zurich							
N° du châssis frappé	à droite, à l'avant, sur avant au-dessus moteur		essuie-glace + s. plaquette				
N° du moteur frappé	à droite, au centre du bloc, au-dessus distributeur d'allumage						
Type du moteur J 20 - (en préfixe du No du moteur + s. plaquette) 120 cu.in., en ligne, OHV)							
Position du mot. avant	Frein-moteur						
Cylindrée	1'973 cm³	Frein de remorque		Dimensions ext. en mm			
Temps	4	Transmission toute synchronisée			Longueur 4'700		
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant		4	Largeur 1'690		
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 <sup>re</sup>	41	Vite avant	1'390		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	150	Vite arrière	1'380		
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 11,00/11,40			
Porte à faux arr. 1'230							
Frein de service hydraul. 2-circuits AV= à disques/AR= à ex.int. assisté par dépression							
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble/tringles, sur les roues AR							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	705	585	1'290	Dimension	7.00S13	7.00S13	Longueur
Charge utile			420	Charge pneu	970	970	Largeur
Total			1'710		4 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.	855	855	1'710				Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier			Nombre de portes		4		Porte à faux arr.
Direction: position		à gauche ou à droite		Marque du moteur		DATSUN	
Alésage		73		Course		78,6	
Forme de la carrosserie		limousine					
Nombre de places: total		6		(avant 3 milieu arr. 3 )		Places debout	
5 = avec sièges séparés à l'avant							

§) Phares: marque	4/ HELLA E1	Indic. de direction latér. sur ailes avant	6/ clignoteurs avec lampe-témoin (orange)
Feux de croisement	2/ extérieurs, asymétriques	AV= combinés avec feux position	(blanc)
Feux de position	2/ séparés L 2152 L	AR= à côté des feux arrières	(orange)
Phare brouillard		Essuie-glace 2/ électriques avec lave-glace	
Feux arrières	2/ combinés avec feux stop	Avertisseur 1/ électrique (2-tons) = 91 dB	
§) Réflecteurs	2/ séparés ø 50 mm	Rétroviseur 1/ intérieur centre haut	
Feu stop	2/ combinés avec feux arrières	Indicateur de vitesse km/h	
Eclairage N° de contrôle	2/ pr.pl.normale ou oblongue	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ sous feux arrières		
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	79 dB à 5'200 t/min		

Observations et exceptions

- \*) Modèles : A partir du No châssis = PL 130 - 00001  
 PL 130 - ET = avec banquette à l'avant  
 PL 130 - EMT = avec sièges séparés à l'avant.

§) Equipement :

Les phares sont montés par l'importateur.  
 réflecteurs originaux trop petits; l'importateur en monte des plus grands.

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 19.1.67/ 23.2.67

La Commission d'expertise-type