

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Bordereau-type N°		
Motocycle	L A M B R E T T A		j 125-4		5784		
Caractéristiques "j 125" à l'avant sur pare-jambes.- "IGM 3689 OM" derrière le No du cadre							
A partir du No de cadre 150.001		Carburant essence		Nombre de cylindres 1			
Constructeur du châssis INNOCENTI, Milano (I) - Importateur CILIO SA, Lausanne							
N° du châssis frappé à droite, sur tôle latérale, au-dessus carburateur							
N° du moteur frappé à droite, en haut sur carter du moteur							
Type du moteur j 125-4 = devant le No du châssis							
Position du mot. centre		Frein-moteur					
Cylindrée	122 cm <sup>3</sup>	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps	2	Transmission mécanique			Longueur 1'690		
Refroidissement	air	Nombre vit. avant 4		Largeur 630			
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 <sup>re</sup> Voie avant		Hauteur 1'030			
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 69 *)		Empattement 1'190			
Nombre de pneus	2	Bloquage différentiel		Diam. de braq. Porte à faux arr.			
Frein de service mécanique, à expansion interne, à câble, sur la roue arrière							
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur la roue avant							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	30	55	85	Dimension	3.00-10	3.00-10	Longueur
Charge utile	35	105	140	Charge pneu	160	160	Largeur
Total	65	160	225		4	Ply	Hauteur
Gar. de fabr.			230				Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.	
Direction: position				Marque du moteur INNOCENTI		C.V. frein 5.8 IGM	
Alésage		57		Course		48 C.V. impôts 0,62	
Forme de la carrosserie		scooter					
Nombre de places: total		2		(avant milieu arr. )		Places debout	
selle + siège arrière rectangulaire, courroie de retenue à la selle							

Phares: marque	1/ INNOCENTI IGM 0143	Indic. de direction	
Feux de croisement	1/ Bilur		
Feux de position			
Phare brouillard		Essuie-glace	
Feux arrières	1/ APRILIA IGM 3455	Avertisseur	1/ électrique (vibreur)
Rélecteurs	1/ combiné avec feu arrière	Rétroviseur	
Feu stop	1/ combiné avec feu arrière	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	combiné avec feu arrière	Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Equipement électr.	6 Volts		
Mesure du bruit	75 dB à 5'300 t/min +)		

Observations et exceptions

- \* ) Rapport de démultiplication : boîte c.v. / roue arrière = 14 x 45 dents
- + ) Amortissement du bruit : silencieux d'aspiration INNOCENTI SC 22 IGM 3485 S  
pot d'échappement INNOCENTI SC 22 IGM 3485 S

Lieu et date de l'expertise-type **Lausanne, 24.1.67**

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type	Bordereau-type N°			
Motocycle	L A M B R E T T A		j 125-4	5784			
Caractéristiques "j 125" à l'avant sur pare-jambes.- "IGM 3689 OM" derrière le No du cadre							
A partir du No de cadre 150.001		Carburant	essence	Nombre de cylindres 1			
Constructeur du châssis INNOCENTI, Milano (I) - Importateur CILO SA, Lausanne							
N° du châssis frappé à droite, sur tôle latérale, au-dessus carburateur							
N° du moteur frappé à droite, en haut sur carter du moteur							
Type du moteur j 125-4 = devant le No du châssis							
Position du mot. centre		Frein-moteur					
Cylindrée	122 cm³	Frein de remorque		Dimensions ext. en mm			
Temps	2	Transmission mécanique		Longueur 1'690			
Refroidissement	air	Nombre vit. avant	4	Largeur 630			
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 <sup>re</sup>	Voie avant	Hauteur 1'030			
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	69 *) Voie arrière	Empattement 1'190			
Nombre de pneus	2	Bloquage différentiel		Porte à faux arr.			
Frein de service mécanique, à expansion interne, à câble, sur la roue arrière							
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur la roue avant							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions Int. en mm
A vide	30	55	85	Dimension	3.00-10	3.00-10	Longueur
Charge utile	35	105	140	Charge pneu	160	160	Largeur
Total	65	160	225		4	Ply	Hauteur
Gar. de fabr.			230				Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier			Nombre de portes			Porte à faux arr.	
Direction: position			Marque du moteur INNOCENTI			C.V. frein 5.8 IGM	
Alésage		57	Course		48	C.V. Impôts 0,62	
Forme de la carrosserie		scooter					
Nombre de places: total		2	(avant milieu arr. )			Places debout	
selle + siège arrière rectangulaire, courroie de retenue à la selle							

Phares: marque	1/ INNOCENTI IGM 0143	Indic. de direction
Feux de croisement	1/ Bilux	
Feux de position		
Phare brouillard		Essuie-glace
Feux arrières	1/ APRILIA IGM 3455	Avertisseur 1/ électrique (vibreux)
Rélecteurs	1/ combiné avec feu arrière	Rétroviseur
Feu stop	1/ combiné avec feu arrière	Indicateur de vitesse km/h
Eclairage N° de contrôle	combiné avec feu arrière	Parties dangereuses
Phare marche arrière		
Equipement électr.	6 Volts	
Mesure du bruit	75 dB à 5'300 t/min +)	

Observations et exceptions

- \* ) Rapport de démultiplication : boîte c.v. / roue arrière = 14 x 45 dents
- + ) Amortissement du bruit : silencieux d'aspiration INNOCENTI SC 22 IGM 3485 S  
pot d'échappement INNOCENTI SC 22 IGM 3485 S

Lieu et date de l'expertise-type Lausanne, 24.1.67

La Commission d'expertise-type