

| | | | |
|------------------------|-----------------------|--------|-------------------------|
| Genre du véhicule | Marque de fabrication | Type | Fiche d'homologation No |
| 51) Chariot de travail | SCHMIDT | SK 150 | CH 5797 01 |

| | |
|---------------------------|---|
| Constructeur | Ing. ALFRED SCHEMIDT GmbH, Maschinenbau, D-7822 St. Blasien |
| Identification | sur la plaquette du constructeur "SK 150" numéro du châssis "150...." |
| Plaquette du constructeur | dans la cabine, à droite derrière le siège du conducteur |
| Numero du châssis | à droite, à l'avant latéralement à côté du marche-pied |
| Identification du moteur | "0685" les 4 premiers chiffres du No du moteur, à droite à l'avant sur la culasse |
| Importateur | Marcel BOSCHUNG AG, Maschinenfabrik, 3185 Schmitten |

| | |
|------------------------|--|
| Châssis | |
| Nombre d'essieux/pneus | 2/4 |
| Suspension | - |
| Direction | hydrostatique, assistance hydraulique |
| Entraînement | entraînement hydrostatique sur roues AR *) |
| Frein de service | entraînement hydrostatique |
| Frein auxiliaire | mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière, (pédales avec verrouillage) |
| Frein d'arrêt | identique au frein auxiliaire |
| Ralentisseur | - |
| Contrôle 2 circuits | - |

| | | | |
|-----------------|--------------------|--------------|---------|
| Moteur | VW | Type | 068.5 |
| Marque | en ligne | Construction | 4 |
| Construction | D | Tempis | arrière |
| Carburant | eau | Position | 4 |
| Refroidissement | 76,5 | Cylindres | 86,4 |
| Alésage | 1538 | Course | 8,09 |
| Cylindrée | 27,8 DIN | CV-Impôt | 2900 |
| Puissance en kW | 95 | à min-1 | 2200 |
| Couple max.Nm | - | à min-1 | - |
| Déparasitage | l = 450x180x 85 mm | | |
| Silencieux | - | | |

| | |
|--------------------------|--|
| Carrosserie/Equipement | balayeuse |
| Nombre de portes | 2 |
| Ceintures sécurité avant | - |
| Cale | 270x120x150 mm |
| Antivol | - |
| Réservoir carburant | 53 litres, tôle d'acier |
| Avertisseur | BOSCH (E) 20011 ou d'autres modèles homologués |

| | | | |
|--------------------|------------------|------------------|-------|
| Poids | avant | arrière | total |
| Poids à vide | 1060 | 1140 | 2200 |
| Répartition charge | | | - |
| Poids garantis | 2500 | 2500 | 4000 |
| Pneus | 6.00 R 9 | 6.00 R 9 | 4000 |
| Ply/bar | R / 8,5 | R / 8,5 | |
| Charge | 2580 | 2580 | |
| pour Vmax | 25 | 25 | |
| Jantes | 4.00 E x 9 acier | 4.00 E x 9 acier | |

| | | | |
|----------------------|-----------|-----------|---------------------------------|
| Dimensions | intérieur | extérieur | |
| Longueur | | 4000 | Empattement 1370 |
| Largeur | | 1380 | Essieu double av _____ ar _____ |
| Hauteur | | 2000 | Voie av 910 - _____ |
| Porte à faux avant | | 1680 | Voie ar 1080 - _____ |
| Porte à faux arrière | | 950 | Braquage ø g 3900 d 3900 |
| Garde au sol | à vide | | en charge _____ |

| | | | |
|--|--------------|-----------|-------------------------|
| Garantie poids remorquable avec/sans frein | - | mécanique | automatique |
| Garantie poids de l'ensemble | - | | |
| Poids remorquable testé | - | | |
| Charge garantie sur le toit | - | | |
| Vitesse maximale selon le constructeur | 25,0 | | km/h |
| testée 25,0 | km/h à min-1 | 2950 | moteur - prise de force |

| Emissions de bruit | | Au passage | Mesure à l'arrêt | Remarques | Indications pour le permis de circulation | | (Code) |
|-----------------------|-------------------|-------------|------------------|-----------|---|----------------------|--------|
| Boîte de vitesses | i-e | dB/A | dB/A min-1 | | Genre du véhicule | | |
| h1 | 7,08 | 77,0 | 70,0 2175 | ab) | Chariot de travail | | |
| | | | | | Marque et type | S C H M I D T SK 150 | |
| | | | | | Homologation No CH | 5787 01 | |
| | | | | | Carrosserie | balayeuse | |
| F | G | H | J | R | Places | total | 2 |
| De fumée OCE annexe 3 | ECE-24 | | | | | avant | 2 |
| b = 3,1 à 2660 min-1 | k = à min-1 | k = à min-1 | k = à min-1 | | Poids à vide | | D |
| b = 2,8 à 2200 min-1 | k = à min-1 | k = à min-1 | k = à min-1 | | Charge utile | | 1588 |
| b = à min-1 | k = à min-1 | k = à min-1 | k = à min-1 | | Poids total | | 8,09 |
| O | Q+P | | | | | | |
| S Bacharach = 3,0 | Pompe d'injection | BOSCH | | | | | |

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

*) Dispositif d'immobilisation : mécanique, 1 disque, sur la roue arrière de gauche (art. 20/4, OCE).

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge;

114 - Feu orange autorisé; ne peut être utilisé qu'en cas de travaux et tant qu'il est nécessaire d'avertir les autres usagers de la route.

Lieu et date de l'homologation Bellach, 07.02.84
Stz/lin

Remplace la fiche d'homologation du

Service fédéral d'homologation