



Emissions de bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt	Remarques	Indications pour le permis de circulation	(Code)
Boîte de vitesses	i-e	dB/A	dB/A min-1			
h/m2	11,66	84,0	76,0 1875	ac)	Genre du véhicule <u>Chariot de travail</u>	
					Marque et type <u>S A M B R O N J 24 S</u>	
					Homologation No CH <u>5788 01</u>	
					Carrosserie <u>Pelle chargeuse</u>	
F	G	H	J	R	Places total <u>1</u>	avant
De fumée OCE annexe 3	ECE-24				Poids à vide <u>5300</u>	Carburant <u>D</u>
b = 2,60 à 2375 min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1	Charge utile <u>-</u>	Cylindrée <u>2826</u>
b = à min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1	Poids total <u>5300</u>	CV-impôt <u>14,39</u>
O	O+P					
S Bacharach = 3,5	Pompe d'injection	BOSCH				

**Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation**

- + ) Dimensions, poids et équipement avec pelle standard 900 lt. Avec d'autres agrégats de travail, les dimensions, poids et l'équipement sont à contrôler lors de l'immatriculation.
- ++ ) Variante de pneus: 12,5 - 18 10 PR, charge par essieu 4320 kg à 3,5 bar, v/max. 30 km/h. Voies: inchangées.  
400 - 22,5 8 PR, " 5600 " 2,7 " v/max. 25 km/h, Voies: AV= 1714 mm, AR= 1675 mm.
- § ) Équipement : Sortie de secours: fenêtre arrière, 1 marteau exigé.  
Lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont obligatoires.

A noter dans le permis de circulation:

- 101 - Nombre de plombs: 2 / leur emplacement: sur butée de pleine charge et sur moteur hydraulique d'avancement (sous la tête derrière l'essieu avant).
- 138 - Protection: sur les dents ou la lame niveleuse de la pelle.
- 141 - Assurer : les commandes de la partie hydraulique de travail.