

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Chariot de travail	T C M	F D 2 0 Z 5	CH 5795 03

Constructeur T C M TOYO EMPANKI CO., LTD, Osaka (J)
 Identification "FD 20 Z5" sur la plaquette du constructeur

Plaquette constructeur à gauche, sur le tableau de bord
 N° du châssis à gauche, en haut, au centre du châssis (frappé par l'importateur)
 Identification du moteur "C 240" à droite, latéralement sur le bloc, coulé en relief
 Importateur principal AKTIENGESELLSCHAFT ROHRER-MARTI, 8105 Regensdorf
 Véhicule homologué 26 803 152

Châssis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 §)
 Direction mécanique, av. assistance hydraul., sur roues AR
 Transmission convertisseur de couple et boîte planétaire
 Nombre de vitesses 1 Entraînement sur roues avant
 Frein de service hydraulique, à expansion interne, sur roues avant
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues AV
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circuits -

Carrosserie élévateur à fourche
 Nombre de portes - Indic. vitesse -
 Ceintures sécurité - Rétroviseurs -
 Cale 1/ 130x120x120 mm Attelage -
 Antivol -
 Nombre de places 1 av. centre ar.

Dimensions
 Longueur intérieur 3500 Empattements 1550 / ar.
 Largeur 1150 §) Essieu double av. ar.
 Hauteur 1990-2160 Vole av. 970 §) ar. 970
 Porte à faux lat. Voles av. ar.
 av. 1510 ar. 440 Braquage ø 4150 d 4100
 Distance volant - vers l'avant du véhicule -> 2240

Moteur ISUZU Type C 240
 Marque en ligne Temps 4
 Construction D Position au centre
 Carburant eau Nombre cylindres 4
 Refroidissement 86 Course 102
 Alésage 2369 CV-impôt 12,06
 Cylindrée 31 à t/min 2550
 Puissance en kW 42 SAE-net.
 CV 104 dBA à t/min 3000 *)
 Bruit à proximité 1 - 400 x 200 x 105 mm
 Silencieux Bacharach 3,0
 Mesure des gaz BOSCH-noircissement 1,0 (à 2200 t/min.)

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	<u>1940</u> §)	<u>1810</u>	<u>3750</u> §)
Charge utile	<u>(poids avec le mât type FEM 480-277)</u>		
Poids total	<u>5130</u>	<u>2600</u>	<u>5740</u>
Garantie fabr.	<u>7.00 - 12</u> §)	<u>6.00 - 9</u>	(Variantes **)
Dimens. pneus	<u>12 / 8,25</u>	<u>10 / 9,0</u>	voir
Ply/bars	<u>5340</u>	<u>2580</u>	remarques)
Charge pour V max	<u>25</u>	<u>25</u>	

Garantie poids remorquable avec frein
 Garantie poids remorquable sans frein
 Garantie poids de l'ensemble
 Poids remorquable testé
 Vitesse maximale selon le constructeur 19,0 km/h
 Vitesse maximale testée 19,0 km/h

Equipement ***)	
Feux de route	-
Feux de croisement	HELLA K 11095
Feux de position	HELLA K 11095
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Clignoteurs	av - 4 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av - ar I (E)
Feux de gabarit	av - ar
Feux complémentaires	-
Eclairage plaque	1/ séparé au centre
Essuie-glace	- avec/sans lave-glacé
Avertisseurs	1/ Seima TR 8 / CH 5 1201 02 ou KNIGHT EKM-100 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Chariot de travail	
Marque et type	T C M	FD 20 Z5
Homologation N°	CH 5795 03	
Carrosserie	élevateur à fourche	
Places	total 1	avant
Poids à vide	3750 (s)	Carburant D
Charge utile		CV-impôt 12,06
Poids total		Cylindrée 2769

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesures du bruit selon l'OGE: avec le véhicule en marche = V_{max} . = 83 dB/A.
- ***) Variante de pneus : AV = 7.00 - 12 CSE (super élastique) charge par essieu 5840 kg V_{max} . 25 km/h
AR = 6.00 - 9 CSE (super élastique) 2840 kg V_{max} . 25 km/h
- ****) Equipement : la hauteur des feux de croisement est admise pour raisons techniques.

§) livrable sur demande, avec des roues jumelées à l'avant:

nombre de roues : 6
dimension des pneus : 5.50 - 15 8 PR charge par essieu 8020 kg (7,0) V_{max} . 20 km/h
voie avant : 1060 mm
largeur totale : 1410 mm
poids supplémentaire: 90 kg

A noter dans le permis de circulation:

- 101 - 1 plomb sur butée de pleine charge.
137/138 - protection avec signalisation jaune/noir sur les dents de la fourche.

Lieu et date de l'homologation Regensdorf, 12.11.79

Service fédéral d'homologation