

Genre du véhicule Chariot de travail	Marque T E C K O	Type S a m 600	Fiche d'homologation n° CH 5796 01
MOYENS D'IDENTIFICATION "SAM 600" à droite, sur longeron, derrière la porte, sur plaquette du constructeur			
A partir du numero de châssis 01256			
Numéro du châssis frappé à droite, sur longeron, derrière la cabine et sur plaquette			
Signe d'identification du moteur frappé "122" à gauche sur bride de support de la dynamo			
Constructeur Miller & Maisch KG, KIRCHHEIM(D) Importateur ROLBA A.G., ZUERICH			
CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>3</u> Entraînement S.r.arrière:		MOTEUR Genre à cyl. <u>opposé</u> Temps <u>4</u>	
Direction <u>au centre</u> Assistance <u>-</u>		Marque <u>V W</u> Carbur. <u>B</u>	
Frein de service <u>Mécan.exp.int. sur les 2 roues AR</u>		Type <u>122</u>	
Frein auxiliaire <u>(Mécan.exp.int. Ralentisseur -</u>		Position <u>au centre</u> Nombre cyl. <u>4</u>	
Frein stationn. <u>sur les 2 roues AR</u> Frein pr. rem. <u>-</u>		Alésage <u>77</u> Course <u>64</u>	
Transmission <u>hydrostatique *)</u> Nombre vit. <u>progressive</u>		Cylindr. <u>1192</u> cm ³ CV-Impot <u>6,07</u>	
Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>11 **</u> km/h		CV-puiss. <u>20</u> (DIN) à <u>2000</u> t/m	
CARROSSERIE Forme <u>Balayeuse</u> Nombre portes <u>2</u>		Refroidissement <u>Air</u>	
Toit ouvert <u>-</u>		Bruit <u>73</u> dB (A) à <u>2100</u> t/m	
Nombre de places : Total <u>1</u> ; AV <u>-</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>-</u> ; Places debout <u>-</u>		Amortissement bruit <u>1</u> pot échappem ^t	
		<u>704 x 130 x 80</u> mm	
DIMENSIONS Voie AV <u>-</u> AR <u>1080</u>		POIDS Avant Millieu Arrière TOTAL	
Diam. braquage G <u>5,0</u> DR <u>4,80</u>		A vide <u>750</u> <u>-</u> <u>1600</u> <u>2350</u> ***	
Empattement <u>1850</u> (/ / /)		Charge utile <u>-</u> <u>-</u> <u>-</u> <u>-</u>	
Dimensions ext. Dimensions int.		Poids total <u>750</u> <u>-</u> <u>1600</u> <u>2350</u>	
Longueur <u>3300</u> <u>-</u>		Garantie fabr. <u>900</u> <u>-</u> <u>1750</u> <u>2650</u>	
Largeur <u>1350</u> (plateau porte-balais)		Dimens. pneus <u>5,00 - 8 8 Ply</u> <u>-</u>	
Hauteur <u>2150</u> <u>-</u>		Charge p. essieu <u>900</u> <u>-</u> <u>1800</u> <u>-</u>	
Porte à faux AV <u>410</u> <u>-</u>		de l'ensemble	
AR <u>1040</u> <u>-</u>		Poids maxi remorquable <u>-</u> kg	
lat. <u>-</u> <u>-</u>			
Largeur par-dessus les balais = 1650 mm			