Genre du véhicule		Marque de fabrique	Туре		Fiche d'homologation N°						
Chariot de travail		TOYOTA	FG	5 0	*)	CH 5814	23				
Constructeur Identification	TOYODA AUTOMATIC LOOM WORKS LTD., Kariya (J) "FC 30" sur la plaquette du constructeur (ne pas tenir compte du préfixe au No du châssis)										
Plaquette constr. N° du châssis Ident. du moteur Importateur princ. Véhicule homologué	à gauche, sur tôle frontale à droite, sous le capot du moteur, sur le longeron "5 P" à l'avant, à droite, latéralement sur le bloc, devant le No du moteur TOYOTA AG., Abteilung Güterumschlagsmaschinen, 5745 Safenwil 10 011 Signes fixes dans code du type F G 3 0										
Chassis Nombre d'essieux Direction Transmission Nombre de vitesse Frein de service	mocanique avec	les roues AR, s.d. ass inverseur *)	ues avant	Moteur Marque Construction Carburant Refroidiss. Alésage Cylindrée	TOYOTA en ligne B eau 93 2770 57 DIN	Type Temps Position Nombre cylindr. Course CV-Impôt à Vmin	5 P 4 au centre 4 102 14,10 2300				
Frein auxiliaire Frein d'arrêt Ralentisseur Contrôle 2 circ.	m-canique, à expansion interne, sur les roues avant identique au frein auxiliaire			Puissance en CV Bruit Silencieux Mesure des gaz Déparasitage	78 dB/A 1 = 345 x Ø 144 0CE 2 % CO à 66 0CE annexe 8,	2600 ***)					
Carrosserie Nombre de portes Centures sécunté Cale Antivol Nombre de places Dimensions +)	220x150x135 220x150x135 1 av.	centre	*) oche arrière	Poids Poids à vide Charge utille Poids total Garantie fabr. Dimens. pneus Ply / bar Charge pour V max	1950 1950 7100 8.15 - 15 12 / 7,0 3340 25	2500 2700 6,50 - 10 10 / 7,75 2920 25	total 4450 +) 				
Longueur				/ Garantie polds remorquable avec frein Garantie polds remorquable sens irein Garantie polds de l'ensemble Polds remorquable testé Vitesse maximale selon le constructeur Vitesse maximale testée			19 km/h 20 km/h				

Equipement Feux de route	5			Indications pour	Indications pour le pérmis de circulation				
Feux de croisement	HELL	A K 11103	Genre du	Charlot_de_trav	Charlot de travail				
Feux de position Feux rouges Feux stop Clignoteurs Catadioptres Feux de gabarit Feux complément. Eclairage plaque Essuie-glace	R-S1 av latér av av sur	HELLA K 11103 R-S1 (E) Latéraux JURA CH 1 2409 01 ar 2s (E) or I (E) sur demande: 2 feux de travail avec lampe-témoin ***) NIFFONDENSO 072200-1880		véhicule Marque et type Homologation N° Carrosserie Places	Marque et type				
Avertisseurs	NIPF	PONDENSO 072200-1840		Polds & vide	4450	Carburant	В		
		or material factorisation of the con-		Charge utile Polds total	4450	CV-Impôt Cylindrée	14.10 2770		
Remarques, modificat			decirculation avec convertisseur de réfixe "02" à la dénomi			gement sous c	harge des		
**) Régime du :	moteur	: le moteur est muni d'		••	-				
***) <u>Carrosserie</u>	<u>B</u>	: livrable sur demande : rétroviseurs.	avec cabine complètemen	t fermée, à 2 p	ortes, équipée d'es	suie-glace,	dégivreur et		
+) <u>Poids + dir</u>	mensions	: avec fourche standard	de 1070 mm de longueur	et hauteur de	mât 2130 mm.				
+1) Variantes	de pneus	: AV : 8.15 - 15 caout AR : 6.50 - 10 caout		charge 5020 kg charge 3560 kg	sur demande jumel		voie 1220 mm		