

Genre du véhicule Machine de travail légère (châssis)	Marque de fabrication TOYOTA	Type Hilux 4 WD (RN 46)	Fiche d'homologation N° CH 5814 32
---	---------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

Constructeur Identification	TOYOTA MOTOR CO., LTD., Nagoya (Japan) sur la plaquette du constructeur "RN 46" - KRW" devant le N° du châssis "RN 46" ou "JTI..RN46"
Plaquette constructeur N° du châssis	sous le capot, à droite à l'intérieur de l'aile à droite, latéralement sur le longeron, derrière l'essieu avant " 18 R " à droite, sur le bloc, devant le distributeur d'allumage
Identification du moteur Importateur principal	TOYOTA AG., Abteilung Nutzfahrzeuge, 5745 Saferwil
Véhicule homologué	prototype

Châssis			Moteur		
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	TOYOTA
Direction	mécanique		Construction	en ligne	Type
Transmission	mécanique synchr. + boîte compl. route / terrain		Carburant	B	Temps
Nombre de vitesses	2 x 4	Entraînement	toutes roues *)	Refroidissement	eau
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière		Alésage	88,5	Nombre cylindres
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière		Cylindres	1968	Course
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire		Puissance en kW	65 DIN	à t/min
Ralentisseur	-		Bruit à l'arrêt	67,5	à t/min
Contrôle 2 circuits	contrôle du niveau; lampe-témoin combinée		Silencieux	1 = 550 x Ø 140 mm **)	
			Mesure des gaz	ECE-15/03; CO = 2,0 %	
			Déparasitage	ECE-10; OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D	

Carrosserie	(selon le genre d'utilisation)		Poids	avant	arrière	total	
Nombre de portes	2	Compteur de vitesse	km/h	775	435	1210	§)
Ceintures sécurité	av -	ar		(poids du châssis/cabine)			
Cale	-	Rétroviseurs	gauche / droite	Poids total	1000	1420	2260
Antivol	-			Poids garantis	7,00 - 16	7,00 - 16	+))
Nombre de places	t 2 av 2	centre		Ply / bar	6 / 3,25	6 / 3,25	
Dimensions §)	intérieur	extérieur		Charge	1420	1420	
Longueur		4425	Empattements	140	140		
Largeur		1690	Essieu double	pour V max			
Hauteur		1780	Voies +)	Jantes	5.50 F 16	acier	
Porte à faux	av 730	Voies	av 1420 ar 1400				
	ar 895						
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Braquage Ø	g 13300 d 13300	Gar poids remorquable avec 98% frein	2000		
				Garantie poids de l'ensemble	-		
				Poids remorquable testé	2000		
				Charge garantie sur le toit			
				Vitesse maximale selon le constructeur	140		km/h
				testée km/h à t/min			prise de force

Équipement	§) CR (E) ou HCR (E)	
Feux de route	CR (E) ou HCR (E)	
Feux de croisement	A (E)	
Feux de position	R-S1 (E)	
Feux rouges	R-S1 (E)	
Feux stop	1 (E)	
Citignoteurs	av	ar 2a (E)
Catadioptres	av	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux arrière de brouillard		
Feux complémentaires		
Eclairage plaque	2/ séparé	
Essue-glace	2/ balais avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	1/ NIPPONDENSO 8652-ND-20 ou d'autres modèles homologues	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Machine de travail légère	
Marque et type	T O Y O T A Hilux 4 WD	
Homologation N°	CH 5814 32	
Carrosserie		
Places	total 2	avant 2
Poids à vide	sel. bulletin pesage	Carburant 3
Charge utile		CV-impôt 10,02
Poids total	2260	Cylindrée 1968

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- *) Entraînement : sur toutes les roues avec déclenchement de la traction avant.
- **) Echappement : sortie de l'échappement dirigée à l'arrière à gauche vers le bas.
- +) Variante de pneus : 205 R 16 charge AV + AR 1510 (2,5) Vmax 180 km/h
Variante de jantes : 5.5 JK x 16 acier DELTA MICS voies AV 1426 mm AR 1406 mm.
- §) Équipement : des bavettes sont obligatoires à l'avant et à l'arrière.
 Les dimensions, les poids et l'équipement seront contrôlés à l'immatriculation.