

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Chariot de travail	TOYOTA	O 2 - 4 F D 2 0	CH 5814 44
Constructeur	TOYOTA AUTOMATIC LOCM WORKS LTD., Kariya / Japan		
Identification	sur la plaquette du constructeur "O2-4FD 20" devant le N° du châssis "4 FD 25"		
Plaquette constructeur N° du châssis	sur la tôle frontale, à gauche		
Identification du moteur	à droite, à l'arrière en haut sur le caisson du châssis		
Importateur principal	" 2 J " à droite, à l'avant latéralement sur le bloc, devant le No du moteur		
Véhicule homologué	TOYOTA AG., 5745 Safanwil		
	-		

Châssis				Moteur			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	TOYOTA	Type	2 J
Direction	mécanique, assistance hydraulique, sur roues AR			Construction	en ligne	Temps	4
Transmission	convertisseur de couple avec boîte sous charge			Carburant	D	Position	au centre
Nombre de vitesses	1	Entraînement	roues avant	Refroidissement	eau	Nombre cylindres	4
Frein de service	hydraulique (à haute pression), à expansion interne, sur les roues avant			Alésage	88,0	Course	102,0
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues avant			Cylindrée	2480	CV-impôt	12,83
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire			Puissance en kW	37,0 DIN	à V/min	2500
Ralentisseur	-			Bruit à l'arrêt	79,0 dB/A	à V/min	1875
Contrôle 2 circuits	-			Silencieux	1 = 340 x Ø 170 mm		
				Mesure des gaz	Bacharach = 3,0		
				Déparasitage	-		

Carrosserie	élevateur à fourche avec toit-abri *)			Poids ++)	avant	arrière	total
Nombre de portes	*)			Poids à vide	1650	1770	3420
Ceintures sécurité	av	ar	Compteur de vitesse	Charge utile			
Cale	1 = 230x145x140mm			Poids total	1650	1770	3420
Antivol	Rétroviseurs *)			Poids garantis	7350		
Nombre de places	t 1	av	centre	Pneus	7,00 - 12	6,00 - 9	+))
			ar	Ply / bar	12 / 8,25	10 / 9,0	
Dimensions ++)	intérieur	extérieur		Charge	5340	2580	
Longueur	3500		Empattements	pour V max	25	25	
Largeur	1160		av	Jantes	5,00 S - 12	4,00 E - 9	
Hauteur	2060		ar				
Porte à faux	av	1500	Voies				
	ar	400	av				
			ar				
Distance volant - vers l'avant du véhicule	2230	Braquage Ø	g 4700	Gar poids remorquable avec/sans train	mécanique automatique		
			d 4700	Garantie poids de l'ensemble			
				Poids remorquable testé			
				Charge garantie sur le toit			
				Vitesse maximale selon le constructeur	16,5		km/h
				testée 19.7 km/h à V/min 2550			prise de force

