

DOCUMENTATION VHC.MOT.

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Bordereau-type		
Tracteur agricole	Mc Cormick INTERNATIONAL (GB)		4 3 4		N° 5 8 2 5		
Caractéristiques "434 Diesel" de chaque côté sur capot + sur plaquette du constructeur, à droite latéralement sur carter de transmission							
Constructeur du châssis			Carburant:	Nombre de cylindres			
INTERNATIONAL Harvester Co of Great Britain - Importateur IHC, Zurich			diesel	4			
N° du châssis frappé à droite, sur carter d'embrayage + sur plaquette							
N° du moteur frappé à droite, au-dessus commande hydraulique							
Type du moteur BD - 154 = vers le No du moteur (en ligne, vertical, OHV, avec chambre de turbulence							
Position du mot. avant		Frein-moteur			[indirecte]		
Cylindrée	2'522 cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission mécanique		Crochet remorquege:		Longueur 3'000	
Retroidissement	eau	Nombre vit. avant 2x4 = 8		broche assurée		Largeur 1'650/2'240	
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant 1'220-1'930		Hauteur 1'500	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 20		Voie arrière 1'320-1'930		Empattement 1'943	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel oui		Diam. de braq. 7.15/7.25		Porte à faux arr. -	
Frein de service mécanique, à disques, sur arbres du différentiel (2 pédales avec verrou)							
2ème frein mécanique, à disques, sur arbres du différentiel (avec arrêt)							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	650	1'120	1'770	Dimension	6.00x16	12.4/11-28	Longueur
Charge utile			-	Charge pneu	1'050	1'600	Largeur
Total					4 Ply	4 Ply	Hauteur
Gar. de fabr.					GOOD	YEAR	Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes			Porte à faux arr.
Direction: position		au centre		Marque du moteur		INTERNATIONAL C.V. frein 40 DIN	
Alésage		88,9		Course		101,6 C.V. impôts 12.847	
Forme de la carrosserie							
Nombre de places: total		2		(avant milieu arr.)		Places debout	
1 avec galerie, à gauche, sur l'aile							

Phares: marque	2/ LUCAS E 2	Indic. de direction
Feux de croisement	2/ Bilux	
Feux de position	2/ à l'AV sur ailes AR	
Phare brouillard		Essuie-glace
Feux arrières	2/ sur ailes	Avertisseur 1/ électrique (1-ton)
Réflecteurs	2/ sur essieu AR \varnothing 80 mm	Rétroviseur
Feu stop		Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle		Parties dangereuses
Phare marche arrière		
Équipement électr.	12 Volts	
Mesure du bruit	86 dB à 2'000 t/min (I pot 30584/1R91)	

Observations et exceptions

Régulateur : assurer et plomber la vis de limitation de plein-gaz.

Feux de position : 124 cm à partir du sol = pour raisons techniques.

No du châssis : est frappé par l'importateur.

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 9.2.67

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Bordereau-type		
Tracteur agricole	Mc Cormick INTERNATIONAL (GB)		4 3 4		N° 5 8 2 5		
Caractéristiques "434 Diesel" de chaque côté sur capot + sur plaquette du constructeur, à droite latéralement sur carter de transmission							
Constructeur du châssis		INTERNATIONAL Harvester Co of Great Britain - Importateur IHC, Zurich		Carburant	Nombre de cylindres		
N° du châssis frappé		à droite, sur carter d'embrayage + sur plaquette					
N° du moteur frappé		à droite, au-dessus commande hydraulique					
Type du moteur BD - 154 = vers le No du moteur (en ligne, vertical, OHV, avec chambre de turbulence)							
Position du mot. avant		Frein-moteur		[indirecte]			
Cylindrée	2'522 cm³	Frein de remorque		Dimensions ext. en mm			
Temps	4	Transmission mécanique		Longueur 3'000			
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 2x4 = 8		Largeur 1'650/2'240			
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}		Hauteur 1'500			
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 20		Empattement 1'943			
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel oui		Porte à faux arr. -			
Frein de service mécanique, à disques, sur arbres du différentiel (2 pédales avec verrou)							
2ème frein mécanique, à disques, sur arbres du différentiel (avec arrêt)							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	650	1'120	1'770	Dimension	6.00x16	12.4/11-28	Longueur
Charge utile			-	Charge pneu	1'050	1'600	Largeur
Total					4 Ply	4 Ply	Hauteur
Gar. de fabr.					GOOD	YEAR	Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.	
Direction: position		au centre		Marque du moteur		INTERNATIONAL C.V. frein 40 DIN	
Alésage		88,9		Course		101,6 C.V. impôts 12.847	
Forme de la carrosserie							
Nombre de places: total		2		(avant milieu arr.)		Places debout	
1 avec galerie, à gauche, sur l'aile							

Phares: marque	2/ LUCAS E 2	Indic. de direction
Feux de croisement	2/ Bilux	
Feux de position	2/ à l'AV sur ailes AR	
Phare brouillard		Essuie-glace
Feux arrières	2/ sur ailes	Avertisseur 1/ électrique (1-ton)
Réfecteurs	2/ sur essieu AR \varnothing 80 mm	Rétroviseur
Feu stop		Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle		Parties dangereuses
Phare marche arrière		
Équipement électr.	12 Volts	
Mesure du bruit	86 dB à 2'000 t/min (I pot 30584/1R91)	

Observations et exceptions

Régulateur : assurer et plomber la vis de limitation de plein-gaz.

Feux de position : 124 cm à partir du sol = pour raisons techniques.

No du châssis : est frappé par l'importateur.

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 9.2.67

La Commission d'expertise-type