

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Bordereau-type N°		
Roulotte de camping	S T A R		S t a r		5 8 3 5		
Caractéristiques "STAR" sur plaquette du constructeur, à gauche sur le timon							
Constructeur du châssis			Carburant	Nombre de cylindres			
STAR, Saint-Brieuc (F) - Importateur INDARCO S.à.r.l., Renens-Lausanne							
N° du châssis frappé à gauche, à l'avant sur le timon + sur plaquette							
N° du moteur frappé							
Type du moteur							
Position du mot.		Frein-moteur					
Cylindrée	cm³	Frein de remorque	Dispositif d'attelage : **)		Dimensions ext. en mm		
Temps		Transmission	sphère d'accouplement Ø 50		Longueur 4'850		
Refroidissement		Nombre vit. avant	Le Rapide, Beine		Largeur 2'030		
Entraînement		Vitesse en 1 ^{re}	Voie	1'770	Hauteur 2'440		
Nombre d'axes 1 av.susp.		Vitesse en prise dir.	Voie arrière		Empattement *)		
Nombre de pneus	2	Bloquage différentiel	Diam. de braq.		Porte à faux arr. 1'900		
Frein de service mécanique, par inertie, à expansion interne, à câble, sur les 2 roues							
Frein de stationnement : dispositif de blocage du précédent							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	85	735	820	Dimension	165 x 380/6,5-15		Longueur 3'750
Charge utile	timon		-	Charge pneu	1000 à 2,5 atü		Largeur 1'900
Total			1'000		6 Ply		Hauteur 1'880
Gar. de fabr.			1'000		Dunlop TT		Haut. ridelles -
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes	1 à droite		Porte à faux arr. 1'760
Direction: position				Marque du moteur		C.V. frein	
Alésage				Course		C.V. impôts	
Forme de la carrosserie		roulotte de camping					
Nombre de places: total		(avant	milieu	arr.)	Places debout	

Phares: marque		Indic. de direction
Feux de croisement		
2/ feux de gabarit	ø 60	2/ clignoteurs (rouge)
2/ réflecteurs, blancs	ø 80	Essuie-glace
Feux arrières	2/ combinés avec feux stop	Avertisseur
Réflecteurs	2/ triangulaires 15 cm de côté	Rétroviseur
Feu stop	2/ combinés avec feux arrières	Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle	2/ séparés pr.pl.oblongue	Parties dangereuses
Phare marche arrière		
Equipement électr.	Volts	
Mesure du bruit	dB à	

Observations et exceptions

- *) Porte à faux du timon de remorque (depuis centre de l'essieu) : 3'100 mm.
- **) Dispositif d'attelage avec 2 câbles de sécurité.
- ***) Poids avec équipement standard, sans chauffage, frigo et bouteille de gaz.

Prise à 7 pôles.

A noter dans permis de circulation, page 4 :

- Ne peut circuler qu'avec le marchepied escamoté sous le véhicule.

Lieu et date de l'expertise-type Lausanne, 14.2.67

La Commission d'expertise-type

*EXPÉDIENTE-TYPE VHC.MOT.

Genre du véhicule		Marque de fabrique		Type		Bordereau-type N°		
Roulotte de camping		S T A R		S t a r		5 8 3 5		
Caractéristiques "STAR" sur plaquette du constructeur, à gauche sur le timon								
Carburant				Nombre de cylindres				
Constructeur du châssis STAR, Saint-Brieuc (F) - Importateur INDARCO S.à.r.l., Renens-Lausanne								
N° du châssis frappé à gauche, à l'avant sur le timon + sur plaquette								
N° du moteur frappé								
Type du moteur								
Position du mot.		Frein-moteur						
Cylindrée	cm ³	Frein de remorque		Dispositif d'attelage : **)		Dimensions ext. en mm		
Temps		Transmission		sphère d'accouplement Ø 50		Longueur	4'850	
Refroidissement		Nombre vit. avant		Le Rapide, Beine		Largeur	2'030	
Entraînement		Vitesse en 1 ^{re}		Voie 1'770		Hauteur	2'440	
Nombre d'axes 1 av.susp.		Vitesse en prise dir.		Voie arrière		Empattement	*)	
Nombre de pneus	2	Bloquage différentiel		Diam. de braq.		Porte à faux arr. 1'900		
Frein de service mécanique, par inertie, à expansion interne, à câble, sur les 2 roues								
Frein de stationnement : dispositif de blocage du précédent								
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm	
A vide	85	735	820	Dimension	165 x 380/6,5-15		Longueur	3'750
Charge utile	timon		-	Charge pneu	1000 à 2,5 atü		Largeur	1'900
Total			1'000		6 Ply		Hauteur	1'880
Gar. de fabr.			1'000		Dunlop TT		Haut. ridelles	-
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		1 à droite		Porte à faux arr. 1'760
Direction: position				Marque du moteur		C.V. frein		
Alésage				Course		C.V. impôts		
Forme de la carrosserie		roulotte de camping						
Nombre de places: total		(avant milieu arr.)				Places debout		

Phares: marque		Indic. de direction
Feux de croisement		
	2/ feux de gabarit \emptyset 60	2/ clignoteurs (rouge)
	2/ réflecteurs, blancs \emptyset 80	Essuie-glace
Feux arrières	2/ combinés avec feux stop	Avertisseur
Réflecteurs	2/ triangulaires 15 cm de côté	Rétroviseur
Feu stop	2/ combinés avec feux arrières	Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle	2/ séparés pr.pl.oblongue	Parties dangereuses
Phare marche arrière		
Equipement électr.	Volts	
Mesure du bruit	dB à	

Observations et exceptions

- *) Porte à faux du timon de remorque (depuis centre de l'essieu) : 3'100 mm.
- ***) Dispositif d'attelage avec 2 câbles de sécurité.
- ***) Poids avec équipement standard, sans chauffage, frigo et bouteille de gaz.

Prise à 7 pôles.

A noter dans permis de circulation, page 4 :

- Ne peut circuler qu'avec le marchepied escamoté sous le véhicule.

Lieu et date de l'expertise-type Lausanne, 14.2.67

La Commission d'expertise-type