

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type	Modèle	Bordereau-type N°		
Voiture de tourisme	SUNBEAM		Minx	1967	5841		
Caractéristiques "Minx" sur les portes avant.- "H 7" derrière No de châssis + de moteur = moteur de							
1'724 cm ³ .- No de départ B 011.000.001		Carburant essence		Nombre de cylindres 4			
Constructeur du châssis SUNBEAM TALBOT Ltd, Coventry (GB) - Importateur ROOTES Autos SA, Genève							
N° du châssis frappé à droite, à l'intérieur de l'aile à côté de la batterie + sur plaquette							
N° du moteur frappé à droite, à l'avant sur le bloc, au-dessus pompe à essence							
Type du moteur (en ligne, incliné de 10° vers la droite, OHV)							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	1'724 cm ³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission méc.toutes synchronisées *)			Longueur 4'267		
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 4		Largeur 1'613			
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}	Voie avant	1'321	Hauteur 1'422		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	134	Voie arrière	1'321		
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq.	9.40		
					Porte à faux arr. 1'020		
Frein de service hydraulique - AV= à disques / AR= à expansion interne							
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	515	425	940	Dimension	5.60x13	5.60x13	Longueur
Charge utile				Charge pneu	710	710	Largeur
Total			1'360		4 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.	650	735	1'360				Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier (**)				Nombre de portes 4		Porte à faux arr. 73 SAE	
Direction: position		à gauche ou à droite		Marque du moteur	SUNBEAM		C.V. frein 68 DIN
Alésage		81.5		Course	82.5		C.V. impôts 8.77
Forme de la carrosserie limousine							
Nombre de places: total 5		(avant 2 milieu arr. 3)			Places debout		

Phares: marque	2/ LUCAS E 4 564	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AV=	à côté feux de position (orange)
Feux de position	2/ séparés, sous les phares	AR=	à côté des réflecteurs (orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec lave-glace
Feux arrières	2/ combinés avec feux stop	Avertisseur	1/ électrique (2-tons) + optique
Réflecteurs	2/ à côté feux arrières	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ combinés avec feux arrières	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	1/ pr. plaque oblongue	Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	81 dB à 4'900 t/min	Avertisseur	= 84 dB

Observations et exceptions

*) Transmission : sur demande avec surmultipliée LAYCOCK DE NORMANVILLE = OD derrière No ch.
sur demande avec boîte automatique BORG-WARNER 35 = BW derrière No ch.

**) Poids remorquable garanti : 860 kg.

Lieu et date de l'expertise-type Lausanne, 15.2.67

La Commission d'expertise-type