

Genre du véhicule 53) Machine de travail (véhicule spécial) *	Marque de fabrique VENIERI	Type VP 6.33	Fiche d'homologation No CH 5846 05
---	-------------------------------	-----------------	---------------------------------------

Constructeur VENIERI S.p.A., Costruzione Macchine Agricole e Industriali, Via Piratello 106, I-48022 Lugo (Ravenna)
 Identification sur la plaquette du constructeur "VF 633"
numéro du châssis "633 *....*" ou "633 *....."
 Plaquette du constructeur à droite, latéralement sur le support du bras de levage, devant la cabine
 Numéro du châssis à droite, latéralement sur le support du bras de levage, devant la cabine
 Identification du moteur "8041.04" devant le No du moteur, à gauche, à l'avant latéralement sur le bloc
 Importateur x) CHARLES KELLER AG., Kriesbachstrasse 1, 8704 Wallisellen / Autocentro LEONI S.A., 6595 Riazzino

Châssis
 Nombre d'essieux/pneus 2 / 4
 Suspension -
 Direction hydrostatique, avec assistance hydraulique
 Entraînement toutes roues, constant
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, à disques, avec assistance hydraulique, sur toutes les roues
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, agissant sur l'arbre à cardan
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circuits par différence de pression, lampe-témoin séparée

Moteur	FIAT	Type	8041.I
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	D	Position	avant
Carburant	eau	Cylindres	4
Refroidissement	103,0	Course	110,0
Alésage	3664	CV-impôt	18,66
Cylindres	47 (DIN)	à min-1	2200
Puissance en kW	220	à min-1	1300
Couple max.Nm	-		
Déparasitage	1 pot = 435 x 193 x 102 mm		
Silencieux			

Carrosserie/Equipement pelle chargeuse / rétro pelle \$)
 Nombre de portes 2 Ind. vitesse -
 Ceintures sécurité avant - arrière -
 Cale 320x190x160 mm Rétroviseurs gauche + droite
 Antivol - Essuie-glace 1/ balai
 Réservoir carburant 80 litres, acier
 Avertisseur MARELLI T12EE/CB13321 ou d'autres modèles homologués

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	2570	4000	6570 **)
Répartition charge			
	2570	4000	6570
Poids garantis	5000	6000	9520
Pneus	14.5 - 20 MPT	14.5 - 20 MPT	
Pty/bar	10 / 3,0	10 / 3,0	
Charge	4600	4600	
pour Vmax	40	40	
Jantes	11 x 20 S acier		

Nombre de places total 1 av. 1 centre _____ ar. _____
 Dimensions
 Longueur intérieur extérieur
5620 Empattement 1900
 Largeur 2160 Essieu double av. _____ ar. _____
 Hauteur 3160 Voie av. 1560 - _____
 Porte à faux avant 2220 Voie ar. 1560 - _____
 Porte à faux arrière 1500 Braquage ø g 11420 d 11480
 Garde au sol à vide _____ en charge _____

Garantie poids remorqueable avec/sans frein	-	mécanique	automatique
Garantie poids de l'ensemble	-		
Poids remorqueable testé	-		
Charge garantie sur le toit	-		
Vitesse maximale selon le constructeur	33,0		km/h
testée 30 km/h à min-1	2300	moteur	pnse de force

Emissions de bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt	Remarques	Indications pour le permis de circulation	(Code)
Boîte de vitesses	I-e	d8/A	d8/A min-1			
m3	19,50	83,0	75,0 1650	ac)	Genre du véhicule <u>Machine de travail (véhicule spécial)</u>	
					Marque et type <u>V EN I E R I V F 6 . 3 3</u>	
					Homologation No CH <u>5 8 4 6 0 5</u>	
					Carrosserie <u>pelle chargeuse / rétro pelle</u>	
F	G	H	J	R		
De fumée OCE annexe 3	ECE-24				Places total <u>1</u>	avant <u>1</u>
b = 3,60 à 2090 min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1		Poids à vide <u>6570</u>	Carburant <u>D</u>
b = 1,80 à 1900 min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1		Charge utile <u>-</u>	Cylindrée <u>3664</u>
b = à min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1		Poids total <u>6570</u>	CV-impôt <u>18,66</u>
O	O+P					
S Bacharach = 4,0	Pompe d'injection	CAV				

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Véhicule spécial : distance volant - vers l'avant du véhicule = 3370 mm
- **) Poids : avec pelle AV d'une largeur de 2010 mm (godet tous-travaux)
avec godet AR d'une largeur de 600 mm
- §) Equipeement : - la hauteur des feux de croisement, de position ainsi que la hauteur et la distance des clignoteurs avant latéraux depuis l'avant du véhicule sont admises pour raisons techniques;
- des garde-boues avant et bavettes arrière sont exigés
- des feux de gabarit sur la pelle avant sont exigés

A noter dans le permis de circulation:

- 101 - Nombre de plombs: 1/ Leur emplacement: sur butée de pleine charge;
- 118 - Vitesse max. 35 km/h; le disque indiquant la vitesse maximale est obligatoire;
- 125 - Autorisation spéciale obligatoire. (Code 14 - les manoeuvres difficiles ... deux grands miroirs d'angles min. 300 cm²)
- 137 - Signalisation obligatoire des parties suivantes du véhicule: la protection à l'avant de la pelle (jaune/noir);
- 138 - Dispositifs de protection obligatoires pour les parties suivantes du véhicule: sur les dents de la pelle;
- 140 - Les béquilles doivent être rentrées et assurées solidement avant la course;
- 141 - Il est obligatoire d'assurer les parties suivantes du véhicule: la pelle avant avec renfort de 135 mm; le levier de commande de la pelle; la rétro-pelle doit être placée sur la droite et assurée par un renfort de 670 mm et par cheville;
- 160 - Les pièces d'équipement suivantes doivent être montés sur le véhicule avant la course: les feux prescrits ainsi que les feux de gabarit sur la pelle avant.

x) Nouveaux importateurs: NOTZ SA, Industrie Bernstr. 24, 2501 Biel / DELTA SA, Macchine Edile e Industriali, 6825 Capolago

Lieu et date de l'homologation Lausanne, 10.04.84/29.06.84 Remplace la fiche d'homologation du 29.6.84

Service fédéral d'homologation

Schs/Ad / Sta/Er

Nouveaux importateurs
(11.3.86)