

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Bordereau-type N°		
Roulotte de camping	W E L T B U M M L E R		3 8 0		5 8 4 9		
Caractéristiques "Weltbummler 380" à l'arrière du véhicule.- "380" sur plaquette du constructeur							
à l'extérieur vers la porte			Carburant	Nombre de cylindres			
Constructeur du châssis KIEL Reiseanhänger Nachf., Mülheim/Ruhr (D) - Imp. Bantam-Camping, Berne							
N° du châssis frappé en haut sur le timon + sur plaquette							
N° du moteur frappé							
Type du moteur							
Position du mot.		Frein-moteur		Dispositif de remorquage :			
Cylindrée	cm³	Frein de remorque	W. Winterhoff		Dimensions ext. en mm		
Temps	Transmission		sphère d'accouplement Ø 50		Longueur 4'780		
Refroidissement	Nombre vit. avant		point d'attelage 100 kg		Largeur 1'920		
Entraînement	Vitesse en 1 ^{re}		Voie	1'650	Hauteur 2'320		
Nombre d'axes 1 av. susp.	Vitesse en prise dir.		Voie arrière		Empattement *)		
Nombre de pneus 2	Bloquage différentiel		Diam. de braq.		Porte à faux arr. 1'720		
Frein de service mécanique, par inertie, à expansion interne, tringles/câble, sur les 2 roues							
Frein de stationnement : dispositif de blocage du précédent							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	60	450	510	Dimension	6.00-12		Longueur 3'550
Charge utile	timon		-	Charge pneu	740		Largeur 1'840
Total			700		4 Ply		Hauteur 1'860
Gar. de fabr.			700				Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 1 à droite		Porte à faux arr. 1'580	
Direction: position				Marque du moteur		C.V. frein	
Alésage				Course		C.V. impôts	
Forme de la carrosserie		roulotte de camping					
Nombre de places: total		(avant	milieu	arr.)	Places debout	

Phares: marque		Indic. de direction
Feux de croisement		
	2/ feux de gabarit \emptyset 67 mm	2/ clignoteurs (orange)
	2/ réflecteurs, blancs \emptyset 75 mm	Essuie-glace
Feux arrières	2/ au-dessous clignoteurs	Avertisseur
Réflecteurs	2/ triangulaires 15 cm de côté	Rétroviseur
Feu stop	2/ au-dessus clignoteurs	Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle	1/ à gauche, combiné	Parties dangereuses
Phare marche arrière		
Équipement électr.	Volts	
Mesure du bruit	dB à	

Observations et exceptions

- *) Porte à faux du timon de remorque (depuis centre de l'essieu) : 3'060 mm.
 - **) Dispositif de remorquage avec 2 câbles de sécurité.
 - ***) Poids avec équipement standard, sans chauffage, frigo et bouteille de gaz.
- Prise à 7 pôles.
- Essieu : HAHN type AB7/K, poids sur l'essieu 700 kg

Lieu et date de l'expertise-type Berne, 17.2.67

La Commission d'expertise-type

EXPERTISE-TYPE VHC.MOT.

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Bordereau-type N°
Roulotte de camping	W E L T B U M M L E R	3 8 0	5 8 4 9

Caractéristiques "Weltbumler 380" à l'arrière du véhicule.- "380" sur plaquette du constructeur à l'extérieur vers la porte

Constructeur du châssis KIEL Reiseanhänger Nachf., Mülheim/Ruhr (D) - Imp. Bantam-Camping, Berne

N° du châssis frappé en haut sur le timon + sur plaquette

N° du moteur frappé

Type du moteur			
Position du mot.	Frein-moteur	Dispositif de remorquage :	
Cylindrée	cm³	Frein de remorque	W. Winterhoff
Temps	Transmission	sphère d'accouplement Ø 50	
Refroidissement	Nombre vit. avant	point d'attelage 100 kg	
Entraînement	Vitesse en 1 ^{re}	Voie	1'650
Nombre d'axes 1 av. susp.	Vitesse en prise dir.	Voie arrière	
Nombre de pneus	2	Bloquage différentiel	Diam. de braq.

Dimensions ext. en mm	
Longueur	4'780
Largeur	1'920
Hauteur	2'320
Empattement	*)
Porte à faux arr.	1'720

Frein de service mécanique, par inertie, à expansion interne, tringles/câble, sur les 2 roues

Frein de stationnement : dispositif de blocage du précédent

Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.		Dimensions int. en mm
A vide	60	450	510	Dimension	6.00-12			Longueur 3'550
Charge utile	timon		-	Charge pneu	740			Largeur 1'840
Total			700		4 Ply			Hauteur 1'860
Gar. de fabr.			700					Haut. ridelles

Poids max. garanti pr. train routier	Nombre de portes 1 à droite		Porte à faux arr. 1'580
Direction: position	Marque du moteur		C.V. frein
Alésage	Course		C.V. impôts
Forme de la carrosserie	roulotte de camping		
Nombre de places: total	(avant	milieu	arr.)
			Places debout

***)

Phares: marque		Indic. de direction
Feux de croisement		
	2/ feux de gabarit \emptyset 67 mm	2/ clignoteurs (orange)
	2/ réflecteurs, blancs \emptyset 75 mm	Essuie-glace
Feux arrières	2/ au-dessous clignoteurs	Avertisseur
Réflecteurs	2/ triangulaires 15 cm de côté	Rétroviseur
Feu stop	2/ au-dessus clignoteurs	Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle	1/ à gauche, combiné	Parties dangereuses
Phare marche arrière		
Équipement électr.	Volts	
Mesure du bruit	dB à	

Observations et exceptions

- *) Porte à faux du timon de remorque (depuis centre de l'essieu) : 3'060 mm.
- ***) Dispositif de remorquage avec 2 câbles de sécurité.
- ****) Poids avec équipement standard, sans chauffage, frigo et bouteille de gaz.

Prise à 7 pôles.

Essieu : HAHN type AB7/K, poids sur l'essieu 700 kg

Lieu et date de l'expertise-type Berne, 17.2.67

La Commission d'expertise-type