

Machine de travail lourde	Marque VOLVO BM	DR 860 TL	Fiche d'homologation n° CH 5850 01
------------------------------	--------------------	-----------	---------------------------------------

**MOYENS D'IDENTIFICATION** "VOLVO BM DR 860 TL" sur plaquette du constructeur, à droite, latéralement sur partie antérieure du châssis

"DR 860 TL" devant No du châssis

Numéro du châssis frappé au-dessus de la plaquette du constructeur  
 Signe d'identification du moteur frappé "TD 50 B" à droite, latér. à l'AR sur bloc (devant No du moteur)  
 Constructeur VOLVO BM AB, Eskilstuna (S) Importateur Automobiles VOLVO SA, Lyss

<b>CHASSIS</b> Nombre d'essieux <sup>3*</sup> Nombre de roues 6 Entraînement AV+ess.médian	<b>MOTEUR</b> Genre en ligne Temps 4
Direction articulé hydrostatique [essieu médian déclenchable]	Marque VOLVO BM Carbur. D
Frein de service air c., l-circ. AV=disques/AR=exp.int.s.t.les roues Type TD 50 B	Position avant Nombre cyl. 6
Frein auxiliaire méc. disques, sur arbres Ralentisseur s/éch. non progr.	Alésage 95,25 Course 120
Frein stationn. **) [d'entraînement des roues AV]	Cylindr. 5128 cm <sup>3</sup> CV-Impot 26,12
Transmission changt. vit. sous charge Nombre vit. 2x2	CV-puiss. 136 (DIN) à 2450 t/m
Blocage differ. mécan. Crochet rem. - Vitesse max. 26 km/h	Refroidissement eau
<b>CARROSSERIE</b> Forme benne basculante Nombre portes 2	Bruit 85 dB (A) à 2450 t/m
Toit ouvert	Amortissement brut 1/910 x ø 200
Nombre de places : Total 1 ; AV ; milieu ; AR ; Places debout	

<b>DIMENSIONS</b>	Voie AV 1970 AR 2050
Diam. braquage	G 14,5 DR 14,7
Empattement 4825	
	Dimensions ext. Dimensions int.
Longueur	9265
Largeur	2500
Hauteur	2900
Porte à faux AV	2650
AR	1790
lat.	

<b>POIDS</b>	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	6800		5350	12150
Charge utile				
Total	6800		5350	12150
Garantie fabr.	10000		18500	28500
Dimens. pneus	18.00-25 16PR		16.00-24 16PR	
Charge p. essieu	11300 (2,75)		19200 (3,25)	
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable	kg			
Variante de pneus AR:				
20,5-25 X 12PR = 17600 kg à 2,75 atü				

Distance du volant vers l'avant = 2430

**EQUIPEMENT §)**

Equipement électrique 12 v  
 Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui  
 Feux de croisement CR (E) Feux de position ULO CH1050301  
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -  
 Avertisseur BOSCH 0 320 202 006 Niv. sonore 95 (dB/A)  
 Essuie-glace électrique Lave-glace oui  
 Feux arrières R (E) Catadioptrés C+AR= I (E)  
 Feux stop S1(E) Feux de recul 1/séparé  
 Eclair. plaque contr. 2/ (E) séparés Plaque forme haute/oblongue  
 Rétroviseur à gauche + à droite Indic. vitesse CT  
 Indic. direction clign. disp. II + 2 suppl. vers l'AR  
 AV HELLA K 12717 latér. vers AR=2a (E) AR: 2a (E)  
 Avert. clign. oui Lampes de travail 2/à l'AV  
 Cale d'arrêt: 1/500x300x235  
 Mesure de la fumée: 3,5 BOSCH

**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**

Genre Mach. de travail lourde (vhc. spéc.)  
 Marque & type VOLVO BM  
DR 860 TL  
 Homologation n° CH 5850 01  
 Forme de la carr. benne basculante  
 Places ass. : Total 1 (avant)  
 Poids à vide 12150 Carburant D  
 CV 26,12  
 Charge utile - Cylindrée 5128 cm<sup>3</sup>  
 Poids total 12150 Poids de l'ensemble -

**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** No de châssis du vhc. homologué = DR 860 TL 51325

- \*) Nombre d'essieux: distance de l'essieu double AR = 1550 mm
- \*\*\*) Frein d'arrêt : à ressort sur essieu médian, pression par circ. du frein de service; libération pneum. par réservoir séparé, plombée; libération mécanique par vis.
- §) Equipement : Implantation des feux de route/croisement et clignoteurs AV admise pour raisons techniques.

Inscrire en page 4 du permis de circulation:

- Pour les courses de transfert, les dispositifs d'éclairage prescrits, les clignoteurs et les garde-boue arrières doivent être montés.
- Le véhicule ne peut être remorqué qu'avec le moteur en marche et la direction hydr. intacte.

Lieu et date de l'expertise

LYSS, 14.6.73

La commission d'expertise

OK