

Chariot de travail VOLVO BM LM 841 CH 5850 03

MOYENS D'IDENTIFICATION "LM 841" sur plaquette du constructeur, à droite latéralement au centre sur véhicule

Numéro du châssis frappé à droite, latéralement au centre au-dessus plaquette du constructeur  
 Signe d'identification du moteur frappé "D 50," à gauche latéralement sur bloc devant No du moteur  
 Constructeur VOLVO - BM AB, Eskilstuna (S) Importateur Automobiles VOLVO SA, Lyss

CHASSIS	Nombre d'essieux <u>2</u>	Nombre de roues <u>4</u>	Entraînement <u>toutes roues</u>	MOTEUR	Genre <u>en ligne</u>	Temps <u>4</u>
Direction	<u>hydrostatique</u>			Assistance	<u>hydraulique</u> *)	
Frein de service	<u>hydr.1-circ.4 disques doubles sur arbres prim.</u>			Frein de service	<u>D 50</u>	
Frein auxiliaire	<u>méc. sur 2 disques</u>			Position	<u>arrière</u>	
Frein stationn.	<u>doubles sur roues AV</u>			Nombre cyl.	<u>6</u>	
Transmission	<u>*)</u>			Alésage	<u>95,25</u>	
Blocage differ.	<u>oui</u>	Crochet rem.	<u>-</u>	Course	<u>120</u>	
			Nombre vit.	<u>2 + 2</u>	Cylindr.	<u>5128</u> cm <sup>3</sup>
			Vitesse max.	<u>25</u> km/h	CV-impot	<u>26,11</u>
				CV-puiss.	<u>96</u> DIN à <u>2370</u> t/m	
				Refroidissement	<u>eau</u>	

CARROSSERIE Forme chargeuse Nombre portes 1  
avec cabine Toit ouvert -  
 Nombre de places : Total 1 ; AV - ; milieu - ; AR - ; Places debout -

DIMENSIONS	Vote	AV <u>1900</u>	AR <u>1850</u>
**)	Diam. braquage	G <u>11,1</u>	DR <u>11,1</u>
Empattement	<u>2435</u>	<u>( / / )</u>	
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>6000</u>	<u>        </u>	
Largeur	<u>2410</u>	<u>        </u>	
Hauteur	<u>2760</u>	<u>        </u>	
Porte à faux	AV <u>2565</u>	<u>        </u>	
	AR <u>1000</u>	<u>        </u>	
	lat. <u>        </u>	<u>        </u>	

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>5400</u>	<u>        </u>	<u>4500</u>	<u>9900</u>
Charge utile	<u>        </u>	<u>        </u>	<u>        </u>	<u>        </u>
Total	<u>5400</u>	<u>        </u>	<u>4500</u>	<u>9900</u> **)
Garantie fabr.	<u>6000</u>	<u>        </u>	<u>5000</u>	<u>10500</u>
Dimens. pneus	<u>18,4-34 14PR</u>		<u>14,9-24 12PR +)</u>	
Charge p. essieu	<u>7460</u>	<u>(2,6)</u>	<u>5000</u>	<u>(3,0)</u>
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable	<u>        </u> kg			

**EQUIPEMENT** §) Equipement électrique 24 v

Feux de route CR (E) Avertisseur optique \_\_\_\_\_

Feux de croisement CR (E) Feux de position CH 1050301

Feux de gabarit au centre latér.: CH 1050301/AR=CH 1050701

Avertisseur KLAXON TPAR 271 à 276 92 dB/A

Essuie-glace 1/électrique Lave-glace -

Feux arrières R (E) Catadioptrés 4/I (E)

Feux stop Sl (E) Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 1/sép.au centre Plaque forme unique/obl

Rétroviseur à gauche + à droite Indic. vitesse -

Indic. direction clign. 6/disposition IV

AV HELLA K 12717 latér. 5 (E) AR 2a (E)

Avert. clign. oui

1 cale d'arrêt: 400 x 300 x 230

Mesure de la fumée: 5,0 Bacharach

**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**

Genre du véhicule Chariot de travail

Marque & type VOLVO BM  
LM 841

Homologation n° CH 5850 03

Forme de la carr. chargeuse

Places ass. : Total 1 ( - avant,

Poids à vide 9900 Carburant D

Charge utile - CV 26,11

Poids total 9900 Cylindrée 5128 cm<sup>3</sup>

Poids de l'ensemble -

**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** No de châssis du vhc.homologué = 1561

- \* ) Transmission: convertisseur de couple + boîte mécanique; 2 vit.travail + 2 vit.route entraînement sur toutes roues ou seulement sur les roues AV
  - \*\* ) Poids de service et dimensions: avec pelle de 2400 mm de largeur; lorsqu'avec d'autres engins de travail, contrôler les dimensions et le poids; contrôler la distance volant - vers l'avant, évent. véhicule spécial.
  - + ) Variante de pneus: AV= 16,9 - 30 14PR, charge par essieu 5880/ kg à 2,6 atü  
AR= 9.00 - 20 10PR 5060 5,5 atü
  - §) Emplacement des feux de croisement et des clignoteurs lat.AV admis pr.raisons techn.  
A noter dans le permis de circulation, page 4:
    - protection exigée sur engins de travail, marquée jaune/noir, avec feux de gabarit et clignoteurs
    - pare-boue et bavettes exigées à l'AR avec catadioptrés et feux de gabarit
    - plomb sur butée de pleine charge du régulateur.
- Lyss, 17.9./11.10.73