

Machine de travail
lourde

VOLVO BM

LM 621

CH 5850 07

MOYENS D'IDENTIFICATION "VOLVO BM" à l'avant et à l'arrière du véhicule
"Type 621" sur plaquette du constructeur, à droite latéralement, au
centre du cadre

Numéro du châssis frappé à droite, latéralement, au centre du cadre
Signe d'identification du moteur frappé "D 42" à l'arrière à gauche sur bloc-moteur

Constructeur VOLVO BM AB, Eskilstuna (S) Importateur Automobiles VOLVO SA, Lyss

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement avant
Direction au centre Assistance hydraulique
Frein de service hydr.1-circ.disques,sur roues AV,av.soup.à main
Frein auxiliaire)méc.disques [pour frein indépendant
Frein stationn.)sur roues avant [agissant s.arbre entraînem.
Transmission convertisseur av.Power-Shift Nombre vit. 2 x 2
Blocage differ. Mécan. Crochet rem. - Vitesse max. 30 km/h

MOTEUR Genre en ligne Temps 4
Marque VOLVO Carbur. D
Type D 42
Position arrière Nombre cyl. 4
Alésage 105,57 Course 120
Cylindr. 4200 cm³ CV-impot 21,57
CV-puiss. 75 (DIN) à 2300 t/m
Refroidissement eau
Bruit 83 dB (A) à 2320 t/m
Amortissement bruit 1 pot 910xØ 180

CARROSSERIE Forme chargeuse Nombre portes 1
Toit ouvert -
Nombre de places : Total 1 ; AV 1 ; milieu ; AR ; Places debout

DIMENSIONS Voie AV 1700 AR 1760
Diam. braquage G 9,90 DR 9,77
Empattement 2350 (/ / / /)
Dimensions ext. Dimensions int.
Longueur 5040 (sans engin de travail)
Largeur 2190
Hauteur 2640
Porte à faux AV 1630
AR 1060
lat. _____

POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL
A vide 3460 3220 6680
Charge utile véhicule de base
Total
Garantie fabr. 7200
Dimens. pneus 16.9x30(14 Ply) 9.00x20 (10Ply)
Charge p. essieu 5880 (2,6) 5060 (5,5)
de l'ensemble
Poids maxi remorquable kg

Distance du volant vers l'avant = 1800

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 24 v

Feux de route 2/HELLA K 21057 / K 11135 / K 11022

Feux de croisement 2/id. Feux de position 2/CH 1050301

Feux de gabarit AV=2/ULO CH1050301; AR=2/ULO CH 1050701

Avertisseur 1/électrique (1-ton) 94 dB/A

Essuie-glace 2/électriques (1-vit.) Lave-glace -

Feux arrières 2/CH 1 1233 01 Catadioptrés 2/I(E) +2/I(E)

Feux stop 2/CH 1 1233 01 amovibles

Eclair. plaque contr. 1/séparé Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2/intér.: 2/à gauche + à droite

Indic. direction clign. 6/

AV 2/2a (E) latér. 2/5 (E) AR 2/CH 1 1233 01

Avvert. clign. 4/av.lampe-témoin/Lampes de travail:2/sép.

1 cale d'arrêt: 285 x 190 x 180 mm

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre Machine de travail lourde

Marque & type VOLVO BM LM 621

Homologation n° CH 5850 07

Forme de la carr. chargeuse

Places ass. : Total 1 (1 avant)

Poids à vide sel.bull. Carburant D

Charge utile de pesage CV 21,57

Cylindres 4200 cm³

Poids total - Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = 1520

§) Equipement: Dimensions avec engin de travail, poids et équipement doivent être contrôlés lors de l'immatriculation.

Contrôler la distance depuis le volant vers l'avant (évent. vhc.spécial)

Clignoteurs complémentaires exigés si parties avant du vhc. à plus de 1,8 m des clignoteurs originaux.

A noter dans le permis de circulation, page 4:

- Dispositif de protection avec marquage jaune/noir, avec feux de gabarit sur l'engin de travail.
- Tôles garde-boue avec bavettes caoutchouc, marquées jaune/noir, avec feux de gabarit et catadioptrés.
- 2 miroirs d'angles à l'avant ou par mauvaise visibilité, surveillance par personne auxiliaire. (seulement si le vhc. doit être classifié "Vhc. spécial" à cause de l'engin de travail).

Berne, 8.10.73