

Chariot de travail

VOLVO BM

IM 641

CH 5850 08

MOYENS D'IDENTIFICATION "VOLVO BM" à l'avant et à l'arrière du véhicule.  
"Typ 641" sur plaquette du constructeur, à droite latéralement  
au centre du cadre.

Numéro du châssis frappé à droite latéralement, au centre du cadre  
Signe d'identification du moteur frappé "D 42" à l'arrière à gauche sur bloc-moteur (importateur)  
Constructeur AB BOLINDER-MUNKTELL, Suède Importateur VOLVO SA, Lyss

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement toutes roues  
Direction au centre Assistance hydraulique  
Frein de service hydr. 1 circ. à disques s. roues AV av. soupapes  
Frein auxiliaire )méc. à disques (à main pr. frein indépendant  
Frein stationn<sup>t</sup>. )sur roues AV (agissant s. arbre entraînem.  
Transmission convertisseur av. Power-Shift nombre vit. 2 x 2  
Blocage differ. méc. Crochet rem. - Vitesse max. 25 \*) km/h

MOTEUR Genre en ligne Temps 4  
Marque VOLVO BM Carbur. D  
Type D 42  
Position arrière Nombre cyl. 4  
Alésage 105,57 Course 120  
Cylindr. 4200 cm<sup>3</sup> CV-Impot 21,57  
CV-puiss. 71 (DIN à 2000 t/m  
Refroidissemen eau  
Bruit 83 dB (A) à 2200 t/m  
Amortissement bruit 1 pot 910xØ180  
Bacharach 5,0

CARROSSERIE Forme chargeuse Nombre portes 1  
Toit ouvert -  
Nombre de places : Total 1 ; AV 1 ; milieu - ; AR - ; Places debout -

DIMENSIONS Voie AV 1700 AR 1760  
Diam. braquage G 9,90 DR 9,77  
Empattement 2350 ( / / / )  
Dimensions ext. Dimensions int.  
Longueur 5040 sans engin de travail  
Largeur 2190  
Hauteur 2640  
Porte à faux AV 1630  
AR 1060  
lat. --

POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL  
A vide 3510 3620 7130  
Charge utile véhicule de base  
Total 7130  
Garantie fabr. 7700  
Dimens. pneus 16,9x30(14 Ply)12.4-24(12 Ply)  
Charge p. essieu 5880(2,6) 4400(3,3)  
de l'ensemble  
Poids maxi remorquable -- kg

Distance du volant à l'avant = 1800

**EQUIPEMENT** §) Equipement électrique 24 V

Feux de route 2/HELLA K 21057/K 11135/ K 11022

Feux de croisement 2/id. Feux de position 2/CH 10503 01

Feux de gabarit AV=2/ULO CH 1 0503 01;AR=2/ULO CH 1  
(0503 01)

Avertisseur BOSCH 0320 126 001 94 dB/A

Essuie-glace 2/électr.(1-vit.) Lave-glace -

Feux arrières 2/CH 1 1233 01 Catadioptres 2/I(E)+ 2/I(E)

Feux stop 2/CH 1 1233 01 (amovibles)

Eclair. plaque contr. 1/séparé Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2/intér.; 2/à gauche + droite

Indic. direction clign. Schéma IV

AV HELLA K12717 latér. 5 (E) AR CH 1 1233 01

Avert. clign. 4/av.lampe-témoin Lampes d.tr.: 2/séparés  
1 cale d'arrêt 285 x 190 x 180 mm

**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**

Genre du véhicule Chariot de travail

Marque & type VOLVO BM IM 641

Homologation n° CH 5850 08

Forme de la carr. chargeuse

Places ass. : Total 1 (1 avant)

Poids à vide sel.bull. Carburant D  
CV 21,57

Charge utile - Cylindrée 4200 cm<sup>3</sup>

Poids total pesage Poids de l'ensemble -

**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** No de châssis du vhc.homologué = 1670

\*) Vitesse max.: 25 km/h à 2200 t/min au moteur

Plombage : 1 sur butée de plein charge

§) Equipement : dimensions avec engin de travail, poids et équipement doivent être contrôlés lors de l'immatriculation.

Contrôler la distance depuis le volant vers l'avant (évent.vhc.spécial).

Clignoteurs complémentaires exigés si parties avant du vhc.à plus de 1,8 m des clignoteurs originaux.

A noter dans le permis de circulation

- Dispositif de protection avec marquage jaune/noir, avec feux de gabarit sur l'engin de travail.
- Tôles pare-boue avec bavettes caoutchouc, marquées jaune/noir, avec feux de gabarit et catadioptres.
- 2 miroirs d'angles à l'avant ou par mauvaise visibilité, surveillance par personne auxiliaire.(seulement si le vhc.doit être classifié "Vhc.spécial" à cause (de l'engin de travail),
- Plombage: 1 plomb sur butée de pleine charge

Lyss, 18.1.1974