Genre du véhicule		Marque de fabrique	Туре		ı	Fiche d'homologati	on N ^e
Chariot de travai	1	VOLVO BM	LM	642		сн 5850 22	•
Constructeur Identification Plaquette constructeur N° du châssis Identification du moteur Importateur principal Véhicule homologue	au-dessus de la plaquette du constructeur (frappé par l'importateur) " D 45 " devant le No du moteur, à gauche, latéralement sur le bloc, derrière le radiateur VOLVO (SUISSE) SA., 3250 Lyss / à partir du 01.03.82 M B A, Kriesbachstrasse 42, 8600 Dübendorf						
	sous charge (E 2 x 2 hydraulique,	Nombre de roues 4 Issistance hydraulique, s Power-Shift)+ convertisse Entrainement toute à disques, sur les arbre el, resp. sur les roues	ur de couple s roues *) s	Moteur Marque Construction Carburant Refroidssement Alésage Cylindrée	VOLVO en ligne D eau 105,57 4479 55 (DIN)	Type Temps Position Nombre cylindres Course CV-Impôt	D 45 4 arrière 4 128,0 22,81 21C0
Frein auxiliaire Frein d'arrêt Ralentisseur Contrôle 2 circuits	du différent	disques, sur les arbres el, resp. sur les roues frein auxiliaire	avant	Puissance en kir		a t/min Ø 163 mm +)	
Carrosserie Nombre de portes Ceintures securité av Cale Antivol	pelle 1 - 1/400x300x230	a	e + droite	Poids a vide Charge utile Poids total Poids garantis Pneus	5200 16.9 - 30	3550 3500 12,4 - 24	total 8200 8700
Dimensions Longueur Largeur Hauteur Porte à faux av ar Distance volant vers l'ava	1040	Empattements 2380	ar/	Pty / bar Charge pour V max Jantes Gar poids remorqua Garantie poids de l'e Poids remorquable te Charge garantie sur Vitesse maximale se	insemble estè le toit alon le constructeur	12 / 3,3 4400 27 mécanique	automatique

Equipment §)	BOSCH K 11090/K 11084	Indications pour le permis de circulation			
Feux de route Feux de croisement	BOSCH K 11090/K 11084	Genre du Chariot de travail			
Feux de position	ULO_CH 1 0503 01	vehicule			
Feux rouges	R (E)	Marque et type	VOLVO BM LM 642		
Feux stop	\$1 (E)	Homologation			
Clignoteurs av		N° CH	5850 22		
Catadioptres av			11		
Feux de gabant av	- uLO CH 1 0507 01	Carrosserie	pelle		
Feux amère de brouillard	4/lampes de travail avec 2 lampes-témoin		4		
Feux complémentaires		Places tota	avant		
Eclairage plaque	1/séraré au centre 2/balais (dégivreur)	<u> </u>	8200 Carburant D		
Essuie-glace	1/HELLA el 20016	Poids à vide	Carburant		
Avertisseurs	ou d'autres modeles homologues	Charge utile Poids total	CV-Impot		

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- *) Inseparisation: les deux tôles amovibles sur le moteur sont insonorisées par l'importateur.
- (3) Equipment : la hauteur des feux de croisement, de position et des clignoteurs AV-latéraux est admisé pour raisons technique.

Inscription dens le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge;

137 - signalisation jaune/noir: protection sur l'avant de la pelle;

139 - protection : sur les dents ou la lame niveleuse de la pelle; 141 - assurer : les leviers de commande de la partie hydraulique;

160 - montage : les feux prescrits.