Genre du	véhicule		Marqu	e de fa	ıbrique		Туре	•		Bordereau-type N°	
Roulotte	le campi	ng	MEI	PP:	ERT		310			5863	
Caractéristique	ues "310"	en pr	éfixe d	ı No (du châssi	s (frappé	par l'in	portateur)			
							urant		Nombre d	e cylindres	
Constructeur		s Jose	f Weipp	ert,	Duisburg-	Hamborn (I) - Impo	ortateur CAII	LET SA.	Lausanne	
N° du châssi:	s frappé	à 1'	avant,	sur l	e timon +	sur place	ette du	constructeur	·		
N° du moteur	frappé						<u> </u>				
Type du mote	eur				 				****		
Position du n	not.		Frein-mot	eur	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				····	`	
Cylindrée		cm³	Frein de r	emorqi	пе				Dimension	is ext. en mm	
Temps			Transmis	sion		Dispos	itif ren	orquage :	Longueur	4'060	
Refroidissem	ent		Nombre v	it. avar	ıt	•		uplement **)			
Entraînement Vitesse en 1"					<u></u>	Voie avant 1 1660 Hau				1'960 2'320	
Nombre d'axes 1 av. susp. Vitesse en pri					dir.	Voie arrière Empatte			Empattem		
Nombre de pneus 2 Bloquage diffe						Diam. de braq. Porte à faux arr. 1					
Frein de s	ervice_	mécani	que, par	ine	rtie, à e	xransion i	nterne.	tringles/à c	âble	1.000	
Frein de	station	nement	: mécai	ique.	actionn	ant	tringl	les du frein	de servi	ce ***)	
Poids	avant	arr.	total		neumat.	avant	arr.			s int. en mm	
A vide	15	435	450) D	imension	5.20-12			Longueur	3'000	
Charge utile	s/timor	1		C	harge pneu	620 à	2,1 ati	i	Largeur	1'870	
Total						4 Ply			Hauteur	1'830	
Gar. de fabr.			600						Haut, ridel		
Poids max, garanti pr. train routier						Nombre de	Nombre de portes là droite Porte à faux arr.			ux arr.	
Direction: position						Marque du	Marque du moteur C.V. frein			<u> </u>	
Alésage					Course	Course C.V. impôts			ts		
Forme de la	-		oulotte	de ca	emping						
Nombre de p	laces: tota	1			(avant	milieu	arr.)	Places del	out	

Phares: marque			Indic. de direction					
Feux de croiseme	ent							
			2/ clignoteurs (orange)					
	2/	réflecteurs, blancs Ø 72	Essuie-glace					
Feux arrières	2/	comb.avec feur stop	Avertisseur					
Réflecteurs	2/	triangulaires, rouges	Rétroviseur					
Feu stop	2/	comb.avec feux arrières	Indicateur de vitesse					
Eclairage N° de c	ontrôle		Parties dangereuses					
Phare marche ar	rière		_					
Equipement élect	r.	Volts	_					
Mesure du bruit		dB à	_					
Observations et	excepti	ons						

- Observations et exceptions
 - *) Porte à faux du timon de remorque (depuis centre essieu) : 2'470 mm.
 - **) Dispositif de remorquage avec 2 câbles de sécurité, montés par l'importateur.
 - +) Les réflecteurs à l'avant sont montés par l'importateur.
 - 9) Poids à vide : doit être contrôlé lors de l'immatriculation.

Lieu et date de l'expertise-type Lausanne, 27./28.2.67

La Commission d'expertise-type

Genre du vel	hicule		Marque	de	fabrique		Ту	Þe			Bord	ereau-type _. N•
Roulotte de	camping		WEI) I	PERT		310				5 8	63
Caractéristiques	"310" en	pré:	fixe du	No	du châssi:	s (frappé			rtateur)			
							urant			Nombre d	e cyli	ndres
Constructeur du	chāssis J	osef	Weipper	ct,	Duisburg-l	Hamborn (I) - Im	port	ateur CAIL	LET SA.	Laus	anne
N° du châssis fra	appé à	l'a	vant, si	ur.	le timon +	sur plagu	ette d	u co	nstructeur			<u> </u>
N° du moteur fra	ppé					<u></u>						
Type du moteur												
Position du mot.			rein-mote									
Cylindrée	cn	1 ³ F	rein de re	moi	rque					Dimension	ns ex	. en mm
Temps		·	ransmissi			Dispos	itif r	emor	quage :	Longueur	·	4'060
Refroidissement		١	lombre vit	. av	ant				ement **)	Largeur		1'960
Entrainement			/itesse en	•			avant		1660	Hauteur		21320
Nombre d'axes 1 av. susp. Vitesse en prise d						Voie	arrière		_	Empattem		*)
Nombre de pneu			loquage o				, de bra			Porte à fa	ux arı	:1'600
Frein de ser	vi <u>ce méc</u>	aniqı	ue par	in	<u>ertie, à ex</u>	<u>kpan</u> sion <u>i</u>	nterne	<u>tr</u>	ingles/à c	âble	-	
rrein de st	ationnem	ent :	mécan:	qu	e, actionna	ant			du frein		ce *	**)
l	vant ar	<u> </u>	total	_	Pneumat.	avant	arr.			Dimension	ns int	en mm
A vide	15 43	5	450 S) ,	Dimension	5.20-12				Longueur		3'000
	timon		· - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_	Charge pneu	620 à	2,1 a	tü_		Largeur		1'870
Total		_		_		4 Ply				Hauteur		1'830
Gar, de fabr,			600		. <u> </u>					Haut, ride		
Poids max. garar		routie	r		 	Nombre de		<u> 1 à</u>	droite	Porte à faux arr.		
Direction: position	on					Marque du	moteur			C.V. frein		
Alésage						Course				C.V. impô	ts	
Forme de la carr		roi	ulotte d	le	camping							
Nombre de place	es: total				(avant	milieu	arr.)	Places del	oout	
5												

Phares: marque			Indic. de direction			
Feux de croisem	ent					
		20 20 to \$2	2/ clignoteurs	(orange)		
	2/	réflecteurs, blancs Ø 72	Essuie-glace			
Feux arrières	2/	comb.avec feux stop	Avertisseur		· <u> ·</u>	
Réflecteurs	2/	triangulaires, rouges	Rétroviseur			
Feu stop	-2/	comb.avec: feux arrières	Indicateur de vitesse			
Eclairage N° de d			Parties dangereuses	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Phare marche ar	rière					
Equipement élec	tr.	Volts	_		•	
Mesure du bruit		dB à'				
Observations et	except	ions				

- - *) Porte à faux du timon de remorque (depuis centre essieu) : 2'470 mm.
 - **) Dispositif de remorquage avec 2 câbles de sécurité, montés par l'importateur.
 - +) Les réflecteurs à l'avant sont montés par l'importateur.

 §) Poids à vide : doit être contrôlé lors de l'immatriculation.

Lieu et date de l'expertise-type Lausanne, 27./28.2.67

La Commission d'expertise-type