

Genre du véhicule		Marque de fabrique		Type		Bordereau-type N°	
Roulotte de camping		WEIPPERT		360		5864	
Caractéristiques "360" en préfixe du No du châssis (frappé par l'importateur)							
Carburant				Nombre de cylindres			
Constructeur du châssis Josef Weippert, Duisburg-Hamborn (D) - Importateur CAILLET SA, Lausanne							
N° du châssis frappé à l'avant, sur le timon + sur plaquette du constructeur							
N° du moteur frappé							
Type du moteur							
Position du mot.		Frein-moteur					
Cylindrée	cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps		Transmission		Dispositif remorquage :		Longueur 4'450	
Refroidissement		Nombre vit. avant		sphère d'accouplement **)		Largeur 1'970	
Entraînement		Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant 1'650		Hauteur 2'340	
Nombre d'axes 1 av. susp.		Vitesse en prise dir.		Voie arrière		Empattement *)	
Nombre de pneus 2		Bloquage différentiel		Diam. de braq.		Porte à faux arr. 1'700	
Frein de service mécanique, par inertie, à expansion interne, tringles/à câble							
Frein de stationnement : mécanique, actionnant tringles du frein de service ***)							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	50	510	560 §)	Dimension	5.60-13		Longueur 3'400
Charge utile	s. timon			Charge pneu	770 à 2,1 atü		Largeur 1'880
Total					4 Ply		Hauteur 1'840
Gar. de fabr.			780				Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 1 à droite		Porte à faux arr.	
Direction: position				Marque du moteur		C. V. frein	
Alésage				Course		C. V. impôts	
Forme de la carrosserie roulotte de camping							
Nombre de places: total		(avant milieu arr.)				Places debout	

Phares: marque		Indic. de direction
Feux de croisement		
	2/ feux de gabarit	2/ clignoteurs (orange)
+)	2/ réflecteurs, blancs Ø 72	Essuie-glace
Feux arrières	2/ comb.avec feux stop	Avertisseur
Réflecteurs	2/ triangulaires, rouges	Rétroviseur
Feu stop	2/ comb.avec feux arrières	Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle	séparés	Parties dangereuses
Phare marche arrière		
Équipement électr.	Volts	
Mesure du bruit	dB à	

Observations et exceptions

- *) Porte à faux du timon de remorque (depuis centre essieu) : à droite 2'950 mm / à gauche [2'600 mm.
- **) Dispositif de remorquage avec 2 câbles de sécurité, montés par l'importateur.
- ***) Le levier du frein à main est recourbé et rallongé à 400 mm.
- +) Les réflecteurs à l'avant sont montés par l'importateur.
- §) Poids à vide : doit être contrôlé lors de l'immatriculation.

Lieu et date de l'expertise-type Lausanne, 27./28.2.67

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule		Marque de fabrique		Type		Bordereau-type N°	
Roulotte de camping		WEIPPERT		360		5864	
Caractéristiques "360" en préfixe du No du châssis (frappé par l'importateur)							
				Carburant		Nombre de cylindres	
Constructeur du châssis Josef Weippert, Duisburg-Hamborn (D) - Importateur CAILLET SA, Lausanne							
N° du châssis frappé à l'avant, sur le timon + sur plaquette du constructeur							
N° du moteur frappé							
Type du moteur							
Position du mot.		Frein-moteur					
Cylindrée cm³		Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps		Transmission		Dispositif remorquage :		Longueur 4'450	
Refroidissement		Nombre vit. avant		sphère d'accouplement **)		Largeur 1'970	
Entraînement		Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant 1'650		Hauteur 2'340	
Nombre d'axes 1 av. susp.		Vitesse en prise dir.		Voie arrière		Empattement *)	
Nombre de pneus 2		Bloquage différentiel		Diam. de braq.		Porte à faux arr. 1'700	
Frein de service mécanique, par inertie, à expansion interne, tringles/à câble							
Frein de stationnement : mécanique, actionnant tringles du frein de service ***)							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	50	510	560 §)	Dimension	5.60-13		Longueur 3'400
Charge utile	s. timon			Charge pneu	770 à	2,1 atü	Largeur 1'880
Total					4 Ply		Hauteur 1'840
Gar. de fabr.			780				Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 1 à droite		Porte à faux arr.	
Direction: position				Marque du moteur		C. V. frein	
Alésage				Course		C. V. impôts	
Forme de la carrosserie roulotte de camping							
Nombre de places: total		(avant milieu arr.)				Places debout	

Phares: marque		Indic. de direction
Feux de croisement		
	2/ feux de gabarit	2/ clignoteurs (orange)
+)	2/ réflecteurs, blancs ϕ 72	Essuie-glace
Feux arrières	2/ comb.avec feux stop	Avertisseur
Réflecteurs	2/ triangulaires, rouges	Rétroviseur
Feu stop	2/ comb.avec feux arrières	Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle	séparés	Parties dangereuses
Phare marche arrière		
Equipement électr.	Volts	
Mesure du bruit	dB à	

Observations et exceptions

- *) Porte à faux du timon de remorque (depuis centre essieu) : à droite 2'950 mm / à gauche [2'600 mm.
- **) Dispositif de remorquage avec 2 câbles de sécurité, montés par l'importateur.
- ***) Le levier du frein à main est recourbé et rallongé à 400 mm.
- +) Les réflecteurs à l'avant sont montés par l'importateur.
- §) Poids à vide : doit être contrôlé lors de l'immatriculation.

Lieu et date de l'expertise-type Lausanne, 27./28.2.67

La Commission d'expertise-type