

Genre du véhicule		Marque de fabrique		Type		Bordereau-type N°		
Roulotte de camping		K L E I N Z		3 0 0		5 8 6 8		
Caractéristiques "300" sur plaquette du constructeur								
Carburant				Nombre de cylindres				
Constructeur du châssis H. KLEINZ, Winzenheim (D) - Importateur CAILLET SA, Lausanne								
N° du châssis frappé à l'avant, sur le timon + sur plaquette du constructeur								
N° du moteur frappé								
Type du moteur								
Position du mot.		Frein-moteur						
Cylindrée		cm ³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps		Transmission		Dispositif remorquage :		Longueur	3'950	
Refroidissement		Nombre vit. avant		sphère d'accouplement **)		Largeur	1'950	
Entraînement		Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant	1'490	Hauteur	2'350	
Nombre d'axes		1 av. susp.	Vitesse en prise dir.		Voie arrière		Empattement	*)
Nombre de pneus		2	Bloquage différentiel		Diam. de braq.		Porte à faux arr.	1'430
Frein de service mécanique, par inertie, à expansion interne, triangles/à câble								
Frein de stationnement : mécanique, actionnant triangles du frein de service ***)								
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm	
A vide	30	440	470 \$)	Dimension	6.00-12		Longueur	2'920
Charge utile				Charge pneu	860	3,0 atü	Largeur	1'870
Total					6 Ply		Hauteur	1'840
Gar. de fabr.							Haut. ridelles	
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		1 à droite	Porte à faux arr.	
Direction: position				Marque du moteur		C.V. frein		
Alésage				Course		C.V. impôts		
Forme de la carrosserie		roulotte de camping						
Nombre de places: total		(avant	milieu	arr.)	Places debout		

Phares: marque		Indic. de direction
Feux de croisement		
	2/ feux gabarit HELLA K 11628	2/ clignoteurs entre feux stop + AR (orange)
	2/ réflecteurs, blancs Ø 72	Essuie-glace
Feux arrières	2/ séparés à côté clign. intér.	Avertisseur
Réflecteurs	2/ triangulaires, rouges	Rétroviseur
Feu stop	2/ séparés, à côté clign. extér.	Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle	séparés	Parties dangereuses
Phare marche arrière		
Equipement électr.	Volts	
Mesure du bruit	dB à	

Observations et exceptions

- *) Porte à faux du timon (depuis centre essieu) : 2'450 mm.
- **) Dispositif de remorquage avec 2 câbles de sécurité, montés par l'importateur.
- +) Les réflecteurs à l'avant sont montés par l'importateur.
- §) Poids à vide : doit être contrôlé lors de l'immatriculation.

Lieu et date de l'expertise-type Lausanne, 27./28.2.67

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule		Marque de fabrique		Type		Bordereau-type N°		
Roulotte de camping		K L E I N Z		3 0 0		5 8 6 8		
Caractéristiques "300" sur plaquette du constructeur								
Carburant				Nombre de cylindres				
Constructeur du châssis H. KLEINZ, Winzenheim (D) - Importateur CAILLET SA, Lausanne								
N° du châssis frappé à l'avant, sur le timon + sur plaquette du constructeur								
N° du moteur frappé								
Type du moteur								
Position du mot.		Frein-moteur						
Cylindrée		cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps		Transmission		Dispositif remorquage :		Longueur		
Refroidissement		Nombre vit. avant		sphère d'accouplement **)		Largeur		
Entraînement		Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant		Hauteur		
Nombre d'axes		1 av. susp.		Vitesse en prise dir.		Voie arrière		
Nombre de pneus		2		Bloquage différentiel		Diam. de braq.		
						Empattement *)		
						Porte à faux arr. 1'430		
Frein de service mécanique, par inertie, à expansion interne, tringles/à câble								
Frein de stationnement : mécanique, actionnant tringles du frein de service ***)								
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm	
A vide	30	440	470 \$)	Dimension	6.00-12		Longueur	
Charge utile				Charge pneu	860	3,0 atü	Largeur	
Total					6 Ply		Hauteur	
Gar. de fabr.							Haut. ridelles	
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes			1 à droite	Porte à faux arr.
Direction: position				Marque du moteur			C.V. frein	
Alésage				Course			C.V. impôts	
Forme de la carrosserie		roulotte de camping						
Nombre de places: total		(avant milieu arr.)		Places debout				

Phares: marque		Indic. de direction
Feux de croisement		
	2/ feux gabarit HELLA K 11628	2/ clignoteurs entre feux stop + AR (orange)
	2/ réflecteurs, blancs Ø 72	Essuie-glace
Feux arrières	2/ séparés à côté clign. intér.	Avertisseur
Réflecteurs	2/ triangulaires, rouges	Rétroviseur
Feu stop	2/ séparés, à côté clign. extér.	Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle	séparés	Parties dangereuses
Phare marche arrière		
Equipement électr.	Volts	
Mesure du bruit	dB à	

Observations et exceptions

- *) Porte à faux du timon (depuis centre essieu) : 2'450 mm.
- **) Dispositif de remorquage avec 2 câbles de sécurité, montés par l'importateur.
- +) Les réflecteurs à l'avant sont montés par l'importateur.
- §) Poids à vide : doit être contrôlé lors de l'immatriculation.

Lieu et date de l'expertise-type Lausanne, 27./28.2.67

La Commission d'expertise-type