

EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR

2) Phares : Marque BOSCH
Syst. anti-éblouissant Ampoules Bilux à cuiller

Feux rouges 2, combinés

Eclairage du N° de contr. 1, à gauche, combiné

Emplacement

Essuie-glace

Feux de position 2, dans les phares

Feux stop 2, combinés

Indicateurs de direction : Syst.

Avertisseur 1, électrique

DIMENSIONS

Voie { avant 1.100/1.500 mm.
arrière 1.180/2.200 mm.

Largeur hors-tout AV. 2.100 mm.

Empatement 1.990 mm.

Longueur hors-tout 3.200 mm.

Hauteur (non chargé) 1.530 mm.

Garde au sol 280 mm.

Porte à faux, arrière 850 mm.

Crochet de remorque (haut. dep. sol) 630 mm.

Crochet de remorque (porte à faux) 720 mm.

Diamètre de braquage ext. gauche 6,75 m.

Diamètre de braquage ext. droite 6,75 m.

Dim. Intérieures

Longueur du pont de charge

mm.

Largeur du pont de charge

mm.

Hauteur Intérieure

mm.

Hauteur du pont dep. le sol

mm.

Ridelles (hauteur)

mm.

Lieu et date de l'expertise-type

Zürich, le 21. 4. 1950

La commission d'expertises-types

OBSERVATIONS

Poignées de sécurité : Le montage de poignées de sécurité sur les garde-boue arrière est recommandable.

MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS (sel. RD)

1) Frein à main : L'arrêt doit être modifié et amélioré.

2) Phares : Doivent être déplacés vers l'extérieur, de façon à ce que lorsque le vhc. a sa plus grande largeur, ils ne se trouvent pas à plus de 400 mm du bord extérieur. Rehappement : Trop bruyant - Doit être amélioré.