

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Bordereau-type N°	
Roulotte de camping	S T U M M		3 7 5 0		5 8 7 1	
Caractéristiques "3750" sur plaquette du constructeur						
				Carburant	Nombre de cylindres	
Constructeur du châssis R. STUMM, Bittfeld (D) - Importateur CAILLET SA, Lausanne						
N° du châssis frappé à l'avant, sur le timon + sur plaquette du constructeur						
N° du moteur frappé						
Type du moteur						
Position du mot.		Frein-moteur				
Cylindrée	cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm	
Temps	Transmission		Dispositif remorquage :		Longueur	5'100
Refroidissement	Nombre vit. avant		sphère d'accouplement **)		Largeur	2'000
Entraînement	Vitesse en 1 <sup>re</sup>		Voie avant	1'550	Hauteur	2'460
Nombre d'axes 1 av. susp.	Vitesse en prise dir.		Voie arrière		Empattement	*)
Nombre de pneus	2	Bloquage différentiel		Diam. de braq.	Porte à faux arr. 1900	
Frein de service mécanique, par inertie, à expansion interne, tringles/à câble						
Frein de stationnement : mécanique, actionnant tringles du frein de service						
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.
A vide	30	640	670 g)	Dimension	6.40-13	
Charge utile	s. timon			Charge pneu	1'120 à	3,0 atü
Total					6 Ply	
Gar. de fabr.			800			
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 1 à droite		Porte à faux arr.
Direction: position				Marque du moteur		C. V. frein
Alésage				Course		C. V. impôts
Forme de la carrosserie roulotte de camping						
Nombre de places: total		(avant	milieu	arr.	)	Places debout

Phares: marque		Indic. de direction	
Feux de croisement			
	2/ feux de gabarit HELLA K 11630	2/ clignoteurs	(orange)
	2/ réflecteurs, blancs Ø 72	Essuie-glace	
Feux arrières	2/ comb.avec feux stop	Avertisseur	
Réflecteurs	2/ triangulaires, rouges	Rétroviseur	
Feu stop	2/ comb.avec feux arrières	Indicateur de vitesse	
Eclairage N° de contrôle	séparés	Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Equipement électr.	Volts		
Mesure du bruit	dB à		

Observations et exceptions

- \* ) Porte à faux du timon de remorque (depuis centre essieu) : 3'180 mm.
- \*\* ) Dispositif de remorquage avec 2 câbles de sécurité, montés par l'importateur.
- + ) Les réflecteurs à l'avant sont montés par l'importateur.
- § ) Poids à vide : doit être contrôlé lors de l'immatriculation.

Lieu et date de l'expertise-type    Lausanne, 27./28.2.67

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule		Marque de fabrique		Type		Bordereau-type N°	
Roulotte de camping		S T U M M		3 7 5 0		5 8 7 1	
Caractéristiques "3750" sur plaquette du constructeur							
				Carburant		Nombre de cylindres	
Constructeur du châssis R. STUMM, Bittfeld (D) - Importateur CAILLET SA, Lausanne							
N° du châssis frappé à l'avant, sur le timon + sur plaquette du constructeur							
N° du moteur frappé							
Type du moteur							
Position du mot.		Frein-moteur					
Cylindrée cm³		Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps		Transmission		Dispositif remorquage :		Longueur 5'100	
Refroidissement		Nombre vit. avant		sphère d'accouplement **)		Largeur 2'000	
Entraînement		Vitesse en 1 <sup>re</sup>		Vole avant 1'550		Hauteur 2'460	
Nombre d'axes 1 av. susp.		Vitesse en prise dir.		Vole arrière		Empattement *)	
Nombre de pneus 2		Bloquage différentiel		Diam. de braq.		Porte à faux arr. 1'900	
Frein de service mécanique, par inertie, à expansion interne, tringles/à câble							
Frein de stationnement : mécanique, actionnant tringles du frein de service							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	30	640	670 g)	Dimension	6.40-13		Longueur 3'670
Charge utile	s. timon			Charge pneu	1'120 à	3,0 atü	Largeur 1'900
Total					6 Ply		Hauteur 1'860
Gar. de fabr.			800				Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 1 à droite		Porte à faux arr.	
Direction: position				Marque du moteur		C. V. frein	
Alésage				Course		C. V. impôts	
Forme de la carrosserie roulotte de camping							
Nombre de places: total		(avant milieu arr. )				Places debout	

Phares: marque		Indic. de direction	
Feux de croisement			
	2/ feux de gabarit HELLA K 11630	2/ clignoteurs	(orange)
	2/ réflecteurs, blancs $\phi$ 72	Essuie-glace	
Feux arrières	2/ comb.avec feux stop	Avertisseur	
Réflecteurs	2/ triangulaires, rouges	Rétroviseur	
Feu stop	2/ comb.avec feux arrières	Indicateur de vitesse	
Eclairage N° de contrôle	séparés	Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Equipement électr.	Volts		
Mesure du bruit	dB à		

Observations et exceptions

- \* ) Porte à faux du timon de remorque (depuis centre essieu) : 3'180 mm.
- \*\* ) Dispositif de remorquage avec 2 câbles de sécurité, montés par l'importateur.
- + ) Les réflecteurs à l'avant sont montés par l'importateur.
- § ) Poids à vide : doit être contrôlé lors de l'immatriculation.

Lieu et date de l'expertise-type Lausanne, 27./28.2.67

La Commission d'expertise-type