

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Bordereau-type N°			
Roulotte de camping	S T U M M		4 2 0 0		5 8 7 2			
Caractéristiques "4200" sur plaquette du constructeur								
Carburant				Nombre de cylindres				
Constructeur du châssis	R. STUMM, Bittenfeld (D) - Importateur CAILLET SA, Lausanne							
N° du châssis frappé	à l'avant, sur le timon + sur plaquette du constructeur							
N° du moteur frappé								
Type du moteur								
Position du mot.		Frein-moteur						
Cylindrée	cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm			
Temps	Transmission		Dispositif remorquage:		Longueur			
Refroidissement	Nombre vit. avant		**) sphère d'accouplement		Largeur			
Entraînement	Vitesse en 1"		Voie avant 1'550		Hauteur			
Nombre d'axes 1 av.susp.	Vitesse en prise dir.		Voie arrière		Empattement			
Nombre de pneus	2	Bloquage différentiel		Diam. de braq.				
Frein de service mécanique, par inertie, à expansion interne, tringles/à câble								
Frein de stationnement : mécanique, actionnant : tringles du frein de service								
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm	
A vide	30	700	730 \$)	Dimension	6.40-13		Longueur	
Charge utile	s. timon			Charge pneu	1'120 à	3,0 atü	Largeur	
Total					6 Ply		Hauteur	
Gar. de fabr.			1'000				Haut. ridelles	
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		1 à droite	Porte à faux arr.	
Direction: position				Marque du moteur			C.V. frein	
Alésage				Course			C.V. impôts	
Forme de la carrosserie <u>roulotte de camping</u>								
Nombre de places: total				(avant	milieu	arr.)	Places debout

Phares: marque

Indic. de direction

Feux de croisement

2/ feux de gabarit HELLA K 11630 2/ clignoteurs (orange)

2/ réflecteurs, blancs Ø 72 Essuie-glace

Feux arrières 2/ comb.avec feux stop Avertisseur

Réflecteurs 2/ triangulaires, rouges Rétroviseur

Feu stop 2/ comb.avec feux arrières Indicateur de vitesse

Eclairage N° de contrôle séparés Parties dangereuses

Phare marche arrière

Equipement électr. Volts

Mesure du bruit dB à

Observations et exceptions

*) Porte à faux du timon de remorque (depuis centre essieu) : 3'430 mm.

**) Dispositif de remorquage avec 2 câbles de sécurité, montés par l'importateur.

+) Réflecteurs : sont montés par l'importateur.

§) Poids à vide : doit être contrôlé lors de l'immatriculation.

Lieu et date de l'expertise-type

Lausanne, 27./28.2.67

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Bordereau-type N°		
Roulotte de camping	S T U M M		4 2 0 0		5 8 7 2		
Caractéristiques "4200" sur plaquette du constructeur							
Carburant				Nombre de cylindres			
Constructeur du châssis	R. STUMM, Bittenfeld (D) - Importateur CAILLET SA, Lausanne						
N° du châssis frappé	à l'avant, sur le timon + sur plaquette du constructeur						
N° du moteur frappé							
Type du moteur							
Position du mot.	Frein-moteur						
Cylindrée	cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps	Transmission		Dispositif remorquage:		Longueur		
Refroidissement	Nombre vit. avant **)		sphère d'accouplement		Largeur		
Entraînement	Vitesse en 1"		Voie avant 1'550		Hauteur		
Nombre d'axes 1 av.susp.	Vitesse en prise dir.		Voie arrière		Empattement *)		
Nombre de pneus	2	Bloquage différentiel		Diam. de braq.			
Frein de service mécanique, par inertie, à expansion interne, tringles/à câble							
Frein de stationnement : mécanique, actionnant : tringles du frein de service							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	30	700	730 \$)	Dimension	6,40-13		Longueur
Charge utile	s. timon			Charge pneu	1'120 à	3,0 atü	Largeur
Total					6 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.			1'000				Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		1 à droite	
Direction: position				Marque du moteur		C.V. frein	
Alésage				Course		C.V. impôts	
Forme de la carrosserie <u>roulotte de camping</u>							
Nombre de places: total				(avant	milieu	arr.)
				Places debout			

Phares: marque

Indic. de direction

Feux de croisement

+)		2/ feux de gabarit HELLA K 11630	2/ clignoteurs	(orange)
		2/ réflecteurs, blancs Ø 72	Essuie-glace	
	Feux arrières	2/ comb.avec feux stop	Avertisseur	
	Réflecteurs	2/ triangulaires, rouges	Rétroviseur	
	Feu stop	2/ comb.avec feux arrières	Indicateur de vitesse	
	Eclairage N° de contrôle	séparés	Parties dangereuses	
	Phare marche arrière			
	Equipement électr.	Volts		
	Mesure du bruit	dB à		

Observations et exceptions

- *) Porte à faux du timon de remorque (depuis centre essieu) : 3'430 mm.
- ***) Dispositif de remorquage avec 2 câbles de sécurité, montés par l'importateur.
- +) Réflecteurs : sont montés par l'importateur.
- §) Poids à vide : doit être contrôlé lors de l'immatriculation.

Lieu et date de l'expertise-type

Lausanne, 27./28.2.67

La Commission d'expertise-type