

Genre du véhicule		Marque de fabrique		Type		Bordereau-type N°		
Roulotte de camping		S T U M M		4 2 0 0 T		5 8 7 3		
Caractéristiques "4200 T" sur plaquette du constructeur								
Carburant				Nombre de cylindres				
Constructeur du châssis		R. STUMM, Bittfeld (D) - Importateur CAILLET SA, Lausanne						
N° du châssis frappé		à l'avant, sur le timon + sur plaquette du constructeur						
N° du moteur frappé								
Type du moteur								
Position du mot.		Frein-moteur						
Cylindrée		cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps		Transmission		Dispositif remorquage :		Longueur	5'370	
Refroidissement		Nombre vit. avant		sphère d'accouplement **)		Largeur	2'010	
Entraînement		Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant	1'550	Hauteur	2'500	
Nombre d'axes 1 av. susp.		Vitesse en prise dir.		Voie arrière		Empattement	*)	
Nombre de pneus 2		Bloquage différentiel		Diam. de braq.		Porte à faux arr.	2'110	
Frein de service mécanique, par inertie, à expansion interne, tringles/à câble								
Frein de stationnement : mécanique, actionnant sur les tringles du frein de service								
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm	
A vide	40	700	740 §)	Dimension	6.40-13		Longueur	4'120
Charge utile	s. timon			Charge pneu	1'120 à	3,0 atü	Largeur	1'920
Total					6 Ply		Hauteur	1'860
Gar. de fabr.			1'000				Haut. ridelles	
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		1 à droite	Porte à faux arr.	
Direction: position				Marque du moteur		C.V. frein		
Alésage				Course		C.V. impôts		
Forme de la carrosserie		roulotte de camping						
Nombre de places: total		(avant	milieu	arr.)	Places debout		

Phares: marque		Indic. de direction
Feux de croisement		
	2/ feux de gabarit HELLA K 11630	2/ clignoteurs (orange)
+)	2/ réflecteurs, blancs Ø 72	Essuie-glace
Feux arrières	2/ comb.avec feux stop	Avertisseur
Réflecteurs	2/ triangulaires, rouges	Rétroviseur
Feu stop	2/ comb.avec feux arrières	Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle	séparé	Parties dangereuses
Phare marche arrière		
Équipement électr.	Volts	
Mesure du bruit	dB à	

Observations et exceptions

- *) Porte à faux du timon de remorque (depuis centre essieu) : 3'230 mm.
- **) Dispositif de remorquage avec 2 câbles de sécurité, montés par l'importateur.
- +) Les réflecteurs à l'avant sont montés par l'importateur.
- §) Poids à vide : doit être contrôlé lors de l'immatriculation.

Lieu et date de l'expertise-type

Lausanne, 27./28.2.67

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Bordereau-type N°		
Roulotte de camping	S T U N M		4 2 0 0 T		5 8 7 3		
Caractéristiques "4200 T" sur plaquette du constructeur							
Constructeur du châssis				Carburant	Nombre de cylindres		
R. STUNM, Bittfeld (D) - Importateur CAILLET SA, Lausanne							
N° du châssis frappé à l'avant, sur le timon + sur plaquette du constructeur							
N° du moteur frappé							
Type du moteur							
Position du mot.		Frein-moteur					
Cylindrée	cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps	Transmission		Dispositif remorquage :		Longueur		
Refroidissement	Nombre vit. avant		sphère d'accouplement **)		Largeur		
Entraînement	Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant 1'550		Hauteur		
Nombre d'axes 1 av. susp.	Vitesse en prise dir.		Voie arrière		Empattement *)		
Nombre de pneus 2	Bloquage différentiel		Diam. de braq.		Porte à faux arr. 2'110		
Frein de service mécanique, par inertie, à expansion interne, tringles/à câble							
Frein de stationnement : mécanique, actionnant sur les tringles du frein de service							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	40	700	740 \$)	Dimension	6.40-13		Longueur
Charge utile	s. timon			Charge pneu	1'120 à	3,0 atü	
Total					6 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.			1'000				Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes	1 à droite		Porte à faux arr.
Direction: position				Marque du moteur		C.V. frein	
Alésage				Course		C.V. impôts	
Forme de la carrosserie roulotte de camping							
Nombre de places: total		(avant	milieu	arr.)	Places debout	

Phares: marque

Indic. de direction

Feux de croisement

2/ feux de gabarit HELIA K 11630

2/ clignoteurs

(orange)

2/ réflecteurs, blancs \varnothing 72

Essuie-glace

Feux arrières

2/ comb.avec feux stop

Avertisseur

Réflecteurs

2/ triangulaires, rouges

Rétroviseur

Feu stop

2/ comb.avec feux arrières

Indicateur de vitesse

Eclairage N° de contrôle séparé

Parties dangereuses

Phare marche arrière

Equipement électr.

Volts

Mesure du bruit

dB à

Observations et exceptions

- *) Porte à faux du timon de remorque (depuis centre essieu) : 3'230 mm.
- **) Dispositif de remorquage avec 2 câbles de sécurité, montés par l'importateur.
- +) Les réflecteurs à l'avant sont montés par l'importateur.
- §) Poids à vide : doit être contrôlé lors de l'immatriculation.

Lieu et date de l'expertise-type

Lausanne, 27./28.2.67

La Commission d'expertise-type