

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Chariot de travail	W A Y N E	8 6 6	CH 5873 04
Constructeur	FMC NEDERLAND BV, Sweeper Division, Nijverheidsweg 17-19, Mijdrecht / Hollande		
Identification	"866" sur la plaquette du constructeur et devant le No du châssis		
Plaquette constr.	à droite, à côté du siège auxiliaire		
N° du châssis	à droite, à l'avant en haut sur le longeron		
Ident. du moteur	"LIC" à l'arrière à droite en haut sur le bloc (ergot) (vu en direction de marche)		
Importateur princ.	BUCHER - GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen		
Véhicule homologué	866 - 1402	Signes fixes dans code du type	866

<b>Chassis</b>		<b>Moteur</b>	
Nombre d'essieux	2	Marque	F O R D (CB)
Direction	mécanique	Construction	en ligne
Transmission	entraînement hydrostatique	Carburant	B
Nombre de vitesses	-	Refroidiss.	eau
Frein de service	entraînement sur les roues AR hydraulique, 1 circuit, à expansion interne, sur les roues arrière	Alésage	80,98
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière	Cylindrée	1598
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en CV	19,8 kW (27 CV)
Ralentisseur	-	Bruit à proximité	92 dB/A à t/min
Contrôle 2 circ.	-	Silencieux	1 = 355 x 125 x 255 mm
		Mesure des gaz	2,8 % CO à 650 t/min
		Déparasitage	OCE, annexe B, chiffres 3+4 = D

<b>Carrosserie</b>		<b>Poids</b>	
Nombre de portes	balayeuse (sur demande avec cabine fermée) + s.d. = 1	avant	735
Ceintures sécurité	-	arrière	510
Cale	l = 150x130x180mm	total	1245
Antivol	-	Charge utile	-
Nombre de places	t 1 av centre ar	Poids total	1080
Dimensions	int. ext.	Garantie fabr.	1260
Longueur	2350	Dimens. pneus	300/90-203 310/120-220
Largeur	1480	Ply / bar	caoutchouc-plein
Hauteur	1280	Charge	1080
Porte à faux	lat. av 530 ar 750	pour V max	16
Empattements	1070	Voie av	125
Voie ar	920	Braquage g	2400
Voies av	-	d	2300
Voies ar	-		
		Garantie poids remorquable avec frein	-
		Garantie poids remorquable sans frein	-
		Garantie poids de l'ensemble	-
		Poids remorquable testé	10,5
		Vitesse maximale selon le constructeur	10,5 km/h
		Vitesse maximale testée	10,5 km/h

Distance volant - vers l'avant du véhicule  
 Hauteur avec cabine = 1800 mm

Équipement	-	
Feux de route	HELLA K 11103	
Feux de croisement	HELLA K 11103	
Feux de position	R-S1 (E)	
Feux rouges	R-S1 (E)	
Feux stop	1 (E)	
Cilignoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av	ar I (E)
Feux de gabarit	av	
Feux complément.	1/ lampe de travail à l'avant en bas, avec LT	
Eclairage plaque	(dans cabine: 1 balais) avec/sans lave-glace	
Essuie-glace	1/ Bosch 0 320 143 010	
Avertisseurs	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Chariot de travail	
Marque et type	W A Y N E	866
Homologation	N° CH 5873 04	
Carrosserie	balayeuse	
Places	total 1	avant
Poids à vide	1245	Carburant B
Charge utile	-	CV-impôt 8,14
Poids total	1245	Cylindrée 1598

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \* ) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 10,5 km/h resp. 2000 t/min = 75,9 dB/A.
- + ) Avec cabine fermée : pare-brise en verre de sécurité, rétroviseurs à gauche et à droite, dégivreur, essuie-glace, sortie de secours = la glace de gauche, avec 1 marteau.