

COMMISSION FEDERALE D'EXPERTISE DES TYPES DE VEHICULES

Chariot de travail (Vhc. spécial) +)	Marque <b>WEHRHAHN</b>	Type <b>W 40</b>	Fiche d'homologation n° <b>CH 5886 01</b>
---	---------------------------	---------------------	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "W 40" de chaque côté s. bras de levage et s. plaquette constructeur dans la cabine  
"40" devant le numéro de châssis

Numéro du châssis frappé à l'avant à droite s. longeron et s. plaquette (frappé par l'importateur)  
 Signe d'identification du moteur frappé "F 3 L 912" à gauche s. bloc-moteur, sous le démarreur  
 Constructeur Gebr. WEHRHAHN, DELMENHORST (D) Importateur Hans KOCH, SURSEE/CH

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 8 Entraînement (sur toutes les roues)  
 Direction Hydraulique (Pompe accouplée au moteur)  
 Frein de service Air compr./hydraul., l-circ., exp. int. s. les 4 roues  
 \* Frein auxiliaire A ress. exp. int. s. RAR (soupape directe et soupape)  
 Frein stationn. A rub. ext. s. cardan (compl. à commande manuelle)  
 Transmission Entraînem<sup>t</sup> hydrostatique Nombre pal.: 4 (2 x 4)  
 Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 17 km/h

MOTEUR Genre En ligne Temps 4  
 Marque DEUTZ Carbur. D  
 Type F 3 L 912  
 Position à l'arrière Nombre cyl. 3  
 Alésage 100 Course 120  
 Cylindr. 2826 cm<sup>3</sup> CV-Impôt 14,4  
 CV-puiss. 52 (DIN) à 2420 t/m  
 Refroidissement Air  
 Bruit 84 dB (A) à 2420 t/m  
 Amortissement bruit 1 pot échappem<sup>t</sup>  
550 x 140 mm Ø

CARROSSERIE Forme Excavatrice hydraulique Nombre portes -  
 Toit ouvert -  
 Nombre de places : Total 1 ; AV - ; milieu - ; AR - ; Places debout -

DIMENSIONS

	Voie	AV	AR
	Diam. braquage	G	DR
		<u>1960</u>	<u>1960</u>
		<u>13.4</u>	<u>13.4</u>

Empattement 2300 ( / / / )

	Dimensions ext.	Dimensions int.
Longueur	<u>6700</u>	
Largeur	<u>2500</u>	
Hauteur	<u>3760</u>	
Porte à faux	AV	<u>3680</u>
	AR	<u>720</u>
	lat.	

<u>POIDS</u>	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>5540</u>		<u>4550</u>	<u>10090</u>
Charge utile				<u>-</u>
Total				<u>10090</u>
Garantie fabr.	<u>10000</u>		<u>10000</u>	<u>16000</u>
Dimens. pneus	<u>9.00 - 20 SG</u>			
Charge p. essieu	<u>8700</u>		<u>8700</u>	
Poids maxi remorquable	de l'ensemble			<u>-</u> kg

Distance dep. volant vers l'avant = 4200 mm +)

**EQUIPEMENT**Equipement électrique 12 VFeux de route - Avertisseur optique -Feux de croisement 2/permanents Feux de position 2/ds feux croisent§) Feux de gabarit 1/séparé à l'AV Feux de brouillard -Avertisseur 1/électr. (1 ton) Niv. sonore 98 (dB/A)Essuie-glace 1/électr. Lave-glace -Feux arrières 2/séparés Catadioptres AV=2/ 75 ØFeux stop 2/séparés AR=2/110 ØEclair. plaque contr. - Plaque forme haute/oblongueRétroviseur 2/extér. + 2/à l'avant Indic. vitesse -Indic. direction clign. 4/av, lampe-témoinAV jaune latér. - AR jauneAvert. clign. - Lampes de travail 1/av. témoin1/cale d'arrêt 250 x 210 x 170 mm**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**Genre **Chariot de travail (Vhc.spéc.) +)**Marque & type WEHRHAHN W 40

Châssis n° \_\_\_\_\_ (selon véhicule)

Homologation n° CH 5886 01Forme de la carr. Excavatrice hydrauliquePlaces ass. : Total 1 ( \_\_\_\_\_ avant)Poids à vide 10090 Carburant DCV 14,4Charge utile -- Cylindrée 2826 cm<sup>3</sup>Poids total 10090 Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** N° de châssis du vhc. expertisé : 40 - 4132+) Vhc. spécial : Distance depuis le volant vers l'avant : 4200 mm\*) Frein à ressorts : Dispositif de relâchement av. réservoir séparé et dispositif de relâchement mécanique§) Inscription sur permis de circulation, page 4 :

- Surveillance par convoyeur ou par bonne visibilité au moyen de 2 rétroviseurs à vision latérale.
- Chariot supérieur et bras de travail doivent être assurés - La flèche doit être placée verticalement.
- Monter un feu de gabarit à l'avant du bras de flèche.

Lieu et date de l'expertise

SURSEE, 24.9./3.12.1969

La commission d'expertise