

Genre du véhicule Chariot de travail	Marque Y U M B O	Type H - 60	Fiche d'homologation n° CH 5912 01
--	----------------------------	-----------------------	--

MOYENS D'IDENTIFICATION **"YUMBO" à gauche et à droite sur la flèche ainsi que sur paroi avant et arrière.**
"H-60" sur plaquette du constructeur, à droite sur chariot supérieur au-dessus des roues arrière (rivée)

Numéro du châssis frappé **à droite sur longeron, au-dessus de l'essieu avant**
 Signe d'identification du moteur frappé **"F 4 L 812 D" à droite sur bloc-moteur au-dessous démarreur s.pl.**
 Constructeur **YUMBO, Genas, Isère (F)** Importateur **U. ROHRER-MARTI, ZOLLIKOFEN/BE**

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>6</u> Entraînement <u>s.ttes roues</u>	MOTEUR Genre <u>En ligne</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>hydrostat. ORBITROL</u> Assistance <u>hydraulique</u>	Marque <u>DEUTZ</u> Carbur. <u>D</u>
Frein de service <u>A air compr. mécan.exp.int.1-circuit,s.ttes r.</u>	Type <u>F 4 L 812 D</u>
Frein auxiliaire <u>Méc.exp.int.câble</u> Ralentisseur <u>-</u>	Position <u>au milieu</u> Nombre cyl. <u>4</u>
Frein stationn. <u>s,arbre principal</u> Frein pr. rem. <u>-</u>	Alésage <u>95</u> Course <u>120</u>
Transmission <u>mécanique</u> Nombre vit. <u>5</u>	Cylindr. <u>3401</u> cm ³ CV-Impôt <u>17,32</u>
Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>19</u> km/h	CV-puiss. <u>57</u> (DIN) à <u>2500</u> t/m
	Refroidissement <u>Air</u>

CARROSSERIE Forme <u>Excavatrice</u> Nombre portes <u>1</u>	Brut <u>82</u> dB (A) à <u>2500</u> t/m
<u>hydraulique</u> Toit ouvert <u>-</u>	Amortissement bruit <u>1 pot échappent</u> <u>800 x 140 Ø mm</u>
Nombre de places : Total <u>1</u> ; AV <u>1</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>-</u> ; Places debout <u>-</u>	

DIMENSIONS	Vole	AV <u>1950</u>	AR <u>1830</u>
	Diam. braquage	G <u>14,0</u>	DR <u>14,2</u>
Empattement	<u>2950</u> (/ / /)		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>5890</u>		
Largeur	<u>2530</u> (**)		
Hauteur	<u>3800</u>		
Porte à faux	AV <u>1520</u>		
	AR <u>1420</u>		
	lat.		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>4830</u>		<u>6300</u>	<u>11130</u>
Charge utile				
Poids total	<u>4830</u>		<u>6300</u>	<u>11130</u>
Garantie fabr.	<u>6000</u>		<u>8000</u>	<u>14000</u>
Dimens. pneus	<u>11.00 - 20 XL</u>			
Charge p. essieu	<u>7400</u>		<u>13600</u>	
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable				kg

Abstand Lenkrad nach Vorn = 2980 mm

EQUIPEMENT Equipement électrique 12 V

Feux de route 2/CIBIE E 2 Avertisseur optique -

Feux de croisement 2/Bilux asym. Feux de position 2/SEIMA

Feux de garabit - Feux de brouillard -

Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 94 dB/A

Essue-glace 1/électrique Lave-glace -

Feux arrière 2/comb.HELLA Catadioptrés 2/Ø 70 mm rge

Feux stop 2/comb.HELLA Feux de recul -

Eclair. plaque contr. - Plaque forme ~~rect~~/oblongue

Rétroviseur 3/ à dr. et à g. cabine + à l'AV à dr.

Indic. direction clign. 4/séparés (s. pare-chocs)

AV blanc latér. - AR orange

Avert. clign. - Lampes de travail 1/av. témoin

Feux complémentaires : 1 cale d'arrêt 300 x 180 mm

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Arbeitskarren

Marque & type YUKBO H - 60

Châssis n° - (selon véhicule)

Homologation n° CH 5912 01

Forme de la carr. Excavatrice hydraul.

Couleur - (selon véhicule)

Places ass. : Total 1 (- avant)

Poids à vide 11130 Carburant D

 CV 17.32

Charge utile - Cylindrée 3401 cm³

Poids total - Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

- *) Frein d'arrêt pneumatique complémentaire
- **) La largeur totale est ramenée à 2500 mm par l'importateur (arrêt de porte)

Inscription dans le permis de circulation, page 4 :

- Le chariot supérieur doit être assuré par une broche contre toute déviation.
- Les engins de travail doivent être démontés et la flèche doit reposer sur la plateforme.

Lieu et date de l'expertise

Berne, 7.11.1968

La commission d'expertise