

Chariot de travail
(vhc.spécial) *Marque
Y U M B O

3 9 4 5

Fiche d'homologation n°
CH 5912 03

MOYENS D'IDENTIFICATION "YUMBO" sur le dos du chariot supérieur + s. plaquette du constructeur
"3945" sur plaquette du constructeur, à droite, latéralement sur
chariot supérieur, au-dessus des roues AR et en préfixe au No
du châssis (frappé par l'importateur)

Numéro du châssis frappé à droite, latéralement, au centre sur longeron
Signe d'identification du moteur frappé "F4L 912" à droite s.bloc-moteur sous démarreur sur plaquette
Constructeur YUMBO, Genas, Isère (F) Importateur U. Rohrer-Marti AG, Zollikofen

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 6 Entraînement toutes roues
Direction Orbitrol Assistance hydr. [AV déclençables
Frein de service air compr., méc., expansion interne, l-circuit
Frein auxiliaire)méc.câble, exp.int.s. Ralentisseur -
Frein stationn.)arbre principal **) Frein pr. rem. -
Transmission mécanique Nombre vit. 5
Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 20 km/h

MOTEUR Genre en ligne Temps 4
Marque DEUTZ Carbur. D
Type F 4 L 912
Position arrière Nombre cyl. 4
Alésage 100 Course 120
Cylindr. 3768 cm³ CV-Impot 19,2
CV-puiss. 62 (DIN) à 2400 t/m
Refroidissement air
Bruit 85 dB (A) à 2500 t/m
Amortissement bruit 1 pot 430x230x120

CARROSSERIE Forme excavatrice hydraulique Nombre portes 1
Toit ouvert -
Nombre de places : Total 1 ; AV ; milieu ; AR ; Places debout

DIMENSIONS Voie AV 2010 AR 1815
Diam. braquage G 14,5 DR 14,3
Empattement 2950 / / /
Dimensions ext. Dimensions int.
Longueur 6480
Largeur 2500
Hauteur 3820 +)
Porte à faux AV 2100
AR 1430
lat. -

Distance du volant vers l'AV = 3650 mm

POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL
A vide 5900 5860 11760
Charge utile
Total 5900 5860 11760
Garantie fabr. 6000 8000 14000
Dimens. pneus 18-19,5 X 10.00-24 12 Ply
Charge p. essieu 8400 (6,25) 9600 (3,6)
Poids max. remorquable de l'ensemble - kg

EQUIPEMENTEquipelement électrique 12 VFeux de route 2/CR (E) Avertisseur optique -Feux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/A (E)Feux de gabarit 1/A (E) à l'AV sur bras de travailAvertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 92 (dB/A)Essue-glace 1/électrique Lave-glace -Feux arrières 2/WBC CH 1013303 Catadioptres 2/ I (E)Feux stop 2/WBC CH 1013303 Feux de recul -Eclair. plaque contr. - Plaque 53x134x10/oblongueRétroviseur 3/ de chaque côté sur cabine + à l'avant àIndic. direction clign. 6/schéma IV [droite sur pare-chocsAV 1 (E) AV- latér. CH 1083304AR CH 1013303Avert. clign. - Lampes de travail 1/av.témoinCale d'arrêt: 1/340 x 200 x 170**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**

Genre Chariot de travail (vhc.spéc.)

Marque & type YUMBO 3945Homologation n° CH 5912 03Forme de la carr. excavatrice hydrauliquePlaces ass. : Total 1 (- avant)Poids à vide 11760 Carburant DCharge utile - CV 19,2Poids total 11760 Cylindrée 3768 cm³Poids de l'ensemble -**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** No de châssis du vhc.homologué =3945 14 271 268 268

- *) Véhicule spécial: distance depuis le volant vers l'avant = 3650 mm
- **) Frein de stationnement pneumatique en complément
- +) Largeurs hors-tout modifiée à 2500 mm par l'importateur (arrêt des portes)

A noter dans le permis de circulation, page 4:

- l'AR du véhicule et le bras de l'excavatrice doivent être marqués jaune/noir
- surveillance par personne auxiliaire ou par bonne visibilité par 2 miroirs d'angles
- le châssis tournant doit être assuré mécaniquement
- le bras de l'excavatrice doit s'appuyer sur la plateforme par une barre de 1700 mm
- les cuillers d'une largeur de plus de 85 cm doivent être transportées séparément.

Lieu et date de l'expertise

Bâle, 28.2.72Berne, 31.7.72

La commission d'expertise