

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Chariot de travail	MITSUBISHI	FG 15	CH 5935 02

Constructeur	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD., Tokyo (J)		
Identification	"FG 15" ou "2FG 15" sur la plaquette du constructeur et devant le No du châssis		
Plaquette constr.	à gauche, sur tôle avant		
N° du châssis	à droite, à l'arrière en haut sur le caisson du châssis		
Ident. du moteur	"4G41" à gauche, latéralement sur le bloc		
Importateur princ.	KEMPF & CO. AG., Lager- und Fördertechnik, 9100 Herisau		
Véhicule homologué	FG15 - 14 255	Signes fixes dans code du type	FG 15

<b>Chassis</b>		<b>Moteur</b>	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4	Marque	MITSUBISHI Type 4 G 41
Direction	mécanique, s.d. assistance hydraulique, s. roues AR	Construction	en ligne Temps 4
Transmission	mécanique avec convertisseur de couple	Carburant	B Position arrière
Nombre de vitesses	1 Entraînement sur roues avant	Refroidiss.	eau Nombre cylindr. 4
Frein de service	hydraulique, à expansion interne, avec assistance par dépression, sur les roues avant	Alésage	76,5 Course 75
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues avant	Cylindrée	1378 CV-impôt 7,02
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en CV	28 DIN à V/min 2700
Ralentisseur		Bruit à proximité	91 dB/A à V/min 2025
Contrôle 2 circ.		Silencieux	1 = 290 x Ø 150 mm
		Mesure des gaz	OCE, annexe 3, 2,3 / CO à 590 t/min
		Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D

<b>Carrosserie</b>		<b>Poids</b>	
Nombre de portes	élévateur à fourche avec toit-abri pour le conducteur	avant	arrière
Ceintures sécurité		970	1510
Cale	1 = 180x120x120 mm	Poids à vide	2480
Antivol		Charge utile	
Nombre de places	1 av. centre ar.	Poids total	2480
Dimensions (*)		Garantie fabr.	3980
Longueur (sans fourche)	Int. 2120 ext. 1060 Empattements 1300	Dimens. pneus	6,50 - 10 5,00 - 8 (Variantes voir remarques)
Largeur		Ply / bar	10 / 7,75 8 / 8,25
Hauteur		Charge	3800 1870
Porte à faux	lat. 420 Voies av. ar. 880 850	pour V max	25 25
	ar. 400 Braquage g 3650 d 3850	Garantie poids remorquable avec frein	
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Garantie poids remorquable sans frein	
		Garantie poids de l'ensemble	
		Poids remorquable testé	
		Vitesse maximale selon le constructeur	15 km/h
		Vitesse maximale testée	16 km/h

Équipement	-	
Feux de route	HELLA K 11095	
Feux de croisement	HELLA K 11095	
Feux de position	R-S1 (E)	
Feux rouges	R-S1 (E)	
Feux stop	1 (E)	
Clignoteurs	av	ar 2a (E)
Catadioptrés	av	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complément.		
Eclairage plaque		
Essuie-glace	avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	BOSCH 0320 143 023 CH 5 0301 07	
	ou d'autres modèles homologués	

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	Chariot de travail		
Marque et type	MITSUBISHI	F C 15	
Homologation	N° CH 5935 02		
Carrosserie	élévateur		
Places	total 1	avant	
Poids à vide	2480	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	7,02
Poids total	2480	Cylindrée	1378

**Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation**

\* ) Dimensions : varient selon la longueur de la fourche; doivent être contrôlées.

A noter dans le permis de circulation:

Lorsque le véhicule circule sur la voie publique, la fourche doit être relevée, enlevée ou être recouverte d'une protection marquée jaune/noir à l'avant et sur les côtés.