

Genre du véhicule

Marque de fabrication

Fiche d'homologation N°

Chariot de travail

MITSUBISHI

FG 25

CH 5935 04

Constructeur
Identification

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD., Tokyo (J)
"FG 25" ou "2FG 25" sur la plaquette du constructeur et devant le No du châssis

Plaquette constr.
N° du châssis
Ident. du moteur
Importateur princ.
Véhicule homologué

à gauche, sur tôles avant
à droite, à l'arrière en haut sur le caisson du châssis
"KE42" à gauche, à l'arrière latéralement sur le bloc, devant le No du moteur
KEMPF & CO. AG., Lager- und Fördertechnik, 9100 Herisau
FG 25 - 01 929 Signes fixes dans code du type FG 25

Châssis

Nombre d'essieux
Direction
Transmission
Nombre de vitesse
Frein de service

2 Nombre de roues 4
mécanique, assistance hydraulique, sur les roues AR
mécanique avec convertisseur de couple
1 Entraînement sur roues avant
hydraulique, à expansion interne,
avec assistance par dépression, sur les roues avant

Frein auxiliaire

mécanique, à expansion interne, sur les roues avant

Frein d'arrêt
Ralentisseur
Contrôle 2 circ.

identique au frein auxiliaire

Carrosserie

Nombre de portes
Ceintures sécurité
Cale
Anti-vol

élévateur à fourche avec toit-abri pour le conducteur
Indic. vit.
Rétroviseur
1 = 285x150x170mm Attelage

Nombre de places

1 av centre ar

Dimensions *)

Longueur (sans fourche)
Largeur
Hauteur
Porte à faux

int. 2520
ext. 1150
Empattements 1500
Voie av 960 ar 980
Voies av - ar -
460
560 Braquage g 4100 d 4100

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Moteur

Marque
Construction
Carburant
Refroidiss.
Alésage
Cylindrée
Puissance en CV

MITSUBISHI Type KE 42
en ligne Temps 4
B Position arrière
eau Nombre cylindr. 4
84 Course 90
1994 CV-impôt 10,16
42 DIN à V/min 2700

Bruit à proximité 94 dB/A à V/min 2025

Silencieux
Mesure des gaz
Déparasitage

1 = 460 x Ø 150 mm
OCE, annexe 3
OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D

Poids

Poids à vide
Charge utile
Poids total
Garantie fabr.
Dimens. pneus
Ply / bar
Charge
pour V max

	avant	arrière	total
Poids à vide	1340	2220	3560
Charge utile			
Poids total	1340	2220	3560
Garantie fabr.	7.00 - 12	6.00 - 9	
Dimens. pneus	12 / 8,5	10 / 8,5	(Variantes)
Ply / bar	5340	2580	voir
Charge	25	25	remarques)
pour V max			

Garantie poids remorquable avec frein
Garantie poids remorquable sans frein
Garantie poids de l'ensemblePoids remorquable testé
Vitesse maximale selon le constructeur
Vitesse maximale testée

17 km/h
20 km/h

Equipement	--	
Feux de route	HELLA K 11095	
Feux de croisement	HELLA K 11095	
Feux de position	R-S1 (E)	
Feux rouges	R-S1 (E)	
Feux stop	R-S1 (E)	
Clignoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av I (E)	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complément.		
Eclairage plaque		
Essuie-glace	avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	BOSCH 0320 143 023 CH 5 0301 07	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Chariot de travail		
Marque et type	MITSUBISHI F G 25		
Homologation			
N°	CH	5935 04	
Carrosserie	Élévateur		
Places	total	1	avant
Poids à vide	3560	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	10,16
Poids total	3560	Cylindrée	1994

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Dimensions : varient selon la longueur de la fourche; doivent être contrôlées.

A noter dans le permis de circulation:

Lorsque le véhicule circule sur la voie publique, la fourche doit être relevée, enlevée ou être recouverte d'une protection marquée jaune/noir à l'avant et sur les côtés.