

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Chariot de travail	MITSUBISHI	FD 15 (F16)	CH 5935 09

Constructeur	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD., Tokyo (J)
Identification	"FD 15" sur la plaquette du constructeur
	"F 16" sur la plaquette du constructeur et devant le No du châssis
Plaquette constructeur	sur la tôle avant, côté gauche
N° du châssis	côté droit, au pied du montant arrière du cadre de sécurité
Identification du moteur	"4 DQ 5" à gauche, à l'avant, latéralement sur le bloc (coulé)
Importateur principal	KEMPF & Co. AG., Förder- und Lagertechnik, 9102 Herisau AR
Véhicule homologué	F 16 - 50 738

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	MITSUBISHI
Direction	mécanique, avec assistance hydraulique	Type	4 DQ 5
Transmission	mécanique, avec convertisseur de couple	Construction	en ligne
Nombre de vitesses	1	Carburant	D
Frein de service	hydraulique, à expansion interne, avec assistance par dépression, sur les roues avant	Position	arrière
		Retrofitissement	eau
		Alésage	84
		Cylindrée	2082
		Puissance en kW	28
		DIN CV	38
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues avant	Bruit à proximité	97,5 dB(A) à 1/min 2500 x)
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Silencieux	1 = 360 x ø 150 mm
Ra lentisseur	-	Mesure des gaz	Bacharach 5,5
Contrôle 2 circuits	-		BOSCH noircissement 2,2 à 2150 min ⁻¹

Carrosserie		Poids	
Nombre de portes	élévateur à fourche avec cadre de sécurité	avant	1150
Ceintures sécurité		arrière	1520
Cale	1/180x120x120 mm	total	2670
Antivol		Charge utile	
		Poids total	1150
		Garantie fabr.	1520
		Garantie testé	4190
Nombre de places	1 av	Dimens. pneus	6,50 - 10 5,00 - 8
		Ply/bars	10 / 7,0 8 / 7,0
		Charge	3380 1840
		pour V max	15 15
Dimensions *)		Garantie poids remorquable avec frein	
Longueur	intérieur 3300 extérieur 3300	Garantie poids remorquable sans frein	
Largeur	1065	Garantie poids de l'ensemble	
Hauteur	2180	Poids remorquable testé	
Porte à faux	lat. av 1550 ar 370	Vitesse maximale selon le constructeur	15,0 km/h
	Voie av 890 ar 890	Vitesse maximale testée	14,4 km/h
	Braquage ø g 3960 d 3960		
Distance volant - vers l'avant du véhicule -			

Equipement	
Feux de route	-
Feux de croisement	HELLA K 11095
Feux de position	HELLA K 11095
Feux rouges	STANLEY 043-5892
Feux stop	STANLEY 043-5892
Clignoteurs	av STANLEY 041-7195 ar STANLEY 043-5892
Catadioptres	av ar I (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux complémentaires	
Eclairage plaque	
Essuie-glace	avec/sans lave-glace
Avertisseurs	BOSCH 0 320 143 023 CH 5 0301 07
	ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Chariot de travail	
Marque et type	MITSUBISHI	FD 15
Homologation N°	CH 5935 09	
Carrosserie	élévateur	
Places	total 1	avant
Poids à vide	2670	Carburant D
Charge utile		CV-impôt 10,60
Poids total	2670	Cylindrée 2082

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 14,4 km/h, (2500 min⁻¹) = 80 dB/A.
- **) Dimension : longueur avec la fourche standard de 1150 mm; doit être contrôlée à l'immatriculation.

A noter dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine charge;

138 - dispositif de protection obligatoire sur la fourche, avec signalisation jaune/noir.

Lieu et date de l'homologation Herisau, 05.-06.09.79

Service fédéral d'homologation