

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Reche d'homologation N°
Chariot de travail	MITSUBISHI	FD 25 (F 18)	CH 5935 13
Constructeur	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD., Tokyo (J)		
Identification	"FD 25" sur la plaquette du constructeur		
	"F 18" sur la plaquette du constructeur et devant le No du châssis		
Plaquette constructeur	sur la tôle avant, côté gauche		
N° du châssis	côté droit, au pied du montant arrière du cadre de sécurité		
Identification du moteur	"S 4 E" à droite, à l'avant, latéralement sur le bloc (coulée)		
Importateur principal	KEMPF & Co. AG., Förder- und Lagertechnik, 9102 Barisau AR		
Véhicule homologué	F 18 - 50444		

Châssis	
Nombre d'essieux	2
Direction	mécanique, avec assistance hydraulique
Transmission	mécanique, avec convertisseur de couple
Nombre de vitesses	1
Frein de service	hydraulique, à expansion interne, avec assistance par dépression, sur les roues avant
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues avant
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	-

Moteur			
Marque	MITSUBISHI	Type	S 4 E
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	D	Position	arrière
Retrofroidissement	eau	Nombre cylindres	4
Alésage	94	Course	94
Cylindrée	2608	CV-impôt	13,28
Puissance en kW	37	à t/min	2400
DIN	CV		
Brut à proximité	96	dB/A à t/min	2500
Silencieux	1= 460 x Ø 150 mm		
Mesure des gaz	Bacharach	5,5	
	BOSCH noircissement 3,4 à 1750 min ⁻¹		

Carrosserie	élévateur à fourche avec cadre de sécurité		
Nombre de portes		Indic. vitesse	
Ceintures sécurité		Rétroviseurs	
Cale	1/ 280x150x170 mm		
Antivol			
Nombre de places	t 1 av	centre	ar
Dimensions *)	intérieur	extérieur	
Longueur		3600	Empattements 1550
Largeur		1145	Essieu double
Hauteur		2060	Voie av 960 ar 980
Porte à faux	lat.		Voies av - ar -
	av	1600	ar -
	ar	450	Braquage ø g 4500 d 4500
Distance volant - vers l'avant du véhicule -			

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	1540	2300	3840
Charge utile			
Poids total	1540	2300	3840
Garantie fabr.			6340
Dimens. pneus	7,00 - 12	6,00 - 9	(Variantes voir remarques)
Ply/bars	12 / 8,5	10 / 7,0	
Charge pour V max	5830	2390	
	20	20	
Garantie poids remorquable avec frein			
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur	18,0 km/h		
Vitesse maximale testée	17,2 km/h		

Equipement	-	
Feux de route	-	
Feux de croisement	HELLA K 11095	
Feux de position	HELLA K 11095	
Feux rouges	STANLEY 043-5892	
Feux stop	STANLEY 043-5892	
Climoteurs	av STANLEY 041-7195	ar STANLEY 043-5892
Catadioptrés	av	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complémentaires		
Eclairage plaque		
Essuie-glace	avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	BOSCH 0 320 143 023 CH 5 0301 07	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Chariot de travail		
Marque et type	MITSUBISHI	FD 25	
Homologation			
N°	CH	5935 13	
Carrosserie	élévateur		
Places	total	1	avant
Poids à vide	3840	Carburant	D
Charge utile		CV-impôt	13,28
Poids total	3840	Cylindrée	2608

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 17,2 km/h, (2500 min⁻¹) = 80,5 dB/A
- **) Dimension : longueur avec la fourche standard de 1150 mm; doit être contrôlée à l'immatriculation.

A noter dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur vis de butée de pleine charge;

138 - dispositif de protection obligatoire sur la fourche, avec signalisation jaune/noir.

W