

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Chariot de travail	MITSUBISHI	FG 25 (F 17)	CH 5935 14

Constructeur	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD., Tokyo (J)
Identification	"FG 25" sur la plaquette du constructeur "F 17" sur la plaquette du constructeur et devant le No du châssis
Plaquette constructeur	sur la tôle avant, côté gauche
N° du châssis	côté droit, au pied du montant arrière du cadre de sécurité
Identification du moteur	"4 G 52" à gauche, à l'arrière, latéralement sur le bloc
Importateur principal	KEMPF & Co. AG., Pönder- und Lagertechnik, 9102 Harisau AR
Véhicule homologué	F 17 - 50527

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4	Marque	MITSUBISHI
Direction	mécanique, avec assistance hydraulique	Construction	en ligne
Transmission	mécanique, avec convertisseur de couple	Carburant	B
Nombre de vitesses	1 Entraînement sur roues avant	Refroidissement	eau
Frein de service	hydraulique, à expansion interne, avec assistance par dépression, sur les roues avant	Alésage	84
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues avant	Cylindrée	1994
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en kW DIN CV	29 39
Ralentisseur	-	Bruit à proximité	68 dB/A à 1/min 1690 x)
Contrôle 2 circuits	-	Silencieux	1= 460 x Ø 150 mm
		Mesure des gaz	CO, 0,8 % à 630 min ⁻¹
		Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3 + 4 = D

Carrosserie		Poids	
élévateur à fourche avec cadre de sécurité		avant	arrière
Nombre de portes	Indic. vitesse	1510	2210
Ceintures sécurité	Rétroviseurs	total 3720	
Cale	1/ 280x150x170 mm	Charge utile	
Antivol	Attelage	Poids total	1510 2210 3720
Nombre de places	1 av. centre ar.	Garantie fabr.	6240
Dimensions *)	intérieur extérieur	Dimens. pneus	7,00 - 12 6,00 - 9
Longueur	3600 Empattements 1550	Ply/bars	12 / 8,5 10 / 7,0
Largeur	1145 Essieu double av. ar.	Charge	5830 2390
Hauteur	2060 Voie av. ar. 960 ar. 980	pour V max	20 20
Porte à faux	lat. av. 1600 Voies av. ar.	Garantie poids remorquable avec frein	
	ar. 450 Braquage ø g 4500 d 4500	Garantie poids remorquable sans frein	
Distance volant - vers l'avant du véhicule -		Garantie poids de l'ensemble	
		Poids remorquable testé	
		Vitesse maximale selon le constructeur	18 km/h
		Vitesse maximale testée	20 km/h

Equipement	-	
Feux de route	HELLA K 11095	
Feux de croisement	HELLA K 11095	
Feux de position	STANLEY 043-5892	
Feux rouges	STANLEY 043-5892	
Feux stop	STANLEY 041-7195	
Cilignoteurs	av STANLEY 041-7195	ar STANLEY 043-5892
Catadioptrés	av I	ar I (E)
Feux de gabarit	av I	ar
Feux complémentaires		
Eclairage plaque		
Essuie-glace	avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	BOSCH 0 320 143 023 CH 5 0301 07	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Chariot de travail		
Marque et type	MITSUBISHI FG 25		
Homologation N°	CH	5935 14	
Carrosserie	élévateur		
Places	total	1	avant
Poids à vide	3720	Carburant	B
Charge utile		CV-impôt	10,15
Poids total	3720	Cylindrée	1994

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 20 km/h, (2800 min⁻¹) = 78,5 dB/A
- ** Dimension: longueur avec la fourche standard de 1150 mm; doit être contrôlée à l'immatriculation.

A noter dans le permis de circulation:

- 101 - 1 plomb sur vis de réglage du régulateur à dépression;
- 138 - dispositif de protection obligatoire sur la fourche, avec signalisation jaune/noir.

62

Lieu et date de l'homologation Marisau, 05.-06.09.79

Service fédéral d'homologation