

Genre du véhicule : Chariot de travail \*) Marque de fabrication : M B A Type : S 17 N Fiche d'homologation N° : CH 5936 08  
 (moteur: DEUTZ)

Constructeur : M B A, Kriesbachstrasse 42, 8600 Dübendorf / DODICH, Costruzioni Meccaniche, 48100 Ravenna (I)  
 Identification : "S 17 N" sur la plaquette du constructeur

Plaquette constructeur : à droite, latéralement au centre du châssis  
 N° du châssis : à droite, en haut à côté de la colonne de direction  
 Identification du moteur : "F2L 511" à gauche, au centre, latéralement sur le bloc (plaquette)  
 Importateur principal : M B A, Maschinen-und Bahnbedarf AG, 8600 Dübendorf  
 Véhicule homologué : -

Châssis :  
 Nombre d'essieux : 2 Nombre de roues : 4  
 Direction : hydrostatique avec assistance hydraulique  
 Transmission : mécanique non synchronisée  
 Nombre de vitesses : 4 Entraînement : toutes roues  
 Frein de service : hydraulique, 2-circuit, à expansion interne, sur toutes les roues  
 Frein auxiliaire : mécanique, à expansion interne, sur l'arbre de la boîte c.v./sur toutes les roues identique au frein auxiliaire  
 Frein d'arrêt : -  
 Ralentisseur : -  
 Contrôle 2 circuits : contrôle du niveau avec lampe-témoin séparée

Moteur :  
 Marque : DEUTZ Type : F2L 511  
 Construction : en ligne Temps : 4  
 Carburant : D Position : arrière  
 Refroidissement : air Nombre cylindres : 2  
 Alésage : 100 Course : 105  
 Cylindrée : 1649 CV-impôt : 8.40  
 Puissance en kW : 25,7 kW à U/min : 3000  
 DIN CV : 35 DIN  
 Bruit à l'arrêt : D= 78 dB/A à U/min 2250 \*\*)  
 Silencieux : 1 = 300x90x175 mm  
 Mesure des gaz : Bacharach = 2,0  
BOSCH noircissement = 2,8 %

Carrosserie : benne basculante  
 Nombre de portes : - Indic. vitesse : -  
 Ceintures sécurité : - Rétroviseurs : -  
 Cale : 1 = 320x180x150mm Attelage : AR= à broche  
 Antivol : -  
 Nombre de places : 1 av. centre ar.  
 Dimensions : intérieur extérieur  
 Longueur : 2230 Empattements : 1875  
 Largeur : 1740 Essieu double : av ar  
 Hauteur : 1890 Voie : av 1470 ar 1470  
 Porte à faux : lat. Voies : av ar  
 av 685 ar  
 ar 670 Braquage : g 7000 d 6900  
 Distance volant - vers l'avant du véhicule ->

Poids : avant arrière total  
 Poids à vide : 990 1400 2390  
 Charge utile : -  
 Poids total : 990 1400 2390  
 Garantie fabr. : 7000  
 Dimens. pneus : 10,5 - 18 10,5 - 18 (Variantes +)  
 Ply/bars : 8 / 3,5 8 / 3,5 voir  
 Charge : 5300 5300 remarques)  
 pour V max : 20 20  
 Garantie poids remorquable avec frein : -  
 Garantie poids remorquable sans frein : -  
 Garantie poids de l'ensemble : -  
 Poids remorquable testé : -  
 Vitesse maximale selon le constructeur : 20 km/h  
 Vitesse maximale testée : 17 km/h

à 3200 t/min au moteur

Equipement	-	
Feux de route	-	
Feux de croisement	BOSCH CH 1 0822 03	
Feux de position	BOSCH CH 1 0822 03	
Feux rouges	R-S1 (E)	
Feux stop	-	
Cilignoteurs	av HELLA K 12716	ar 2a (E)
Catadioptrés	av	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complémentaires		
Eclairage plaque		
Essuie-glace	avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	1/ HELLA e1 002768	
	ou d'autres modèles homologués	

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	Chariot de travail		
Marque et type	M B A	S 17 N	
Homologation N°	CH	5936 08	
Carrosserie	benne basculante		
Places	total 1	avant	
Poids à vide	2390	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	8,40
Poids total	2390	Cylindrée	1649

**Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation**

- \*) Immatriculation comme chariot à moteur, voir FH CH 4936 08
- \*\*) Mesures du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = V-max. = 17 km/h = 83 dB/A
- +) Variantes de pneus : 15.5/55 R 18 14 PR charge par essieu 5440 (4,0) V-max. 25 km/h  
 12.5 - 18 10 PR 5000 (3,0) 20 km/h.

• Lieu et date de l'homologation Zurich, 12.02.80 / Berne, 20.5.80 adm.

Service fédéral d'homologation