

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Chariot de travail *)	M B A	S 2 2 N	CH 5936 13

Constructeur M B A, Kriesbachstrasse 42, 8600 Dübendorf / DODICH COSTRUZIONI MECCANICHE, I-48100 Ravenna / Italia  
 Identification sur la plaquette du constructeur " S 22 N "

Plaquette constructeur à droite, au centre, latéralement sur le châssis  
 N° du châssis à droite, au centre, latéralement sur le châssis  
 Identification du moteur "F2L 511" à droite, au centre du bloc (plaquette)  
 Importateur principal MBA, Maschinen und Bahnbedarf AG, 8600 Dübendorf  
 Véhicule homologué 7621

**Châssis**  
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4  
 Direction hydrostatique, av. assistance hydraulique, articulées  
 Transmission mécanique, non synchronisée, inverseur  
 Nombre de vitesses 4 Entraînement toutes roues  
 Frein de service hydraulique, 1 circuit, à expansion interne,  
limiteur, sur toutes les roues ou à disques,  
avec assistance hydraulique, sur toutes les roues  
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur l'arbre  
de la boîte c.v. resp. sur toutes les roues  
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire  
 Ralentisseur -  
 Contrôle 2 circuits par contrôle du niveau avec lampe-témoin séparée

Moteur	DEUTZ	Type	F2L 511
Marque		Temps	4
Construction	en ligne	Position	arrière
Carburant	D	Nombre cylindres	2
Rafroidissement	air	Course	105
Alésage	100	CV-impôt	8,40
Cylindrée	1649	à V/min	3000
Puissance en kW	25,7 DIN		
CV			
Brut à l'arrêt	73,0	dB/A à t/min	2250 **)
Silencieux	1 pot 300x175x90		
Mesure des gaz	Bacharach 2,0		**)
Déparasitage	-		

**Carrosserie** benne basculante  
 Nombre de portes - Indic. vitesse -  
 Ceintures sécurité - Rétroviseurs -  
 Cale - Attelage AR= à broche  
 Antivol -

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	1180	1460	2640
Charge utile			
Poids total			
Garantie fabr.			7000
Dimens. pneus	12,5 - 18	12,5 - 18	(Variantes +)
Ply/bars	10 / 3,0	10 / 3,0	voir
Charge	4860	4860	remarques)
pour V max	20	20	

Nombre de places 1 av. \_\_\_\_\_ centre \_\_\_\_\_ ar. \_\_\_\_\_

**Dimensions**

	intérieur	extérieur		
Longueur		3650	Empattements	1960 /
Largeur		1800	Essieu double	av _____ ar _____
Hauteur		1750	Voie	av 1470 ar 1470
Porte à faux	lat.		Voies	av _____ ar _____
	av	950		
	ar	740	Braquage ø	g 7700 d 8200

Garantie poids remorquable avec frein	
Garantie poids remorquable sans frein	
Garantie poids de l'ensemble	
Poids remorquable testé	
Vitesse maximale selon le constructeur	20,0 km/h
Vitesse maximale testée	16,5 km/h

à 3100 t/min au moteur

Distance volant - vers l'avant du véhicule -

Equipement	-	
Feux de route	-	
Feux de croisement	BOSCH CH 1 0822 03	
Feux de position	BOSCH CH 1 0822 03	
Feux rouges	R-31 (E)	
Feux stop	-	
Clignoteurs	av HELLA K 12716	ar 2a (E)
Catadioptrés	av -	ar I (E)
Feux de gabarit	av -	ar -
Feux complémentaires	-	
Eclairage plaque	-	
Essuie-glace	1/BOSCH CH 5 0301 08 avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Chariot de travail		
Marque et type	M B A S 22 N		
Homologation N°	CH 5936 13		
Carrosserie	benne basculante		
Places	total 1	avant	
Poids à vide	2640	Carburant	D
Charge utile	-	CV-Imoôt	8,40
Poids total	2640	Cylindrée	1649

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) Immatriculation comme chariot à moteur, voir FH CH 8936 02.
- \*\*\*) Ces données sont indiquées sur la fiche des émissions.
- +) Variante de pneus : 10.5 - 18 8PR 5300 (3,5) V-max. 20 km/h.

Chariot  
de travail

M B A

S 2 2 N

CH 5936 13

**Fiche complémentaire**

I

Complément du 27.09.82 à Dubendorf - Sta

Frein de service: variante: hydraulique, 1 circuit, à disques dans bain d'huile,  
agissant sur les arbres d'entraînement.