

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
51) Chariot de travail *)	M B A	S 1 2 D	CH 5936 14

Constructeur	M B A, Kriesbachstrasse 42, 8600 Dubendorf / DODICH, Costruzioni Meccaniche, Ravenna (I)
Identification	sur la plaquette du constructeur "S 12 D" numéro du châssis -
Plaquette du constructeur	à droite, à l'avant sur le chariot arrière
Numéro du châssis	à l'avant, à droite à côté de la colonne de direction
Identification du moteur	"F2L 511" à droite, latéralement sur le bloc, plaquette rivée
Importateur	-

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	DEUTZ
Suspension	-	Type	F2L 511
Direction	hydrostatique avec assistance hydraulique	Construction	en ligne
Entrainement	toutes roues	Temps	4
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, sur toutes les roues	Carburant	D
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur l'arbre de la boîte c.v. resp. sur toutes les roues	Position	arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier articulé	Refroidissement	air
Ralentisseur	-	Alésage	100
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin séparée	Cylindrée	1649
		Puissance en kW	24,3 DIN
		Couple max. Nm	95
		à min-1	2700
		Déparasitage	-
		Silencieux	1 = 260x185x 90 mm

Carrosserie/Equipement	benne basculante		Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	-	Indic. vitesse	-	660	1120	1780
Ceintures sécurité avant	-	arrière	-			
Cale	-	Rétroviseurs	-			1780
Antivol	-	Essieu-plate	-			5000
Réservoir carburant	1/ 25 litres, tôle d'acier					
Avertisseur	HELLA el 002768	ou d'autres modèles homologués				

Nombre de places	total	1	av	centre	ar
------------------	-------	---	----	--------	----

Dimensions		Poids		Répartition charge	
Longueur	intérieur 5180	Empattement	1960		
Largeur	1530	Essieu double av			
Hauteur	1880	Voie	av 1256		
Porte à faux avant	520	Voie	ar 1256		
Porte à faux arrière	700	Braquage ø	g 6700	d 6800	
Garde au sol	à vide -	en charge	-		

Poids à vide	660	1120	1780
Répartition charge			
Poids garantis			
Pneus	10.0/75 - 15.3	10.0/75 - 15.3	+) 10.0/75 - 15.3
Ply/bar	8 / 4,25	8 / 4,25	
Charge pour Vmax	3190	3190	
Jantes	25	25	
	9.00 - 15 acier		

Garantie poids remorquable avec/sans train	mécanique	automatique
Garantie poids de l'ensemble		
Poids remorquable testé		
Charge garantie sur le toit		
Vitesse maximale selon le constructeur	20	km/h
testée 19,0	km/h à min-1 2800	moteur - prise de force

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques		Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boîte de vitesses		i-e	dB/A	dB/A	min-1					
m4		6,16	79,5	75,0	2025			Genre du véhicule	<u>Chariot de travail *)</u>	
								Marque et type	<u>M B A S 1 2 D</u>	
								Homologation No CH	<u>5936 14</u>	
								Carrosserie	<u>benne basculante</u>	
F	G	H	J	R						
De fumée OCE annexe 3	ECE-24									
b = 2,40 à 2565 min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1				
b = 2,50 à 1890 min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1				
b = 2,20 à 1600 min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1				
O	O+P									
S Bacharach = 2,0	Pompe d'injection BOSCH									
Places	total	<u>1</u>		avant						
Poids à vide	<u>1780</u>		Carburant		<u>D</u>					
Charge utile	<u>-</u>		Cylindrée		<u>1649</u>					
Poids total	<u>1780</u>		CV-Impôt		<u>8,4</u>					

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

*) Genre du véhicule : immatriculation comme chariot à moteur, voir CH 8936 03.

+) Variante de pneus : 10.0/75 - 15 8 FR 2660 (3,0) Vmax 30 km/h.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge.

Lieu et date de l'homologation Dubendorf, 21.03.84
Ta(ZH)/PR

Remplace la fiche d'homologation du

Service fédéral d'homologation