

Genre de véhicule 51) Chariot de travail (véhicule spécial) *)	Marque de fabrique M E G A	Type Jogger 800	Fiche d'homologation No CH 5949 02
--	-------------------------------	--------------------	---------------------------------------

Constructeur	AHLMANN MASCHINENBAU GmbH, Rendsburg (D)
Identification	sur la plaquette du constructeur "Jogger 800" numéro du châssis -
Plaquette du constructeur	sur le chariot avant, sur la face intérieure du cadre-châssis à droite
Numéro du châssis	sur le chariot avant, à l'avant sur cadre-châssis à droite
Identification du moteur	"GM" à l'arrière, au centre du bloc, au-dessus de la pompe d'injection (frappée par l'importateur)
Importateur	Schweisswerk Gischig AG, Baumaschinen, Aspstrasse 11, 8472 Ohringen

Châssis		Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	PERKINS	Type 3.152.4 (CM)
Suspension	-	Construction	en ligne	Tempo 4
Direction	hydrostatique+assist.hydraulique, articulée	Carburant	D	Position arrière, en travers
Entraînement	toutes roues	Retroidissement	eau	Cylindres 3
Frein de service	entraînement hydrostatique (pédale du frein)	Alestage	91,44	Course 127
		Cylindrée	2500	CV-impôt 12,73
		Puissance en kW	36,5 DIN	à /min 2500
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur sortie de boîte de vitesses	Couple max. Nm	169	à /min 1600
		Silencieux	1 = 550 x ø 210 mm	"16.30.181.02.0.00" x)
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier articulé			
Ralentisseur	-			
Contrôle 2 circuits	-			

Carrosserie/Equipement	pelle chargeuse / s.d. rétro-pelle **) §)		Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	1 §)	Indic. vitesse -	Poids à vide	1920	2530	4450
Cintures sécurité avant	-	arrière -	Répartition charge	(avec pelle standard 800 litres)		
Cale	1/360x160x230 mm	Retroviseurs gauche + droite				4450
Antivol	-	essuie-gl.: 1 balais	Poids garantis	2500	4500	8000
Réservoir carburant	1/ tôle d'acier, 45 litres		Pneus	14.5 - 20 MPT	14.5 - 20 MPT	+)
Avertisseur	BOSCH 20018 (E)	ou d'autres modèles homologués	Ply/bar	10 / 3,0	10 / 3,0	

Nombre de places	total 1	av	centre	ar	

Dimensions	intérieur	extérieur				
Longueur		4900	Empattement	2175		
Largeur		1930	Essieu double av		ar	
Hauteur		2620	Voie av	1500		
Porte à faux avant		1775	Voie ar	1500		
Porte à faux arrière		950	Braquage Ø	g 7200	d 7600	
Garde au sol	à vide	-	en charge	-		

Garantie poids remorqueable avec/sans frein	mécanique	automatique
Garantie poids de l'ensemble		
Poids remorqueable testé		
Charge garantie sur le toit		
Vitesse maximale selon le constructeur	20 km/h	km/h
testée 22,0 km/h à /min 2600	moteur	prise de force

Emissions de bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt	Remarques	Indications pour le permis de circulation	(Code)
Boîte de vitesses	L-e	dB/A	dB/A /min			
h2	40,51	85,0	75,5 1875	ac)	Genre du véhicule <u>Chariot de travail (véhicule spécial)</u>	
					Marque et type <u>M E G A Jogger 800</u>	
					Homologation No CH <u>5949 02</u>	
					Carrosserie <u>pelle chargeuse</u>	
F	G	H	J	R		
De fumée OCE annexe 3	ECE-24				Places total <u>1</u>	avant
b= à /min	k = 1,25 à 2250	/min	k = 1,05 à 2005	/min	Poids à vide <u>4450</u>	Carburant <u>D</u>
b= à /min	k = 0,90 à 1757	/min	k = 1,30 à 1509	/min	Charge utile <u>-</u>	Cylindrée <u>2500</u>
b= à /min	k = 1,50 à 1261	/min	k = 1,70 à 1013	/min	Poids total <u>4450</u>	CV-impôt <u>12,73</u>
O	O+P					
S Bacharach = 2,0	Pompe d'injection	C A V				

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Véhicule spécial : distance volant vers l'avant du véhicule = 3780 mm
- **) Carrosserie : livrable sur demande avec rétro pelle = les dimensions, les poids et l'équipement seront contrôlés à l'immatriculation.
- x) Insonorisation : le dessus du compartiment-moteur, le volet AR et le canal de sortie d'air à l'arrière; le caisson d'aspiration d'air à gauche pourvu d'un déflecteur d'air.
- +) Variante de pneus: 12.5 - 18 MPT 10 PR 5400 (3,5) Vmax 25 km/h
- §) Equipement : la distance du sol des feux de position et de croisement est admise pour raisons techniques; l'emplacement du clignoteur latéral est admis (facultatif); sortie de secours: demi-porte à droite.

Inscription dans le permis de circulation:

- 101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge;
- 125 - autorisation spéciale obligatoire (14 - les manoeuvres difficiles ... deux grandsmiroirs d'angles min 300 cm2);
- 137 - signalisation jaune/noire: dispositif de protection selon code 138;
- 138 - protection : sur les dents de la pelle;
- 141 - assurer : les leviers de commande de la partie hydraulique de travail;
- 160 - montage : les feux de gabarit et les clignoteurs à l'avant sur la protection des dents.