

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Chariot de travail *)	C M E	DP - 75 / A	CH 5963 01

Constructeur Costr. Macc. Edili C M E, Zona Zipa JESI (AN) / Italia
 Identification sur la plaquette du constructeur "DP-75/A"
devant le N° du châssis "CME"

Plaquette constructeur à l'arrière, à gauche sur la dernière traverse
 N° du châssis à l'arrière, à gauche en haut sur la dernière traverse
 Identification du moteur "L 20" à droite, à l'avant latéralement sur le bloc (frappé par l'importateur) + en haut sur la soufflerie,
 Importateur principal Ernst KELLER, Baumaschinen AG, 8105 Regensdorf plaquette rivée
 Véhicule homologué CME 285

Châssis

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction hydrostatique, assist. hydraulique; sur roues arrière
 Transmission mécanique synchronisée; inverseur
 Nombre de vitesses 4 Entraînement toutes roues
 Frein de service hydraulique, 1 circuit, à expansion interne, sur toutes les roues

Frein auxiliaire mécanique, à disques, sur l'arbre à cardan

Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire, levier avec secteur
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circuits -

Moteur

Marque LOMBARDINI Type L 20
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant D Position arrière
 Refroidissement air Nombre cylindres 2
 Alésage 95 Course 94
 Cylindrée 1332 CV-impôt 6,78
 Puissance en kW 17 DIN à U/min 2200
 Bruit à l'arrêt 72,5 dB/A à U/min 1650
 Silencieux 2 = 270x140x85 mm 500x140x100 mm

Mesure des gaz Bacharach = 3,5
 Déparasitage -

Carrosserie benne basculante (vers l'avant)

Nombre de portes Compteur de vitesse
 Ceintures sécurité av ar
 Cais Rétroviseurs
 Antivol

Nombre de places t 1 av centre ar

Dimensions

Longueur intérieur 2970 extérieur 1630 Empattements 1420
 Largeur ** 1630 Essieu double av ar
 Hauteur 1600 Voies ** av 1360 ar 1360
 Porte à faux av 850 Voies av - ar -
ar 700 Voies ar -

Distance volant - vers l'avant du véhicule - Braquage ø g 9100 d 9200

Poids

	avant	arrière	total
Poids à vide	640	1320	1960 x)
Charge utile			-
Poids total			1960
Poids garantis	2500	2500	3490
Pneus :	10.0/75 - 15,3	10.0/75 - 15,3	+))
Ply / bar	8 / 4,25	8 / 4,25	
Charge	3190	3190	
pour V max	25	25	
Jantes	9,0 x 15,3 acier		

Gaz poids remorquable avec/sans frein mécanique automatique
 Garantie poids de l'ensemble
 Poids remorquable testé
 Charge garantie sur le toit
 Vitesse maximale selon le constructeur 16 km/h km/h
 testée 12 km/h à U/min 2250 su moteur prise de force

Equipement	§)	
Feux de route	BOSCH CH 1 0822 01	
Feux de croisement	A (E) séparés	
Feux de position	R (E)	
Feux rouges	S1 (E)	
Feux stop	1 (E)	
Clignoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux arrière de brouillard		
Feux complémentaires		
Eclairage plaque		
Essuie-glace	avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	BOSCH O 320 143 111 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Chariot de travail		
Marque et type	C M E D P - 7 5 / A		
Homologation N°	CH	5963 01	
Carrosserie	benne basculante		
Places	total	1	avant
Poids à vide	1960	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	6,78
Poids total	1960	Cylindrée	1332

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

*) Genre du véhicule : immatriculation comme chariot à moteur, voir CH 8963 01.

+) Variante de pneus : 10,5 - 16 8 PR 2200 (3,4) Vmax 25 km/h

§) Equipement : la hauteur des feux de position et clignoteurs avant est admise pour raisons techniques; les feux de position dans les feux de croisement sont débranchés (la distance depuis le profil du véhicule dépasse 400 mm).

x) Poids effectif : avec coffres des roues arrière remplis de sable ou de fer, fermés et soudés et avec lest de 245 kg à l'arrière du véhicule (comportement de freinage).

**) Dimensions : livrable au choix, jantes avec un déport modifiés
 largeur = 1650 mm
 voies AV = 1385 mm / AR = 1385 mm
 braquage ϕ g = 9200 mm / d = 9800 mm

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butées de pleine-charge;

137 - signalisation jaune/noir: protection à l'avant de la benne;

138 - protection : sur arête-râcleuse à l'avant de la benne.

Lieu et date de l'homologation Zurich, 28.07.83
Sta/PR

Remplace FH CH 5963 01 du 28.07.83
Dimensions / corr. voies d'origine
(03.07.84) - Gau/Ad

Service fédéral d'homologation