

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
Motocycle léger	AURANTHETIC	Eco-Bike	CH 6008 01
Constructeur du cadre	AURANTHETIC CORPORATION, Burbank, California (USA)		
Constructeur du moteur	ROSCHE (USA)		
Identification	"ECO-BIKE" sur plaquette du constructeur		
Plaquette constructeur	à gauche à l'avant sur cadre		
Numéro du cadre frappé	à droite, latéralement sur support des batteries		
Signe ident. du moteur	"KDB..." à droite latéralement sur flasque du moteur		
Fiche d'homologation No	-		
Importateur principal	CHARLIM - DOMINEX, 3, rue Pierre-Fatio, 1204 Genève		
A partir du No de cadre	-	A partir du numéro du moteur	-
Véhicule homologué	FC001152	Signes fixes dans code du type	ECO - BIKE

CONSTRUCTION DU VEHICULE

Construction	-		
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	2
Direction	guidon		
Embrayage	-		
Boîte c.v.	-		
Nombre de vitesses	-	Ø roue entraînée	-
Transmission	-		
Couronne fixée	-		
Pédalier	-		
Tour complet du pédalier	-	Long. levier pédale	-
Frein roue avant	mécanique, exp.interne, câble, poignée à droite		
Frein roue arrière	mécanique, exp.interne, câble, poignée à gauche		
Guidon réglable	-	Selle réglable	-
Longueur du siège	390 mm	Genre du siège	-

MOTEUR (électrique)

Marque	BOSCH	Type	K D B . . .
Construction	-	Temps	-
Carburant	électrique	Position	au centre
Refroidissement	-	Nombre cylindr.	-
Alésage	-	Course	-
Cylindrée	-	CV-impôt	0,736 KW
Puissance en CV	0,92 KW	à t/min	1620
t/min du moteur	-	à 30 km/h	-
Marque carburat.	-	Gicleur princ.	-
Bruit	72 dB/A	à t/min	2850
Silencieux	-		
Sil.d'aspiration	-		
Mesure des gaz	-		
Déparasitage	-		

EQUIPEMENT

Indicateur de vitesse	km/h		
Rétroviseur	1 plan > 50 cm ²		
Antivol	verrou de direction		
Nombre de places	t 1	av	-

POIDS	avant	arrière	total
Poids à vide	50	45	95
Charge utile	15	55	70
Poids total	65	100	165
Garantie fabr.	-	-	340
Dimens. pneus	3,50 - 10	3,50 - 10	
Ply / atü	2 / 2,5	2 / 2,5	
Charge pour V max	200	200	
Vitesse maximale selon le constructeur	100	100	50 km/h
Vitesse maximale testée	-	-	- km/h

DIMENSIONS

Longueur	1600	Porte à faux	av -
Largeur / Larg. du guidon	770/700		ar -
Hauteur	1000	Empattement	1140

EQUIPEMENT

Feu de route	CR (E)
Feu de croisement	CR (E)
Feu de position	A (E) dans CR
Feu rouge	HELLA K 23318
Feu stop	HELLA K 23318
Clignoteurs	av - ar -
Catadioptrés aux pédales	- Catadioptré ar SAE A-..
Eclairage plaque	combiné avec feu AR
Avertisseurs	BOSCH O 320 023 001 (84) dB/A - () dB/A
Puissance de la dynamo	12 V = installation électrique
Béquille	support latéral
Utilisation av. side-car	

INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule	Motocycle léger		
Marque et type	AURANTHETIC	Eco-Bike	
Homologation			
No	CH	6008 01	
Places total	1	avant	-
Poids à vide	95	Carburant	électrique
Charge utile	-	CV-Impôt	0,736 KW
Poids total	340	Cylindrée	-

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

Bavettes exigées, à l'avant et à l'arrière.

Lieu et date de l'homologation

Berne, 9.8.74

HOMOLOGATION FEDERALE DES TYPES DE VEHICULES