

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Motocycle	ASPES	H O P I RGS	CH 6009 03

Constructeur du cadre	ASPES, Sorrentino T. & C. s.n.c. 21013 Gallarate (I)		
Constructeur du moteur	id.		
Identification	"HOPI RGS" sur la plaquette du constructeur		
Plaquette constructeur	à l'avant, sur tube de direction		
Numéro du cadre frappé	à l'avant, sur tube de direction) frappés par l'importateur		
Signe ident. du moteur	"RGS" à gauche, en haut sur le bloc)		
Fiche d'homologation No			
Importateur principal	MOTOSPORT IMPORT SA., av. de France, 1950 Sion		
A partir du No de cadre	-	A partir du numéro du moteur	-
Véhicule homologué	00216	Signes fixes dans code du type	Hopi RGS

Construction du véhicule	-			Moteur	ASPES	Type	125/5 (RGS)
Construction	-			Marque	monobloc	Construction	2
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	2	Carburant	B/mélange	Position	au centre
Direction	guidon			Refroidissement	air	Nombre cylindr.	1
Embrayage	-			Alésage	54	Course	53,8
Bolte c. v.	mécanique			Cylindrée	123	CV-impôt	0,63
Nombre de vitesses	5	Ø roue entraînée	-	Puissance en CV	14 PS-CCNA	à t/min	7650
Transmission	-			t/min du moteur	-	à 30 km/h	-
Couronne fixée	-			Marque carburant.	-	Gicleur princ.	-
Pédalier	-			Bruit	82	dB/A à t/min	7650
Tour complet du pédalier	-	Long. levier pédale	-	Silencieux	1 pot 710x100x60 mm / ASPES DGM 12560 S *)		
Frein roue avant	mécanique, à expansion interne, levier			Sik. d'aspiration	-		
Frein roue arrière	mécanique, à expansion interne, pédale			Mesure des gaz	-		
Guidon réglable	-	Selle réglable	-	Déparasitage	00E annexe 8, chiffres 3+4 B		
Longueur du siège	440	Genre du siège	sans rebord				

Equipement				Poids	avant	arrière	total
Indicateur de vitesse	km/h (avec éclairage)			Poids à vide	50	60	110
Rétroviseur	1/ à gauche			Charge utile	20	50	70
Antivol	verrou de la direction			Poids total	70	110	180
Nombre de places	1	av	-	Garantie fabr.	180		
Dimensions				Dimens. pneus	3,00 - 21	3,50 - 18	
Longueur	2100	Porte à faux	av 370	Ply / bar	- / 2,8	- / 2,8	
Largeur/Larg. du guidon	880		ar 350	Charge	230	260	
Hauteur	1140	Empattement	1380	pour V max	150	150	
				Vitesse maximale selon le constructeur			110 km/h
				Vitesse maximale testée			- km/h

Équipement
 Feu de route APRILIA CH 1 3220 03
 Feu de croisement id.
 Feu de position _____
 Feu rouge R-S1 (E)
 Feu stop R-S1 (E)
 Clignoteurs av _____ ar _____
 Catadioptres aux pédales _____ Catadioptre ar I (E)
 Eclairage plaque 1/ combiné avec R-S1 (E)
 Avertisseurs APRILIA CH 5 2101 01 ou d'autres modèles
selon les fiches d'homologation
 Puissance de la dynamo _____
 Béquille latérale
 Utilisation av. side-car _____

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Motocycle
 Marque et type A S P E S Hopi RCS
 Homologation _____
 No CH 6009 03
 Places total 1 avant _____
 Poids à vide 110 Carburant E/mélange
 Charge utile - CV-impôt 0,63
 Poids total 180 Cylindrée 123

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Insonorisation: pot d'échappement avec extrémité démontable; les ailettes de refroidissement du cylindre sont munies de caoutchoucs.
 §) Équipement : réservoir de carburant en Polyester;
 l'importateur monte une bavette à l'arrière.

Lieu et date de l'homologation

ck Berne, 29.7.75 / Lausanne, 28.8.75

Homologation fédérale des types de véhicules