

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation
Motocycle	ANCILLOTTI	CH 125	CH 5011 01

Constructeur	ANCILLOTTI, 50020 Sambuca V.P. / Firenze (I)
Identification	"CH 125" sur la plaquette du constructeur
Plaquette du constructeur	à droite, à l'avant, latéralement sur cadre
Numéro du cadre	à l'avant, sur tube de direction
Identification du moteur	"125 CH" à gauche, à l'avant, latéralement sur le bloc
Véhicule homologué	00810
Importateur principal	H.R. Lehmann, 3354 Riedtwil
Autres importateurs	-

Construction du véhicule		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	2
Boîte c. v.	mécanique	Marque	HIRO
Nombre de vitesses	6	Construction	monobloc
Frein roue avant	mécanique, à expansion interne	Carburant	B/mélange
Frein roue arrière	mécanique, à expansion interne	Refroidissement	air
Longueur du siège	600 mm	Alésage	54
Genre du siège	avec courroie de retenue	Cylindrée	123,6
Béquille	centrale	Puissance en CV	15,8 DIN/ 11,6 kW
Utilisation avec side-car	-	Silencieux	*
Indicateur de vitesse	km/h	Déparasitage	OCE annexe 8, chiffres 3+4 = B
Retroviseur	1 à gauche, > 50 cm2	Mesure des gaz	CO corr. 3,2 %
Antivol	verrou au guidon	V-max	95
Equipement spécial	-	Brut	
		Avec le véhicule en marche	46,9 km/h, M3, IA 3,375, 80,5 dB/A *)
		A proximité de l'échappement	91 dB/A à t/min 5850

Dimensions			Equipement §)		
Longueur	2150	Hauteur	1160	Feu de route	CEV CH 1 8220 01
Largeur	880	Empattement	1420	Feu de croisement	CEV CH 1 8220 01
Nombre de places	2			Feu de position	-
Poids				Cilignoteurs AV	-
Poids à vide	50	avant	60	Feu rouge	ULO K 12458
Répartition du poids	25	arrière	115	Feu stop	ULO K 12458
Poids total	75	total	140		-
Poids garantis			250	Cilignoteurs AR	-
Dimension des pneus	3,00 - 21		264	Catadioptr	I (E)
Ply/bars	4 / 2,25			Eclairage plaque	1 combiné
Charge / V-max.	180 / 150			Puissance dynamo	6V 35/21/5w (ou d'autres modèles)
				Avertisseur	BOSCH E1 20002 / CH 5 0301 07 (homologués)

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>110</u>
Marque de fabrique	<u>ANCILLOTTI</u>	Poids total	<u>264</u>
Type	<u>CH 125</u>	Carburant	<u>B</u>
Homologation No CH	<u>6011 01</u>	Cylindrée	<u>123,6</u>
Nombre de places	<u>2</u>	CV-impôt	<u>0,63</u>

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Insonorisation: - éléments "caoutchouc-silicone" entre les ailettes de refroidissement du cylindre;
- disque perforé soudé dans la sortie de l'échappement; diamètre de l'orifice = 9 mm;
- 2 pots d'échappement: 1= ANCILLOTTI, 580 x ϕ 125 mm (à angle droit, conique)
1= DGM 32 558-S.

- §) Equipement : 1 bavette est exigée à l'arrière.

CV