

Genre du véhicule

Marque de fabrication

Type

Fiche d'homologation

Motocycle

ANCILLOTTI

TVR 27 AL (1 place)

CH

6011 02

Constructeur ANCILLOTTI GUALTIERO s.n.c., Via B. Cellini 16-20, I-50020 Sambuca, Val di Pesa - FI (I)
 Identification code devant ou derrière le No du cadre "TVR 27 AL"

Plaquette du constructeur à droite, sur le cadre, au-dessous de la tête de directionNuméro du cadre à droite, sur la tête de directionIdentification du moteur "TVR 27 AL" en haut, au centre du moteur (plaquette)Véhicule homologué * O1 253 *Importateur principal H.R. LEEMANN, Ancillotti-Import, 3354 RiedtwilAutres importateurs -

Construction du véhicule

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 2
 Boîte c. v. mécanique
 Nombre de vitesses 6
 Frein roue avant mécanique, à expansion interne
 Frein roue arrière mécanique, à expansion interne
 Longueur du siège 450
 Genre du siège --
 Béquille centrale
 Utilisation avec side-car --
 Indicateur de vitesse km/h
 Retrouviseur 1/ à gauche
 Antivol verrouillage du guidon
 Equipement spécial réservoir en plastique

Moteur

Marque	T A U	Type	TVR 27 AL
Construction	monobloc	Temps	2
Carburant	B	Position	au centre
Refroidissement	eau	Nombre cylindres	1
Alésage	55	Course	52
Cylindrée	123,5	CV-impôt	0,62
Puissance en kW	10,2 (13,9 CV) DIN	à t/min	6900
Silencieux	2		*
Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = 8		
Mesure des gaz	CO corr. 2,5 %		
V-max	90,5		
Bruit	x)		
Avec le véhicule en marche	voir la fiche des émissions		
A l'arrêt	73,0	dB(A) à t/min	5175

Dimensions

Longueur	2170	Hauteur	1280
Largeur	800	Empattement	1380
Nombre de places	1		
Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	50	60	110
Répartition du poids	20	50	70
Poids total	70	110	180
Poids garantis			264
Dimension des pneus	3.00-21 Trial	4.00-18 Trial	+)
Ply/bars	Reinf. / 2,25	Reinf. / 2,8	
Charge / Vmax	230 / 130	325 / 130	

Equipement \$)

Feu de route	CEV CH 1 8220 01
Feu de croisement	CEV CH 1 8220 01
Feu de position	-
Clignoteurs AV	-
Feu rouge	ULO K 12458
Feu stop	ULO K 12458
Clignoteurs AR	-
Catadioptre	I (B)
Eclairage plaque	1/ combiné avec feu rouge
Puissance dynamo	35 / 21 watts
Avertisseur	CEV 134 IGM 4862 KMA ou d'autres modèles homolog.

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>110</u>
Marque de fabrication	<u>A N C I L L O T T I</u>	Poids total	<u>264</u>
Type	<u>TVR 27 AL</u>	Carburant	<u>B</u>
Homologation No CH	<u>6011 02</u>	Cylindree	<u>123,5</u>
Nombre de places	<u>1</u>	CV-Imoôt	<u>0,62</u>

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Silencieux : 2 pots 1 = 1250 x \emptyset 55 - 110 mm (forme allongée, comme une poire, avec double manteau)
 2 = 380 x \emptyset 80 mm.
- +) Variante de pneus : AV = 3.00 - 21 Moto Cross charge 180 (2,25) Vmax 130 km/h
 AR = 4.00 - 18 Moto-Cross 280 (2,25) 130 km/h
- §) Equipement : bavette obligatoire à l'arrière.
- x) Insonorisation : pignon primaire denté en spirale.

Lieu et date de l'homologation Frutigen, 23.03.81
Berne, 06.06.81

Remplace fiche d'homologation CH

Service fédéral d'homologation