

Genre du véhicule

Marque de fabrication

Type

Fiche d'homologation

Motocycle

A N C I L L O T T I

T V R 27 A L (2 places)

CH

6011 03

Constructeur

ANCILLOTTI GUALTIERO s.n.c., Via B. Cellini 16-20, I-50020 Sambuca, Val di Pesa - FI (I)

Identification

code devant ou derrière le No du cadre "TVR 27 AL"

Plaque du constructeur

à droite, sur le cadre, au-dessous de la tête de direction

Numéro du cadre

à droite, sur la tête de direction

Identification du moteur

"TVR 27 AL" en haut, au centre du moteur (plaquette)

Véhicule homologué

* 01 253 *

Importateur principal

H.R. LEHMANN, Ancillotti-Import, 3354 Riedtwil

Autres importateurs

-

Construction du véhicule

Nombre d'essieux

2

Nombre de roues

2

Boîte c.v.

mécanique

Nombre de vitesses

6

Frein roue avant

mécanique, à expansion interne

Frein roue arrière

mécanique, à expansion interne

Longueur du siège

600 mm

Genre du siège

avec courroie de retenue

Béquille

centrale

Utilisation avec side-car

-

Indicateur de vitesse

km/h

Rétroviseur

1/ à gauche

Antivol

verrouillage du guidon

Équipement spécial

réservoir en plastique

Moteur

Marque

T A U

Type

TVR 27 AL

Construction

monobloc

Temps

2

Carburant

B

Position

au centre

Retrodressement

eau

Nombre cylindres

1

Alésage

55

Course

52

Cylindrée

123,5

CV-impôt

0,62

Puissance en kW

10,2 (13,9 CV) DIN

à/r/min

6900

Silencieux

2

Déparasitage

OCS, annexe 8, chiffres 3+4 = B

Mesure des gaz

CO corr. 2,5 %

V-max

90,5

Bruit

x)

Avec le véhicule en marche

voir la fiche des émissions

A l'arrêt

73,0 dB(A) à v/min

5175

Dimensions

Longueur

2170

Hauteur

1280

Largeur

800

Empattement

1380

Nombre de places

2

Poids

avant

arrière

total

Poids à vide

50

60

110

Répartition des poids

30

110

140

Poids total

80

170

250

Poids garantis

-

-

264

Dimension des pneus

3.00-21 Trial

4.00-18 Trial

+)

Ply/bars

Reinf. / 2,25

Reinf. / 2,8

Charge / Vmax

230 / 130

325 / 130

Équipement §)

Feu de route

CEV CH 1 8220 01

Feu de croisement

CEV CH 1 8220 01

Feu de position

-

Clignoteurs AV

-

Feu rouge

ULO K 12458

Feu stop

ULO K 12458

Clignoteurs AR

-

Catadioptre

I (E)

Éclairage plaque

1/ combiné avec feu rouge

Puissance dynamique

35 / 21 watts

Avertisseur

CEV 134 IGM 4862 KMA ou d'autres modèles homolog.

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>110</u>
Marque de fabrication	<u>A N C I L L O T T I</u>	Poids total	<u>264</u>
Type	<u>TVR 27 AL</u>	Carburant	<u>B</u>
Homologation No CH	<u>6011 03</u>	Cylindrée	<u>123,5</u>
Nombre de places	<u>2</u>	CV-impôt	<u>0,62</u>

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Silencieux : 2 pots 1 = 1250 x ϕ 55 - 110 mm (forme allongée, comme une poire, avec double manteau)
2 = 380 x ϕ 80 mm.
- +) Variante de pneus : AV = 3.00 - 21 Moto Cross charge 180 (2,25) Vmax 130 km/h
AR = 4.00 - 18 Moto-Cross 280 (2,25) 130 km/h
- §) Equipement : bavette obligatoire à l'arrière.
- x) Insonorisation : pignon primaire denté en spirale.

Lieu et date de l'homologation Frutigen, 23.03.81
Berne, 06.06.81

Remplace fiche d'homologation CH

Service fédéral d'homologation