

Genre du véhicule 65) Motocycle	Marque de fabrique ARNI-HARLEY-DAVIDSON	Type Chopper	Fiche d'homologation No CH 6013 03
------------------------------------	--	-----------------	---------------------------------------

Constructeur Identification	F. & W. ARNI AG, Harley-Davidson, 1571 Hessischofen		
	sur la plaquette du constructeur "ARNI HD-C"		
	numéro du cadre "2AD.....C."		
Plaquette du constructeur	à droite, à l'avant latéralement sur le tube du cadre		
Numéro du cadre	à l'avant sur tête de direction		
Numéro-ATGE	sur la plaquette du constructeur		
Identification du moteur	"BAK." / "BAL." / "BBL." / "BBL." devant le no du moteur, à l'avant à droite sur le carter du vilebrequin ou à gauche sous le cylindre		
Importateur	-		

Construction du véhicule	Moteur	HARLEY-DAVIDSON		Type	B....
Nombre d'essieux/pneus	2 / 2	Marque	V	Temps	4
Frein roue avant	hydraulique, 1 ou 2 disques (ajourés ou non ajourés)	Construction	B	Position	au centre/en bas
Frein roue arrière	hydraulique, 1 disque (ajouré ou non ajouré)	Carburant	air	Cylindres	2
Siège longueur/genre	640 mm avec dossier	Refroidissement	68,9 / 108,0	Cylindrée	1337
Support	latéral	Alésage/Course	6,81	Déparasitage	B ou C
Utilisation avec side-car	non/remorque: non	CV-impôt	48 DIN	Puissance en kW	4600
Indicateur de vitesse	km/h	Couple max Nm	98	à min-1	2400
Rétroviseur	1/à gauche	Silencieux	2 = 450x Ø 80 mm	à min-1	2400
Antivol	verrou à gauche dans roue AR	Vmax	156 km/h	Vmax mesurée	-
Réservoir carburant	1/tôle d'acier, 13,5 litres				
Équipement spécial	sans suspension roue AR				

Dimensions	Poids		avant		arrière	total
Longueur	§) 2500/2600	Hauteur	1200	100	160	260
Largeur	725	Empattement	1800/1900 §)	20	120	140
Nombre de places	2	Voie	-	120	280	400
Équipement	§)					410
Clignoteurs AV	-			Poids garantis	MJ 90 - 19	MJ 90 - 16
Clignoteurs AR	-			Dimens. des pneus	4 / 2,9	4 / 2,8
Catadioptré	I (E) §)			Ply/bars	222	350
Puissance génératrice	-			Charge	180	180
Avertisseur	DELCO REMY "A" ou d'autres modèles homologués			pour Vmax	1.85 x 19	3.00 x 16 roues à rayons acier +)
				Jantes		

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Emissions des gaz d'échappement			Emissions en g/km		Ralenti		Numéro-ATGE
Bt de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		CO	HC	NO <sub>x</sub>	CO	min-1	CH		
m4	1,61	84,5	81,0	3450			3,93	3,09	--	1,20	850	00 43001		
F	G	H	J	R			K	L	M	N		R		

## Indications pour le permis de circulation

(Code)

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>260</u>
Marque de fabrication	<u>ARNI-HARLEY-DAVIDSON</u>	Charge utile	<u>-</u>
Type	<u>C h o p p e r</u>	Poids total	<u>410</u>
Homologation No	CH <u>6013 03</u>	Carburant	<u>B</u>
Carrosserie	<u></u>	Cylindrée	<u>1337</u>
Nombre de places	<u>2</u>	CV-impôt	<u>6,91</u>

## Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- \* ) Insonorisation : pot inférieur rallongé vers l'AR par un tube  $\phi$  30 mm, jusqu'au-delà du centre de la roue AR.
- + ) Variante de jantes : roues en alliage léger "AMF" ou "ED" AV = 2.15 x 19 / AR = 3.00 x 16.
- § ) Equipement : une bavette est exigée à l'arrière;  
le catadioptre d'origine est trop petit; raison pour laquelle un catadioptre suppl. I (E) est monté sel. les prescriptions.  
livrable s.d. avec fourche AV télescopique ou trapézoïdale

Lieu et date de l'homologation Bellach, 11.11.85  
Sta/RR

Remplace la fiche d'homologation du 11.11.85  
fourche AV 11.2.86 (Sta)

Service fédéral d'homologation