

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation
Motocycle	APRILIA	RX 125 (1 place)	CH 6014 01

Constructeur	APRILIA - Industria Cicli e Moto di Beggio Cav. Alberto & C. s.n.c. I-30033 Noale / Italia		
Identification	sur la plaquette du constructeur	"RX 125"	
	devant le No du carte	"CH RXG"	
Plaquette du constructeur	à droite, sur le cadre, près de la tête de direction		
Numéro du cadre	à gauche, sur la tête de direction		
Identification du moteur	" 126 " derrière le No du moteur, à droite, en haut sur le carter du vilebrequin (importateur)		
Véhicule homologué	CH RXG 1001		
Importateur principal	DAYTONA SHCP SA., 1008 Prilly		

Construction du véhicule	
Nombre d'essieux / roues	2 / 2
Boîte c.v.	mécanique
Nombre de vitesses	6
Frein roue avant	hydraulique, 1 disque (non ajouré)
Frein roue arrière	mécanique, à expansion interne
Longueur du siège	430 mm
Genre du siège	-
Béquille	centrale
Utilisation avec side-car	-
Indicateur de vitesse	km/h
Rétroviseur	1/ à gauche
Antivol	verrou au guidon
Équipement spécial	-

Moteur			
Marque	ROTAX	Type	126
Construction	monobloc	Temps	2
Carburant	B / mélange	Position	au centre
Refroidissement	eau	Nombre cylindres	1
Alésage	54,0	Course	54,0
Cylindrée	123,6	CV-impôt	0,62
Puissance en kW	4,4 DIN	à Vmin	7000
Bruit à l'arrêt	75,0	dB(A à Vmin)	5250
Silencieux	*) 2 = 930 (longueur allongée) x Ø 120		APRILIA
	420 x Ø 80		SEM
Mesure des gaz	CO corr. 2,6 % à 1700 t/min		
Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = B		
V-max	72,0 km/h		

Dimensions			
Longueur	2240	Hauteur	1270
Largeur	920	Empattement	1450
Nombre de places	1		
Poids	avant	arrière	total
	50	70	120
Poids à vide	15	55	70
Répartition du poids	65	125	190
			320
Poids garantis			
Dimension des pneus	3.00 - 21	4.00 - 18	
Ply / bars	- / 1,85	- / 2,5	
Charge	195	280	
pour V-max	130	130	
Jantes	1.6 x 21	1.85 x 18	roues à rayons

Équipement	§)
Feu de route	CEV CH 1 8220 01 (105)
Feu de croisement	CEV CH 1 8220 01 (105)
Feu de position	-
Clignoteurs AV	-
Feu rouge	ULO CH 1 0530 01
Feu stop	ULO CH 1 0530 01
Clignoteurs AR	-
Catadioptre	I (E) sur la bavette
Eclairage plaque	1/ combiné
Puissance dynamo	61 W
Avertisseur	crécelle
	ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>120</u>
Marque de fabrication	<u>A P R I L I A</u>	Poids total	<u>320</u>
Type	<u>RX 125</u>	Carburant	<u>B / mélange</u>
Homologation		Cylindrée	<u>123,6</u>
N° CH	<u>6014 01</u>	CV-impôt	<u>0,62</u>
Nombre de places	<u>1</u>		

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- *) Insonorisation : éléments de caoutchouc entre les ailettes de refroidissement;
au cylindre: 24 pièces de 14 x \varnothing 21 mm.
- §) Equipement : une bavette derrière la roue avant; à l'arrière, prolongement du pare-boue et une bavette.

Lieu et date de l'homologation Bellach, 11.05.83
Sta/jak

Remplace fiche d'homologation CH

Service fédéral d'homologation